





序号	图片	品名	尺寸	数量	单位	材质说明
1		办公桌	2000*1000*760	2	张	1、基材：采用实木多层板，符合QB/T4371-2012 GB/T1741-2020，防霉性能(土曲霉绳状青霉、产黄青霉、赭绿青霉、绿色木霉、光孢短柄帚霉)抗菌性能(大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、表皮葡萄球菌、嗜麦芽窄食单胞菌)均未检出。 2、贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色且颜色搭配合理、美观。 3、五金：自主品牌五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，连接牢固。 4、封边：PVC封边条；厚度≥1.5mm，耐干热；无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后无露底现象；耐开裂性(耐龟裂性)：≥2级；耐老化；无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无变色 无起皱；（提供招标公告发布前一年内的原材料报告）
2		办公桌	1800*900*760	4	张	1、基材：采用实木多层板，符合QB/T4371-2012 GB/T1741-2020，防霉性能(土曲霉绳状青霉、产黄青霉、赭绿青霉、绿色木霉、光孢短柄帚霉)抗菌性能(大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、表皮葡萄球菌、嗜麦芽窄食单胞菌)均未检出。 2、贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色且颜色搭配合理、美观。 3、五金：自主品牌五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，连接牢固。 4、封边：PVC封边条；厚度≥1.5mm，耐干热；无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后无露底现象；耐开裂性(耐龟裂性)：≥2级；耐老化；无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无变色 无起皱；（提供招标公告发布前一年内的原材料报告）
3		办公椅	常规	2	把	1、面料:采用头层牛皮； 2、海绵:座椅内部采用优质高密度定型海绵； 3、椅架采用优质的全橡木，环保聚酯漆，不变色，不含铅，抗冲力、耐热和耐潮湿性能好，根据人体工学设计。 4、具有静音防刮滚动脚轮，铝合金五星高脚。
4		办公椅	常规	4	把	1、灰色背框，后背尼龙丝网布，c型固定扶手，灰色弓架。 2、坐垫采用高密度定型弹力海绵加内置多层弯板，结构完整、精确尺寸、轮廓分明流畅、海绵软度适中，坐感舒适，永不型。 3、优质弓型钢脚。
5		班前椅	常规	10	把	1. 面料：靠背用高弹力网布，回弹力度均匀，弹性好，长期使用不变形，不松垮；座用柔软涤纶面料，柔软透气，亲肤更舒适，色牢度高，长期使用不褪色，耐磨耐用不起毛，耐脏耐污易打理。 2. 填充：原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性可达35%，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷。 3. 基材：靠背和扶手基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF），环保无毒无异味，强度高，不变形，韧性好，坐垫基材为9层实木胶合板，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，厚度≥12mm，绿色环保，坚固耐用。 4. 座面板：座面板由PP+GF材质注塑而成；。 5. 扶手：两点式扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，环保无毒无异味，质感光滑细腻，工艺细致，舒适承托，色泽均匀，色牢度高，长期使用不褪色；强度高，不变形，韧性好，耐磨耐用 6. 脚架：弓形架由厚度2.0mm钢管弯制而成，用进口高精度CNC弯管机按设计的形状尺寸一次成型，CNC机器人全自动焊接，360°抛光，精准工艺，牢固耐用，不易变形，铁架表面喷漆，长期使用不生锈。 7. 环保：采用环保材质，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。成品符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》:GB/T 21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》:ISO DB44/T 2043-2017《家具防性能的评价》21702:2019《塑料及其它非多孔表面抗病毒活性的测定》。（提供成品检测招标公告发布前一年内的）
6		办公桌	1400*600*760	6	位	1、基材：采用实木多层板，符合QB/T4371-2012 GB/T1741-2020，防霉性能(土曲霉绳状青霉、产黄青霉、赭绿青霉、绿色木霉、光孢短柄帚霉)抗菌性能(大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、表皮葡萄球菌、嗜麦芽窄食单胞菌)均未检出。 2、贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色且颜色搭配合理、美观。 3、五金：自主品牌五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，连接牢固 4、脚：优质钢脚，采用超精准的线切割工艺，外表油漆处理。 5、封边：PVC封边条；厚度≥1.5mm，耐干热；无龟裂、无鼓泡；耐磨性：磨30r后无露底现象；耐开裂性(耐龟裂性)：≥2级；耐老化；无开裂；耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无变色 无起皱； 6、桌面厚度4CM做斜切边。
7		办公椅	常规	6	把	1. 面料：靠背用高弹力网布，回弹力度均匀，弹性好，长期使用不变形，不松垮；座用柔软涤纶面料，柔软透气，亲肤更舒适，色牢度高，长期使用不褪色，耐磨耐用不起毛，耐脏耐污易打理。 2. 填充：原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性可达35%，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷。 3. 基材：靠背和扶手基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF），环保无毒无异味，强度高，不变形，韧性好，坐垫基材为9层实木胶合板，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，厚度≥12mm，绿色环保，坚固耐用。 4. 座面板：座面板由PP+GF材质注塑而成；。 5. 扶手：两点式扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，环保无毒无异味，质感光滑细腻，工艺细致，舒适承托，色泽均匀，色牢度高，长期使用不褪色；强度高，不变形，韧性好，耐磨耐用 6. 脚架：具有静音防刮滚动脚轮，五星高脚。 7. 环保：采用环保材质，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。成品符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》:GB/T 21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》:ISO DB44/T 2043-2017《家具防性能的评价》21702:2019《塑料及其它非多孔表面抗病毒活性的测定》。（提供成品检测招标公告发布前一年内的）
8		会议桌	6000*2000*760	1	张	1、基材：采用实木多层板，符合QB/T4371-2012 GB/T1741-2020，防霉性能(土曲霉绳状青霉、产黄青霉、赭绿青霉、绿色木霉、光孢短柄帚霉)抗菌性能(大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、表皮葡萄球菌、嗜麦芽窄食单胞菌)均未检出。 2、五金采用DTC或汇泰龙 缓冲轨道，DTC或汇泰龙 阻尼铰链，BMB 锁具，DTC或汇泰龙 拉手，其他优质五金小配件。 3、技术说明：材料须经专业干燥处理，坚固耐用,防变形及开裂。 4、成品符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》。（提供成品检测招标公告发布前一年内的）

9		会议椅	常规	20	把	<p>1. 面料：靠背用高弹力网布，回弹力度均匀，弹性好，长期使用不变形，不松垮；座用柔软涤纶面料，柔软透气，亲肤更舒适，色牢度高，长期使用不褪色，耐磨耐用不起毛，耐脏耐污易打理。</p> <p>2. 填充：原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性可达35%，环保无毒无异昧，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷。</p> <p>3. 基材：靠背和扶手基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF），环保无毒无异昧，强度高，不变形，韧性好，坐垫基材为9层实木胶合板，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，厚度≥12mm，绿色环保，坚固耐用。</p> <p>4. 座面板：座面板由PP+GF材质注塑而成；。</p> <p>5. 扶手：两点式扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，环保无毒无异昧，质感光滑细腻，工艺细致，舒适承托，色泽均匀，色牢度高，长期使用不褪色；强度高，不变形，韧性好，耐磨耐用</p> <p>6. 脚架：弓形架由厚度2.0mm钢管弯制而成，用进口高精度CNC弯管机按设计的形状尺寸一次成型，CNC机器人全自动焊接，360°抛光，精准工艺，牢固耐用，不易变形，铁架表面喷漆，长期使用不生锈。</p> <p>7. 环保：采用环保材质，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。成品符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》：GB/T 21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》：ISO844/T 2043-2017《家具防性能的评价》21702:2019《塑料及其它非多孔表面抗病毒活性的测定》。（提供成品检测招标公告发布前一年内的）</p>
10		铁皮文件柜	860*390*1800	1	组	<p>1、柜子表面经过九道工序，进口静电喷塑，材料厚度1mm，选用优质冷轧钢，达到最佳防潮，防腐效果。</p> <p>2、颜色定制成品符合所 GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017 标准要求。（提供成品检测招标公告发布前一年内的）</p>
11		茶水柜 （与办公桌同色）	800*400*800	6	组	<p>1、基材：采用实木多层板，符合QB/T4371-2012 GB/T1741-2020，防霉性能(土曲霉链状青霉、产黄青霉、赭绿青霉、绿色木霉、光孢短柄霉) 抗菌性能(大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、表皮葡萄球菌、嗜麦芽窄食单胞菌)均未检出。</p> <p>2、五金采用DTC或汇泰龙 缓冲轨道，DTC或汇泰龙 阻尼铰链，BMB 锁具，DTC或汇泰龙 拉手，其他优质五金小配件。</p> <p>3、技术说明：材料须经专业干燥处理，坚固耐用.防变形及开裂。</p>

1、质保期：1年；

2、多数家具需提供样品，具体根据采购人要求为准，样品经采购方认可后可供货，请投标单位综合考虑；成交后2天之内容提供样品，否则视为无效响应；

3、供货完成后,经采购人验收合格后，付款至合同价的100%；

4、供货期7天（具体以供货指令为准）；

5、家具需运输至采购方指定的位置，本次采购项目所需的货物价款、劳务、质检（自 检）、运输、装卸、搬运、安装调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、税费、质保、培训及不可预见费用等一切费用；

6、安装完成经验收，不能达到清单要求规定的“质量要求”，无偿更换。不能在规定时间内完成货物供应及安装的，每逾期一天，延期赔偿金按1000元/天计（非中标人原因除外）；

7、所提供货物需提供产品合格证、出厂检测报告等相关材料。并提供以下相关证书，否则视为无效响应；

7.1、提供中国环境标志产品认证证书

7.2、低甲醛家具产品认证证书

7.3、产品健康认证证书

7.4、绿色工厂评价认证证书

8、上述货物尺寸及材质要求经采购人同意可根据实际情况做适当调整；

9、报价单位必须上传盖章的报价清单，在报价之后点击[生成/下载报价单]，上传加盖公章后的报价清单。报价单单位须上传与平台报价一致的报价清单，否则报价无效。

10、供应商应在报价时间截止前完成报名，并在平台电子系统中进行一次报价，报价时间截止（开标）后按照一次报价价格最低、时间优先原则确定成交供应商。

11、总报价须控制在6.408万元以内，否则为无效报价。

12、绍兴市阳光采购服务平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）公示的收费标准执行（本项目成交系统使用费为成交价的1.5%）。供应商在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，采购人有权取消其中成交（中标）资格。