

柯桥至诸暨高速公路工程各站点
厨房设备采购与安装第 CF01 标段

招标文件

招 标 人：绍兴市柯诸高速公路有限公司

招标代理机构：浙江远大工程咨询有限公司

二〇二四年十二月

目 录

第一章 招标公告	6
1. 招标条件	6
2. 项目概况与招标范围	6
3. 投标人资格要求	7
6. 发布公告的媒介	7
7.其他补充事宜	7
8.联系方式	8
第二章 投标人须知	9
投标人须知前附表	9
附录 1 资格审查条件（资质最低条件）	14
附录 2 资格审查条件（业绩最低条件）	15
附录 3 资格审查条件（主要人员最低要求）	16
附录 4 资格审查条件（信用最低要求）	17
1. 总则	18
1.1 项目概况	18
1.2 资金来源和落实情况	18
1.3 招标范围和服务期	18
1.4 投标人资格要求	18
1.5 费用承担	19
1.6 保密	19
1.7 语言文字	19
1.8 计量单位	19
1.9 踏勘现场	19
1.10 投标预备会	19
1.11 分包	19
1.12 偏差	20
2. 招标文件	20
2.1 招标文件的构成	20
2.2 招标文件的澄清	20
2.3 招标文件的修改	21
3. 投标文件	21
3.1 投标文件的构成	21
3.2 投标报价	21
3.3 投标有效期	21

3.4 投标保证金	21
3.5 资格审查表	22
3.6 投标人信息的核查	22
3.7 投标文件的编制	22
4. 投标	23
4.1 投标文件的密封和标识	23
4.2 投标文件的递交	23
5. 开标	23
5.1 开标时间和地点	23
5.2 开标程序	23
6. 评标	24
6.1 评标委员会	24
6.2 评标原则	25
6.3 评标	25
6.4 评标结果公示	25
7. 合同授予	25
7.1 定标	25
7.2 中标通知	25
7.3 履约担保	25
7.4 签订合同	25
8. 重新招标和不再招标	26
8.1 重新招标	26
8.2 不再招标	26
9. 纪律和监督	26
9.1 对招标人的纪律要求	26
9.2 对投标人的纪律要求	26
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	26
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	26
9.5 投诉	27
10. 其他规定	27
附表一 开标记录表	28
附表二 问题澄清通知	29
附表三 问题的澄清	30
附表四 中标通知书	31
附表五 中标结果通知书	32
附表六 确认通知	33
第三章 评标办法	34

评标办法前附表	35
1. 总则	42
2. 评标程序和评审标准	42
2.1 评标程序	42
2.2 资格审查	42
2.3 初步评审	42
2.4 澄清	42
2.5 详细评审	42
2.6 算术性修正	42
2.7 评标排序	43
2.8 评标结果	43
第四章 合同条款及格式	44
附件一 廉政合同	57
附件二 安全生产合同	59
附件三 项目负责人委托书	62
附件四 履约担保格式	63
第五章 服务技术标准及要求	64
第六章 投标文件格式	166
一、投 标 函	169
二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书	170
（一）授权委托书	170
（二）法定代表人身份证明	171
三、资格审查表	172
四、报价清单表	178
五、技术方案	281
六、为本项目设置的供应方联络人表	282
七、承诺书	283
八、招标文件要求提供的其他资料	284

第一章 招标公告

第一章 招标公告

柯桥至诸暨高速公路工程各站点厨房设备采购与安装

第 CF01 标段招标公告

1. 招标条件

本招标项目柯桥至诸暨高速公路工程已由浙江省发展和改革委员会以浙发改项字[2022]51号文批准建设，施工图已由浙江省交通运输厅以浙交许〔2022〕5000047号文准予行政许可。项目业主为绍兴市柯诸高速公路有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），资金已落实。受中铁十局集团有限公司（房建及绿化工程第 FJLH01 标段的中标单位）、浙江精工钢结构集团有限公司（房建及绿化工程第 FJLH02 标段中标单位）、浙江东南网架股份有限公司（房建及绿化工程第 FJLH03 标段中标单位）、中设建工集团有限公司（房建及绿化工程第 FJLH04 标段中标单位）委托，招标人为绍兴市柯诸高速公路有限公司，委托招标代理机构为浙江远大工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的各站点厨房设备采购与安装采用资格后审方式进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

柯桥至诸暨高速公路工程路线起点位于柯桥区福全镇王七墩村附近，与杭绍台高速公路相交，并与杭金衢高速至杭绍台高速联络线一道形成福全枢纽，起点桩号 K0+000，路线向西南途经福全、柯岩、湖塘、漓渚、店口、姚江、暨阳等乡镇街道，接诸永高速的姚江枢纽，终点位于诸暨市暨阳街道浦阳新村附近学院路与浦阳路交叉口处，顺接诸暨市柯诸高速与二环北路互通立交建设工程，终点桩号 K39+271.577，路线全长约 39.272 公里，其中柯桥段长约 10.658 公里、诸暨段长约 28.614 公里。全线设枢纽互通 2 处（福全枢纽和姚江枢纽），一般互通 5 处（漓渚互通、店口南、店口互通、姚江互通、大侣互通）；桥梁共计约 21972.677 米/23 座，服务区 1 处，停车区 1 处，收费站 6 处，管理分中心 1 处，养护工区 1 处，配置必要的交通辅助管理用房和设施。同步建设漓渚、店口 2 条互通连接线，共长约 8.7 公里，其中漓渚互通连接线长约 6.265 公里，店口互通连接线长约 2.41 公里。

为满足本项目日常生活所需，现对本项目各站点厨房设备采购与安装进行招标。

本项目招标的内容为原房建及绿化工程第 FJLH01 标段、房建及绿化工程第 FJLH02 标段、房建及绿化工程第 FJLH03 标段、房建及绿化工程第 FJLH04 标段招标项目中的暂估价

2.2 招标范围：

本次柯桥至诸暨高速公路工程各站点厨房设备采购与安装设一个标段，为第 CF01 标段，包括但不限于柯桥至诸暨高速公路工程的漓渚收费站-2(路政养护)、漓渚收费站-1(高速交警)、店口服务区、店口管理分中心、店口南收费站、姚江收费站、大侣收费站、梅里隧道救援站等 8 个站点厨房设备（详见设备清单），具体包括：设备的供货、运输装卸、吊装就位、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作(具体实施内容详见第五章服务技术标准及要求)。

标段对应施工图预算约 60 万元，其中房建及绿化工程第 FJLH01 标段 20 万元、房建及绿化工程第 FJLH02 标段约 10 万元、房建及绿化工程第 FJLH03 标段约 10 万元、房建及绿化工程第 FJLH04 标段约 20 万元。

服务期:自合同签订之日起至本项目设备供货及相关服务完成止。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具有独立法人资格，具备有效的营业执照或事业单位法人证书；自 2019 年 7 月 1 日以来（以合同协议书或委托书签订时间为准），承接过一个中国境内单个合同金额 36 万元及以上的厨房设备项目的供货采购业绩；项目负责人：担任过一个厨房设备项目的供货采购工作的项目负责人。自 2021 年 7 月 1 日以来，投标人及项目负责人无行贿犯罪行为。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 投标人在“信用中国”网站上，未被列为失信被执行人的；

3.4 投标人在“国家企业信用信息公示系统”上，未被列入严重违法失信企业名单；

3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加本标段的投标。

4.招标文件的获取

4.1 时间：2024年12月7日至2024年12月13日，每天上午00:00 至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）。

4.2 地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）。

4.3 方式：投标人登陆绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>），在线申请获取招标文件（在绍兴市阳光采购服务平台主页“供应商入口”登录后，点击【网上报名】-【项目报名】，找到对应项目，点击报名。完成后在【已报名项目】-【报名详细】中获取招标文件）。

4.4 售价（元）：0。

5.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

5.1 提交投标文件截止时间：2024 年 12 月 17 日 10 点 00 分 00 秒（北京时间）。

5.2 投标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）。

5.3 开标时间：2024 年 12 月 17 日 10 点 00 分 00 秒（北京时间）。

5.4 开标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）。

6.发布公告的媒介

本项目招标公告在绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）、绍兴市交通投资集团有限公司网（<http://www.sxsjttz.cn>）上发布。

7.其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在招标文件获取期间，在绍兴市阳光采购

服务平台以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本项目招标监督单位投诉。质疑函范本、投诉书范本请到绍兴市阳光采购服务平台“资料下载”专区下载。

2. 其他事项：本项目为通过绍兴市阳光采购服务平台进行的全流程电子招投标项目，须通过绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）进行电子投标，无法接受线下投标文件，请投标人合理安排好时间准时投标。

说明：如遇两家（含）以上已签到投标人的 IP 地址，网卡 MAC 地址或硬盘序列号等相同，系统自动触发预警，并提示“响应无效”的当场拒收此类响应文件。

3. 系统使用费：平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（<https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347>），本项目成交系统使用费为成交（中标）价的千分之二点五（2.5%）。中标人在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，招标人有权取消其中标资格。

4. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，拨打绍兴市阳光采购服务平台服务热线 0575-88163055/13758514411/15381628176 获取热线服务帮助。

5. CA 问题详见 <https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298>。

6. 本项目为非依法必须招标项目。

8.联系方式

招 标 人：绍兴市柯诸高速公路有限公司
地 址：绍兴市镜湖新区凤林西路 135 号交投大厦
联 系 人：陈艳
电 话：0575-85223919
招标代理机构：浙江远大工程咨询有限公司
地 址：杭州市拱墅区朝晖路 205 号 1305 室
联 系 人：周炜欣
电 话：0571-87825213
监督单位：绍兴市交通投资集团有限公司
地 址：绍兴市凤林西路 135 号交投大厦
联 系 人：孔莹
电 话：0575-88126302

招标人：绍兴市柯诸高速公路有限公司

2024 年 12 月 06 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招标人：绍兴市柯诸高速公路有限公司 地 址：绍兴市镜湖新区凤林西路 135 号交投大厦 邮 编：312000 电 话：0575-85223919 联系人：陈艳
	招标代理机构	招标代理机构：浙江远大工程咨询有限公司 地 址：杭州市拱墅区朝晖路205号1305室 邮 编：310006 电 话：0571-87825213 联系人：周炜欣
	项目名称	柯桥至诸暨高速公路工程各站点厨房设备采购与安装
	建设地点	浙江省绍兴市
1.2	资金来源	自筹
	资金落实情况	已落实
1.3	招标范围	见招标公告内容
	交货期	不超过 45 个日历天（项目业主提出采购要求后 45 天内完成）。
	质量保证期	不少于 730 个日历天，时间从本项目专项验收通过之日起算。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信用	资质条件：见附录 1 业绩要求：见附录 2 人员要求：见附录 3 信用要求：见附录 4
1.4.2	是否接受联合体投标	本次招标不接受联合体投标。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.11	分包	不允许

条款号	条款名称	编列内容
1.12	投标与开标注意事项	<p>投标与开标注意事项：</p> <p>1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2.标前准备：</p> <p>2.1 各供应商应确保在参与本项目前成为绍兴市阳光采购服务平台网站正式注册会员，并完成 CA 数字证书办理。因未完成注册、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>2.2 供应商将绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具下载、安装完成后，通过 CA 登录进行投标文件制作。在使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。</p> <p>注：供应商先要申领 CA，取得 CA 后需要在绍兴市阳光采购服务平台进行绑定，CA 相关操作可参考《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298）。CA 数字证书办理需要一定时间，建议供应商获取招标文件后立即办理。</p> <p>3.投标文件制作、递交、解密：</p> <p>3.1 供应商应按照本项目招标文件和绍兴市阳光采购服务平台的要求编制、加密传输投标文件。投标文件制作详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。</p> <p>供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询，联系方式：0575-88163055/13758514411/15381628176</p> <p>3.2 供应商应在开标时间后 60 分钟（以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准）内登录绍兴市阳光采购服务平台，使用电子投标文件制作工具完成投标文件解密，具体详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。</p>

条款号	条款名称	编列内容
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）。
2.2.2	提问截止时间	递交投标文件截止之日 5 天前
3.1.1	投标文件形式	单信封
3.2.2	招标人是否设有最高投标限价	是，最高投标限价 <u>78.9029</u> 万元
3.3.1	投标有效期	自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天
3.4	投标保证金	无须递交
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同招标公告
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 1 人，专家 4 人； 评标专家确定方式：招标人依法组建评标专家委员会，组长在库选专家中推荐或随机抽取。
6.3	评标办法	本次招标采用综合评估法。询问核实限定时间：评标委员会首次通知后30分钟内。
6.4	评标结果公示	招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内，按评标报告推荐的排名顺序确定中标候选人，并在绍兴市阳光采购服务平台（ https://ygcg.sxjypt.com ）、绍兴市交通投资集团有限公司网（ http://www.sxsjttz.cn ）发布中标候选人公示，公示期为 3 日。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人的人数为 1 名。
7.3.1	履约保证金	<p>履约保证金的形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函；</p> <p>若采用银行保函，出具履约担保的银行级别：项目所在地或投标人企业所在地国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。</p> <p>若采用保险公司保函，出具保证保险保单的保险公司应具备相应的偿付能力，并经项目业主同意。</p> <p>若采用融资担保公司保函，出具融资担保公司保函的融资担保公司应具备相应的偿付能力，并经项目业主同意。</p> <p>履约保证金的金额：合同总价 2%</p> <p>缴纳的对象：项目业主。</p>

续上表

条款号	条款名称	编列内容
需要补充的其他内容		
7.1	定标	<p>第 7.1款细化为：</p> <p>招标人依据评标委员会推荐的中标候选人经公示后确定中标人；评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。</p>
8.1	重新招标	<p>8.1款补充第（4）目，原第8.1第（4）目约定为第（5）目：</p> <p>（4）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新招标。</p> <p>（5）法律规定的其他情形。</p>
9.5	投诉	<p>第9.5款细化为：</p> <p>投标人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向招标人或者招标代理机构提出异议（质疑），否则，招标人或者招标代理机构不予受理：</p> <p>对招标文件有异议（质疑）的，应当在招标文件获取期间，在绍兴市阳光 采购服务平台以书面形式向招标人或者招标代理机构提出。</p> <p>对采购过程有异议（质疑）的，应当在采购结果公告前提出。其中，对开 标有异议（质疑）的，应当在开标期间提出。</p> <p>对采购结果有异议（质疑）的，应当在成交（中标）公示期间提出。</p> <p>投标人应在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p> <p>招标人逾期未答复异议事项，或者投标人或其他利害关系人对招标人答复不满意，或者投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，或对招标人就异议的答复不满意或逾期未答复的，有权向有关行政监督单位投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）、浙发改法规〔2015〕131号关于印发《浙江省工程建设招标投标违法行为举报处理办法》的通知等相关规定办理。</p> <p>绍兴市阳光采购服务平台异议（质疑）路径为：绍兴市阳光采购</p>

		<p>服务平台投标人登录-左侧菜单栏：选择对应异议（质疑）节点-新建质疑-在弹出窗口中选择对应项目，填写质疑内容并上传盖章附件。</p> <p>投标人未按要求进行质疑的，招标人或者招标代理机构不予受理。</p> <p>监督单位的联系方式：</p> <p>监督单位：绍兴市交通投资集团有限公司</p> <p>地 址：绍兴市凤林西路135号交投大厦</p> <p>联系人：孔莹</p> <p>邮 编：312000</p> <p>电 话：0575-88126302</p>
10.1	行贿查询	<p>补充第 10.1款：</p> <p>10.1行贿查询</p> <p>对公示的推荐中标候选人及拟委任的项目负责人，招标人将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）进行行贿犯罪档案查询，查实推荐中标候选人或拟委任的项目负责人自2021年7月1日以来有行贿犯罪行为的，则取消该中标候选人的中标资格。</p>
10.2	样品提供	<p><input type="checkbox"/>不要求提供。 <input checked="" type="checkbox"/>要求提供，（1）样品：①消毒柜 规格:600*600*1800mm②单星水池 规格:600*800*(600+150)mm③开水器 规格:120L/h。（2）样品制作的标准和要求：样品需贴有标注投标人名称且加盖公章的标签；（3）样品的评标方法以及标准：详见第三章评标办法；（4）是否需要随样品提交检测报告：<input checked="" type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是，检测机构的要求： / ；检测内容： / 。（5）提供样品的时间：2024年12月17日9：00至2024年12月17日10：00；地点：绍兴市阳光采购服务平台（绍兴市越城区越西路833号鑫洲国际商务大厦9楼）指定位置（具体见现场指示）；联系人：周炜欣，联系电话：17867815200。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，招标人或招标代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。</p> <p>（6）招标活动结束后，对于未中标人提供的样品，招标人、招标代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，招标人、招标代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，招标人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。</p>

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

标 段	企 业 资 质 等 级 要 求
第CF01标段	具有独立法人资格，具备有效的营业执照或事业单位法人证书。

注：投标人必须在第六章资格审查表“（一）投标人基本情况表”后附有效的企业法人营业执照副本(或事业单位法人证书副本)（全本）的清晰复制件的清晰复制件、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的清晰复制件。

附录2 资格审查条件（业绩最低条件）

标 段	业 绩 要 求
第CF01标段	自 2019 年 7 月 1 日以来（以合同协议书或委托书签订时间为准），承接过一个中国境内单个合同金额 36 万元及以上的厨房设备项目的供货采购业绩。

注：1.本表所要求的业绩标准，投标人必须在第六章资格审查表“（二）2019 年 7 月 1 日以来承担的类似项目情况表”后附：

合同协议书（或委托书）的清晰复制件，若上述证明材料中未体现工作内容，则还须附项目发包人（或项目业主）或行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可；

以上证明材料上的单位名称与投标单位名称必须一致（发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性），否则业绩不予认可。

附录3 资格审查条件（主要人员最低要求）

标 段	人 员	数 量	资 格 要 求
第CF01 标段	项目负责人	1	担任过一个厨房设备项目的供货采购工作的项目负责人。自2021年7月1日以来无行贿等职务犯罪行为。

注：1.项目负责人行贿犯罪行为的认定：投标人无行贿犯罪行为以（中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询结果为准，投标文件中无需提供查询结果）。

2.投标人应在“主要人员资历表”后附拟委任项目负责人的身份证（必须正反面复印）、职称证书等的清晰复印件。

3.项目负责人的业绩证明材料：合同协议书或委托书的清晰复印件，若合同协议书或委托书未体现人员姓名、任职及业绩规模的，还须附项目发包人（或项目业主）或行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

附录4 资格审查条件（信用最低要求）

标 段	信 用 要 求
第CF01标段	<ol style="list-style-type: none">1. 无投标人须知第1.4.3项及1.4.4项的情形；2. 自2021年7月1日以来，投标人及项目负责人无行贿犯罪行为。

注：1.行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准（投标时无须提供）。

2.投标人应在“第六章 投标文件格式”的“投标人的信誉情况表”后附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目厨房设备供货及相关服务采购进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人、招标代理机构、项目名称及建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.2 资金来源和落实情况

本招标项目的资金来源、出资比例及资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.3 招标范围和服务期

本次招标范围及服务期：见“投标人须知前附表”。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 本招标项目对投标人资质条件、业绩、人员、信用的要求见“投标人须知前附表”。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

(4)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(5)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3)与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

(4)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其他任何附属机构（单位）；

(5)为本标段的监理人；

(6)为本标段的代建人；

(7)为本标段的招标代理机构；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(9)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(10)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

(1)被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发展和改革委员会取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内的；

(2)被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4)在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中被列入严重违法失信企业名单；

(5)在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）中被列入失信被执行人名单；

(6)投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在投标人须知前附表规定日期后有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询结果为准，投标文件中无需提供查询结果）；

(7)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 “投标人须知前附表”规定不组织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 “投标人须知前附表”规定不召开投标预备会。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏差

偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”所列的资格审查和初步评审标准以及按照第三章“评标办法”规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价超过最高投标限价（如有）的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，按否决投标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”所列的投标报价的算术性错误；

（2）技术方案不够完善。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第 2.8 款的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.2 项（2）目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评审因素满分分值的 40%。

2. 招标文件

2.1 招标文件的构成

本招标文件包括：

- （1）招标公告；
- （2）投标人须知；
- （3）评标办法；
- （4）合同条款及格式；
- （5）服务技术标准及要求；
- （6）投标文件格式；
- （7）“投标人须知前附表”规定的其他材料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以在后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 潜在投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可通过绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）以书面形式通知招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构将通过绍兴市阳光采购服务平台予以答复。招标文件澄清的内容对所有投标人均有约束力。

2.2.2 提交疑问截止时间见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并在绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）以更正或澄清公告的形式通知所有投标人，更正或澄清公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。招标文件修改的内容作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

2.3.2 为使投标人有足够的时间修正投标文件，如招标人澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改发出时间应在投标截止时间5日前，不足5日的应当顺延投标截止时间。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3. 投标文件

3.1 投标文件的构成

3.1.1 投标文件采用的形式见“投标人须知前附表”。

3.1.2 投标文件构成如下：

- （1）投标函；
- （2）法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；
- （3）资格审查表；
- （4）报价清单表；
- （5）技术方案；
- （6）其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应根据相关规定以及本招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算投标报价。

3.2.2 投标人应按第六章“投标文件格式”中的“报价清单”的要求填写相应表格。招标人设定的最高投标限价见“投标人须知前附表”；本项目投标人的投标报价不得高于招标人设定的最高投标限价，否则作否决投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以公告形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

本项目不适用。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
- (3) 投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
- (4) 投标人提交了虚假资料。

3.5 资格审查表

3.5.1 投标人须按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 投标人在投标文件中填报的主要人员不允许更换。

3.6 投标人信息的核查

招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，并没收其投标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除2%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理服务系统。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准及要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件为电子投标文件，电子投标文件按《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（<https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298>）及本招标文件要求制作、关联定位、加密传输。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“绍兴市阳光采购服务平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。投标人在投标截止时间上传至“绍兴市阳光采购服务平台”的电子投标文件为投标文件的正本。

3.7.5 投标时无须提供纸质投标文件，但如招标人要求，中标人应按要求提供纸质投标文件副本，纸质投标文件应为电子投标文件的打印件，并加盖公章。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应按招标公告规定的时间、方式将投标文件上传至绍兴市阳光采购服务平台。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前（第 2.2.3 项、2.3.1 项规定延长投标截止时间的，指延长后的投标截止时间前）完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，在补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

4.2.3 在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

本次招标采用不见面开标形式。招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点（或按澄清答疑修改的时间和地点）公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

（2）投标人登录绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具，使用解密功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起 60 分钟内（以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准）。

（3）公布各投标人的报价和投标文件的其他内容，并记录在案。

（4）开标会议结束。

5.2.2 开标特别说明（采用电子投标、不见面开标的项目）

1. 投标人先要申领 CA，取得 CA 后需要在绍兴市阳光采购服务平台进行绑定，CA 相关操作可参考《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（<https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298>）。CA 数字证书办理需要一定时间，建议投标人获取招标文件后立即办理 CA 问题详见 <https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298>。

开标时，投标人的法定代表人（或者其委托代理人）应使用加密投标文件时使用的 CA 锁登录系统，并完成投标文件解密，投标人上传的电子投标文件由投标人在规定时间内自行完成解密。（投

标人应特别注意 CA 锁有效性，CA 锁延期、补办后，虽硬件介质不变，但锁的证书 Key 号发生改变，视为不同锁，会导致开标时无法解密投标文件。）加密电子投标文件在绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具，使用解密功能对电子投标文件进行在线解密后即为投标文件的开启；

2.投标文件解密在 60 分钟内完成，具体以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准。因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视作撤回其投标文件。部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续继续进行。

3.电子投标项目开标的其他相关程序按照绍兴市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》等文件执行。

4.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可暂停或延期交易活动：

(1) 交易场所电力（网络）供应异常；

(2) 电子交易平台被非法网络攻击；

(3) 电子交易平台硬件技术故障；

(4) 电子交易平台系统软件异常；

(5) 其他导致电子交易平台无法正常运行，影响交易活动正常开展，或无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以将项目暂停或延期，待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购

5.投标人的法定代表人（或其委托代理人）应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面开标系统与招标人进行互动交流、澄清、异议、投标文件解密等活动。投标人使用 CA 锁登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。未及时登录不见面开标系统，参与在线开标的投标人，视为放弃交流和对开评标全过程提出疑议的权利。并且投标人将无法获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应承担由此引起的相关风险。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会的组建见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚

罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

本项目采用的评标办法见“投标人须知前附表”。评标委员会按照第三章“评标办法”的规定对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和评分值，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

评标结果在“投标人须知前附表”规定的网站上进行公示，公示时间为 3 天。

7. 合同授予

7.1 定标

除“投标人须知前附表”规定授权评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在“投标人须知前附表”中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为上报相关主管部门。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；并由招标人将其行为上报相关主管部门。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金。招标人不得以压低服务费、增加工作量、缩短服务期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

(1) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终报价小于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

7.4.5 如果根据本章第 3.6 款、第 7.3.2 项或第 7.4.1 项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 中标候选人未与招标人签订合同的；
- (4) 法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍出现本须知8.1所列情形之一的，经上级部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投诉人和其它利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督单位投诉。

监督单位的联系方式见“投标人须知前附表”。

10.其他规定

需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

附表一 开标记录表

_____（项目名称）_____开标记录表

开标时间：_____年____月____日____时____分

序号	投标人	送达情况	密封情况	项目负责人	投标报价	备注	签名

招标人代表：_____ 唱标人：_____ 记录人：_____ 监标人：_____

_____年____月____日

附表二 问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

请将上述问题的澄清于_____年_____月_____日_____时前递交至_____（详细地址）或传真至_____（传真号码）。采用传真方式的，应在_____年_____月_____日_____时前将原件递交至（详细地址）。

_____（项目名称）招标评标委员会
招标人：_____（盖单位章）
_____年_____月_____日

附表三 问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附表四 中标通知书

中标通知书

_____（中标人名称）：

你方于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_____元。

交货期：_____。

项目负责人：_____（姓名）。

请你方在接到本通知书后的_____日内到_____（指定地点）与我方签订_____技术咨询合同，在此之前按照招标文件第二章“投标人须知”第7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：_____（盖单位章）

招标代理机构：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附表五 中标结果通知书

中标结果通知书

_____（未中标人名称）：

我方已接受_____（中标人名称）于_____（投标日期）所递交的
_____（项目名称）投标文件，确定_____（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招 标 人：_____（盖单位章）

招标代理机构：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附表六 确认通知

确 认 通 知

_____（招标人名称）：

我方已接到你方_____年____月____日发出的_____（项目名称）招标关于
的通知，我方已于_____年____月____日收到。

特此确认。

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

第三章 评标办法

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款名称	评审因素与评审标准
2.2	资格审查	<p>(1) 投标人具备有效的营业执照(或事业单位法人证书)、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）；</p> <p>(2) 投标人的企业资质证书有效且等级符合第二章“投标人须知前附表”附录1的规定；</p> <p>(3) 投标人的业绩符合第二章“投标人须知前附表”附录2的规定；</p> <p>(4) 投标人的主要人员资格符合第二章“投标人须知前附表”附录3的规定；</p> <p>(5) 投标人的信用符合第二章“投标人须知前附表”附录4的规定；</p> <p>(6) 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项规定的情形；</p> <p>(7) 投标人未以联合体方式参与投标。</p>
2.3	初步评审	<p>(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；</p> <p style="padding-left: 20px;">a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）、供货期、质量要求及拟委任负责人；</p> <p style="padding-left: 20px;">b. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。</p> <p>(2) 投标文件法定代表人电子章、投标人的单位电子印章盖章齐全，符合招标文件规定；</p> <p>(3) 投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人在授权书上盖法定代表人电子章，授权书加盖投标人单位电子印章。</p> <p>(4) 投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名或盖电子章。</p> <p>(5) 投标人未提交分包计划；</p> <p>(6) 投标文件载明的招标项目完成期限满足招标文件规定；</p> <p>(7) 投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。</p> <p>(8) 投标报价的大写金额能够确定具体数值。</p> <p>(9) 同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价。</p> <p>(10) 投标人未提交调价函。</p> <p>(11) 投标文件中没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改；</p> <p>(12) 投标人未提供虚假资料；</p> <p>(13) 投标文件未附有招标人不能接受的条件。</p>

续上表

条款号	条款名称	评审因素与评审标准
2.5	详细评审	<p>评审因素</p> <p>投标文件：</p> <p>a.投标人与本招标项目相关的具体业绩</p> <p>b.拟投标本项目的人员资格和能力</p> <p>c.投标人的信誉</p> <p>d.投标价</p> <p>e.技术方案</p> <p>评分值</p> <p><u>100</u>分</p> <p><u>16</u>分</p> <p><u>14</u>分</p> <p><u>0</u>分</p> <p><u>30</u>分</p> <p><u>40</u>分</p> <p>评分时，（1）投标文件a.b.c.d.项由评委统一打分，e. 项则由各评委单独打分。所有评委评分的算术平均值为最终得分（评委打分保留一位小数，计算结果保留两位小数）。</p>
2.7	评标结果	<p>推荐的中标候选人的人数为<u>1</u>名。</p> <p>评标委员会根据评标办法评审推荐综合评分排名第一的投标人为中标候选人。</p>

续上表评审因素与评分值					评分标准
序号	评审因素	评审因素 评分值	各评审因素 细分项	分值	
a.	投标人与 本项目相 关的具体 业绩	16分	投标人与 本项目相 关的具体 业绩	12~16 分	<p>满足资格审查条件的得基本分12分。</p> <p>除满足资格审查投标人业绩最低要求外，投标人自2019年7月1日以来（合同协议书或委托书签订日期为准），每承担1个中国境内单个合同金额48万元及以上厨房设备供货及相关服务采购工作，加2分，最多加4分。</p> <p>提供业绩证明材料：同投标人资格审查业绩证明材料要求。</p>
b.	拟投标本 项目的人 员资格和 能力	14分	项目负责 人资格和 能力	12~14 分	<p>拟派项目负责人满足资格审查条件的得基本分12分。</p> <p>除满足资格审查项目负责人最低要求外，拟派项目负责人每增加担任过一个工程厨房设备供货及相关服务采购的项目负责人，加2分，最多加2分。</p> <p>提供业绩证明材料：同拟派项目负责人资格审查业绩证明材料要求。</p>
c.	投标人的 信誉	0分	投标人的 信誉	-2~0分	<p>2023年7月1日以来，投标人被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知3.6款处理。</p> <p>自2021年7月1日以来，投标人或拟委任的项目负责人在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分。隐瞒不报的一经查实，作否决投标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知3.6</p>

					款处理。
d.	投标价	30分	投标价	30分	<p>评标价的确定：评标价=投标函文字报价</p> <p>评标基准价的确定：按通过资格审查和初步评审的投标报价不低于最高投标限价80%（含）的所有投标人投标价作算术平均，将该平均值作为评标基准价。</p> <p>投标价得分计算公式为：</p> <p>(1)如果投标人的投标价>评标基准价，则投标价得分=$F - (\text{投标人投标价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价} \times 100 \times E1$；</p> <p>(2)如果投标人的投标价≤评标基准价，则投标价得分=$F + (\text{投标人投标价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价} \times 100 \times E2$。</p> <p>其中：F=30；E1=0.2；E2=0.1。</p> <p>投标价得分最低为0分。</p> <p>以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。</p>

续上表

e. 技术方案 （40 分）			
评审因素与评分值			评分标准
序号	评审因素	分值	
1.	投标文件供货范围及技术参数标准等与招标文件要求的符合及深化程度	0~4.0 分	投标文件供货范围及技术参数标准等与招标文件要求的符合及深化程度，评分标准：一般:2.4~3.0 分；良好：3.1~3.5 分；优秀：3.6~4.0 分。不满足招标文件要求的不得分。
2.	厨房设备选型配置的科学性、合理性	0~4.0 分	厨房设备选型配置的科学性、合理性，评分标准：一般:2.4~3.0 分；良好：3.1~3.5 分；优秀：3.6~4.0 分。不满足招标文件要求的不得分。
3.	根据清单所提供的深化设计方案（包含图纸及设计方案）合理性	0~4.0 分	根据清单所提供的深化设计方案（包含图纸及设计方案），评分标准：一般:2.4~3.0 分；良好：3.1~3.5 分；优秀：3.6~4.0 分。不满足招标文件要求的不得分。
4.	售后服务：根据投标人的售后服务能力、服务人员规模、本地化售后服务网点设置、服务内容、响应时间等	0~4.0 分	售后服务：根据投标人的售后服务能力、服务人员规模、本地化售后服务网点设置、服务内容、响应时间等内容综合评分，评分标准：一般:2.4~3.0 分；良好：3.1~3.5 分；优秀：3.6~4.0 分。不满足招标文件要求的不得分。
5	安装管理方案、人员配备和人员素质	0~4.0分	对投标人安装管理方案、人员配备和人员素质综合评分：评分标准：一般:2.4~3.0 分；良好：3.1~3.5 分；优秀：3.6~4.0 分。不满足招标文件要求的不得分。

6	整体工程质保期	0~4.0分	承诺整体工程质保期每延长1年得2分，最高得4分：（0~4.0分）
7	质保期满后维保报价及备品备件的价格优惠情况	0~4.0分	质保期满后维保报价及备品备件的价格优惠情况评分：一般:2.4~3.0分；良好：3.1~3.5分；优秀：3.6~4.0分。不满足招标文件要求的不得分。
8	样品	0~12.0分	<p>(1)消毒柜 规格:600*600*1800mm</p> <p>(2)单星水池 规格:600*800*(600+150)mm</p> <p>(3)开水器 规格:120L/h</p> <p>从投标产品的技术参数的符合性，规格、材质、加工工艺、外观、性能等方面进行打分。优秀得8.1~12.0分，良好得4.1~8.0分，差得1.0~4.0分，不提供、样品不全或核心部件不满足不得分。</p>

续上表

需要补充的其他内容:		
条款号		评审因素与评审标准
2.9~ 2.11	原条款无	<p>补充2.9~2.11款:</p> <p>2.9评标委员会全体成员应当在评标报告上签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由, 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的, 视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。</p> <p>2.10评标委员会成员应当客观、公正地履行职责, 遵守职业道德, 对所提出的评审意见承担个人责任。</p> <p>评标委员会成员不得私下接触投标人, 不得收受投标人的财物或者其他好处, 不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。</p> <p>2.11招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。</p> <p>招标人的评标报告包括以下内容:</p> <p>(1) 项目概述; (2) 招标过程回顾; (3) 评标工作组织及评标程序; (4) 中标人的确定; (5) 附件。</p>

1.总则

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

2.评标程序和评审标准

2.1 评标程序

评标工作按以下程序进行：

- （1）资格审查；
- （2）初步评审；
- （3）澄清（如果需要）；
- （4）详细评审。
- （5）编写评标报告。

2.2 资格审查

评标委员会首先对投标人提交的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过资格审查的标准见“评标办法前附表”。

评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

2.3 初步评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

2.4 澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

2.5 详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标文件进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值进行评分，并计算出各投标人的综合得分。

2.6 算术性修正

评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正。修正的原则如下：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

（3）合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

2.7 评标排序

评标委员会应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各投标人的综合得分为商务文件和投标价得分之和，按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名。如最终综合得分相同时，以投标价较低者优先，如投标价也相同时，以递交投标文件时间较前的投标人优先。

在评标过程中，如有效投标不足 3 个，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人，并在评标报告中予以说明。评标委员会经评审，认为所有投标都不满足招标文件要求的，可以否决所有投标。所有的投标文件均不能满足招标文件要求，招标人应当重新招标。

2.8 评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提出书面评标报告。评标报告应包括以下内容：

（1）评标工作回顾；（2）评标委员会组成情况；（3）否决投标情况说明；（4）澄清、说明事项纪要；（5）综合评价后的投标人排序；（6）评标结果和推荐的中标候选人；（7）附表。

第四章 合同条款及格式

合同协议书

甲方（总包方）：中铁十局集团有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司、浙江东南网架股份有限公司、中设建工集团有限公司

乙方（承包方）：_____

丙方（项目业主）：绍兴市柯诸高速公路有限公司

甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平原则，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，就乙方承接甲、丙方（项目名称）有关事宜进行友好协商，达成以下协议：

1、项目概况

1.1 项目名称：_____。

1.2 项目概况：_____。

1.3 供货地点：_____。

1.4 项目内容和数量：详见工程量清单。

本合同交货期：不超过 45 个日历天（项目业主提出采购要求后 45 天内完成）。

2、合同文件

组成合同文件应按如下顺序解释，依次以排在前面的为准：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函；
- （4）合同条款；
- （5）标准、技术规范及有关技术文件；
- （6）图纸；
- （7）合同履行过程当中所形成的补充文件及联系单等文件。

3、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

4、货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见投标货物数量、价目表。

5、合同总价

本合同总价为 _____元人民币，分项价格在投标报价表中明确。

6、付款方式

本项目不设预付款，厨房设备进场清点确定数量、品牌，型号无误后支付合同价的 50%；安装、调试完成并通过业主验收，结算审核完成后支付至结算审定价的 97%，并一次性退还履约保证金（不计息），二年质保期满并竣工验收合格后，支付合同剩余 3%质保金（不计息）。承包人应提供相应

传 真： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

税 号税 号： _____

合同条款

(合同一般条款略)

1、说明

1.1 合同主要条款是指 (以下简称发包人) 和 (以下简称承包人) 应共同遵守的基本原则, 并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款, 双方应本着互谅互让的精神, 在谈判中协商解决。

1.2 制订“合同主要条款”的依据是: 《中华人民共和国民法典》。

2、工程范围

2.1 发包人、承包人双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的设备技术要求、质量标准、数量和交货日期等做为本条款的基础。

2.2 若技术规范中无相应说明, 则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.3 合同内容: 依据招标文件相应的内容。

2.4 合同价格: 本合同价为人民币_____元。设备综合单价为固定单价, 在合同有效期内并不因数量的变化或因劳务、材料机械等成本的价格变动而做任何单价调整。安装过程中建设单位以书面形式要求设备增加或减少时, 价格按实际设备数量进行调整。

2.5 合同价格必须包括本次招标范围内及工期要求的设备费、材料费、管线费、试验、运输、装卸至现场存放场地、设备减振、吊装就位、二次搬运、保管、到货验收、安装、调试、试运行和验收、第三方检验费、技术服务、技术培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及安装资料的提交, 质保期内的免费维修和保养, 在开机时需要的润滑剂和制冷剂及初始运行充灌, 除发生下列因素可调整合同价外, 不得以任何其他理由调整任何费用。

(1) 变更引起的新的工程量清单项目单价的确定: 合同中有相同单价的, 执行合同原有的价格; 合同中没有的单价, 可以参照合同中类似项目的单价, 经发包人和其委托的造价咨询单位审核后执行。但属承包人投标漏项少算的设备及服务费用不得追补。

(2) 发生不可抗力的因素造成费用增加使承包人直接损失的费用, 经鉴定核准, 发包人酌情予以一定补偿。但属承包人可以预见、预防, 而承包人预防不力所造成的损失, 不予补偿。其经济损失由承包人承担。

2.6 发包人根据与项目业主合同约定收取施工总承包服务费, 施工总承包服务费费率为 1.5%, 并纳入项目业主与发包人的结算费用 (实际按专业工程的结算金额为基数计列), 由项目业主支付。发包人不得再向承包人收取其他管理费和施工配合费。

3、技术资料

3.1 合同生效后 10 天内，承包人向发包人提供正式的、作为土建设计依据的设备布置图及有关说明。

3.2 合同生效后 40 天之内，承包人应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给发包人。

3.3 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

3.4 如果承包人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，承包人将在收到发包人通知后 3 天内将这些资料免费寄给发包人。

3.5 设备交货时承包人向发包人提供下列技术资料、图纸和文件：

- (1) 产品合格证或质量检验证书；
- (2) 设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；
- (3) 设备安装、使用、维护说明书或有关手册；
- (4) 易损件清单；
- (5) 备品备件和专用工具清单；
- (6) 所投产品制造商的全国工业产品生产许可证证书复印件；
- (7) 承包人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

4、专利权

4.1 承包人应保护发包人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，承包人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.2 交货地点：发包人指定位置。

5、设备发运、包装及运输

5.1 在承包人已通知发包人货物已备妥待运输后 24 小时之内，承包人将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知发包人。

5.2 除合同另有规定外，承包人提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。设备在移交发包人之前因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失等均由承包人承担责任。

5.3 承包人保证货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，在 15 日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

5.4 装运标志

(1) 包装箱外面应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。对重量超过 2 吨以上的货物，应标明重心点和吊装点所在位置，承包人应在每件包装箱

上，明显地标注下列标记：

- 收货人
- 产品名称
- 合同号
- 目号和箱号
- 到达站或到货地点
- 外形尺寸(长×宽×高)，以厘米计。

(2) 不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

(3) 承包人应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

(4) 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6、交货期及交货方式

6.1 设备交货期：不超过 45 个日历天（项目业主提出采购要求后 45 天内完成）。

6.2 合同价格必须包括本次招标范围内及工期要求的设备费、材料费、管线费、试验、运输、装卸至现场存放场地、设备减振、吊装就位、二次搬运、保管、到货验收、安装、调试、试运行和验收、第三方检验费、技术服务、技术培训、相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及安装资料的提交，质保期内的免费维修和保养，在开机时需要的润滑剂和制冷剂及初始运行充灌，含向总承包单位支付的总承包服务费（配合、管理、服务、协调），利润、税费、政策性文件规定及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切费用。

6.3 所供设备在工地的存放由承包人自行解决。设备存放期间由承包人负责保管，直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由承包人负担。

7、合同的转让和分包

7.1 未经发包人书面同意，承包人不得将合同产品的制造、安装工作转包给第三方。

7.2 承包人在投标文件中说明外购和自制的零部件不得扩散到其它厂生产。

7.3 虽然承包人在投标文件中对外购的零部件作了说明且得到发包人认可，但承包人仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

8、安装

8.1 承包人提供所有清单中列明的主材、辅材等设备的供货及安装。

8.2 发包人提供堆放材料和工具场地。

8.3 发包人提供工程所需的水源和电源，费用由承包人承担。

8.4 有关预留、预埋部件（如有）的提供及施工也由承包人负责。工程整体施工不得对现场建筑安全造成危害，否则由承包人承担相关责任。

8.5 承包人施工人员须服从发包人工地管理人员的管理，并交纳相关费用，工程质量纳入现场监理。承包人施工人员必须遵守现场的各项规章制度。

8.6 承包人应根据工程情况提供安装、到货计划，安装的施工进度计划，经买卖双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，承包人应按计划完工交付验收。

8.7 承包人必须在整个工程安装调试开通全部完成后 14 天内，会同发包人、监理及有关部门等共同按有关规范验收，如因产品质量和施工质量问题的，不能按期验收或验收不合格，承包人应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交货的时间按超期天数计算违约金。如因发包人原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

8.8 竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书。

8.9 未经发包人书面同意，承包人不得更换安装队伍，特别是项目负责人，否则安装费不予支付。

9、质量、技术标准

产品的质量、技术标准按招标文件和投标文件。

10、质量保证

10.1 承包人应按合同规定的设备性能、质量标准向发包人提供未经使用的全新设备。

10.2 发包人有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，承包人有义务为发包人监造人员提供方便。

10.3 承包人保证按 IS09000 系列标准(如果已经执行)或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

10.4 承包人保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使发包人满意的使用性能和使用寿命。

10.5 承包人提供设备的质量保证期为现场安装完毕，且符合招标文件和图纸要求。质保期 24 个月，时间从整套系统验收合格且交付之日算起，质保期内免费提供维修和保养。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，承包人应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 退货处理：承包人应退还发包人支付的设备款，同时应承担该设备的直接费用(运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等)。

(2) 更换设备：由承包人承担所发生的直接费用。

(3) 贬值处理。

(4) 在设备安装调试阶段，承包人应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术

问题，免费派人指导安装调试。应由承包人派出具有安装资质的安装人员安装本工程，安装人员应具有相应的资质证书，发包人有权验证有关资质证书。

(5) 在使用过程中如发生质量问题，承包人必须在接到发包人通知后 24 小时内到达发包人现场。

11、付款方式

付款方式同合同协议书。

12、验收

12.1 设备到达现场后，承包人配合发包人、监理及有关部门等进行开箱检验工作。涉及的进口件须提供相关证明材料。若发现任何损坏及质量问题，承包人应负责更换设备，并妥善处理直至符合合同等要求，此工作所发生的费用由承包人自行承担。

12.2 承包人交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。承包人检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。设备主要部件不合格时发包人有权要求承包人更换。

12.3 设备在安装过程中，发包人或其委托的监理公司有权对承包人不符合国家规范要求的施工工艺、方法等要求整改直至达到国家有关专业安装评定标准。

所有隐蔽工程，承包人均应填写隐蔽工程验收记录，提前 48 小时通知现场监理工程师，现场监理工程师将及时组织验收，办妥验收签证后，方可进行下一道工序施工。若现场监理工程师接到通知后 48 小时内不验收，承包人通知发包人后可以自行验收隐蔽工程并进入下道工序，但必须向现场监理工程师提供隐蔽工程及自验记录。

12.5 安装调试由发包人和承包人及有关部门共同对该系统进行验收，若由于承包人在安装过程中，未达到有关验收标准而导致验收不合格，承包人应及时予以处理，直至验收通过，期间的一切费用和因此而造成的工期拖延后果均由承包人负责。

12.6 全部工程完工后，准备交工验收前，承包人应提供有关规定要求的竣工资料，竣工结算书等。当具备交工条件时，承包人应提前十天出具交工验收报告通知现场发包人监督代表并转发发包人组织验收，发包人接到验收报告及上述主要交工资料十五天内，邀请有关部门对工程质量进行初验。初验通过后，发包人在十五天内会同有关部门对工程进行质量验收。

12.7 系统的安装、调试结束后，经过一个月的试运转考核无故障，并经有关部门的检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

12.8 全部工程验收合格，自双方签署工程验收证之日起，十五天内承包人的人员、机械、材料必须全部退场，清理施工现场，按规定内容整理交齐全部竣工资料。

12.9 其中的进口部件不论何时（验收时或日后维修时）发现不符投标文件中的型号规格，均将承担违约责任。

13、售后服务承诺

13.1 为本项目提供 24 小时维保服务。无论在质量保证期内，一旦设备发生故障，而发包人无法自行排除时，在收到发包人通知后，承包人响应时间不大于 2 个小时；一般故障修复时间不大于 12 个小时；重大故障修复时间不大于 24 个小时。质保期内备品备件免费更换。

13.2 质量保证期内每年提供不少于 2 次的免费维保。

13.3 质保期 24 个月，时间从验收通过、发包人接受并投入运行之日算起（验收合格后超过 6 个月未投入使用，质保期自验收通过 6 个月后算起），质保期内供货方须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

13.4 质保期满后 5 年内备品备件不涨价：

序号	产品名称及型号	单位	数量	单价（元）	备注
1	节能灶炉头	套			
2	节能灶风机	台			
3	蒸饭车电热管	根			
4	蒸饭车浮球	套			
5	保温台电热管	根			
6	发生器火排	个			
7	发生器线路板	个			
8	发生器浮球	个			
9	三门蒸柜把手	个			
10	三门蒸柜密封条	米			
11	汽化炉球阀	个			
12	节能灶阀门	个			
13	冷热水龙头	个			

14、违约责任

设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由承包人负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。或在发包人同意的前提下，降价处理。承包人承担调换、退货发生的一切费用和发包人的直接经济损失。

15、违约赔偿

除不可抗力外以，如承包人发生不能按期交货或提供服务，发包人发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。

(1) 逾期交货：承包人逾期交货，向发包人偿付违约金，每逾期一天，罚款 1000 元， 整机中的的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

(2) 承包人不能交货或发包人中途退货：承包人不能交货，应向发包人偿付违约金。违约金为不能交货部分价款的 30%。同时履约保证金不予退还。发包人中途退货，应向承包人偿付违约金。违约金的计算方法与承包人违约相同。

(3) 逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 5%，如违约金达到最高限额时承包人仍不能交货，发包人可考虑终止合同。

(4) 如承包人未能履行合同规定的任何一项义务，发包人均有权从履约保证金中得到补偿。

(5) 进口部件不符投标文件中型号规格，将承担合同额 10%的违约金。

16、违约中止合同

16.1 发包人在承包人存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

16.2 承包人未能在合同规定期限或发包人同意延长的期限内交付全部或部分设备。

16.3 承包人未能履行合同规定的其他义务

16.4 在发生上述情况后，承包人收到发包人的违约通知后 30 天内未能纠正其过失。承包人应继续执行合同中未中止部分。

16.5 在发包人提出终止部分合同的情况下，并不解除承包人未能在合同规定期限或发包人同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

17、破产终止合同

如果承包人破产或无清偿能力时，发包人可在任何时候以书面通知承包人终止合同。该终止合同将不损害或影响发包人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

18、不可抗力事件处理

18.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

18.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

18.3 不可抗力事件发生二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

19、争议解决

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向发包人所在地人民法院提请诉讼。

20、合同生效及其他

20.1 合同经双方签字（或盖章）并加盖公章，并且发包人收到承包人的履约保证金后生效。

20.2 合同签定地点：合同执行地。

20.3 合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

21、合同的修改

21.1 买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

21.2 除非发包人对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，承包人不得对价格提出任何修改要求。

22、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23、其它

23.1 本合同附件（如有）、投标文件、招标文件以及双方有关工程的洽商、变更等书目协议或文件等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。如果本合同及附件、投标文件、招标文件以及双方有关工程的洽商、变更等书目协议或文件等的内容有冲突的，考虑双方技术的不对等性，以有利于发包人规定为准。

23.2 如设备安装须要相关资质许可的单位来实施的，则承包人的设备安装单位须具有相应的资质证书，并经发包人、监理人确认。

甲方：_____

（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）

日期：_____年____月____日

地址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

税 号：_____

乙方：_____（中标单位全称）

（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字）

日期：_____年____月____日

地址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

税 号：_____

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准

附件一 廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____（项目名称）的发包人_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与该项目_____标段的_____（承包人名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

- (1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。
- (2) 严格执行_____（项目名称）_____标段合同文件，自觉按合同办事。
- (3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- (4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- (5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- (6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

- (1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。
- (2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- (3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- (4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- (5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
- (6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

- (1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。
- (2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
- (3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。
- (4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或其上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为_____（项目名称）_____标段合同的附件，与各站点厨房设备采购与安装合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：_____（盖单位章）

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

_____年____月____日

附件二 安全生产合同

安全生产合同

为在_____ (项目名称) _____标段合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境, 切实搞好本项目的安全管理工作, 本项目的发包人_____ (发包人名称, 以下简称“发包人”) 与承包人_____ (承包人名称, 以下简称“承包人”) 特此签订安全生产合同:

1. 发包人职责

1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 安全生产工作应当以人为本, 坚持人民至上、生命至上, 把保护人民生命安全摆在首位, 树牢安全发展理念, 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针, 从源头上防范化解重大安全风险。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则, 即: 新建、改建、扩建工程项目的安全设施, 必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

(4) 定期召开安全生产调度会, 及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 发包人对安全生产承担全面管理责任, 督促承包人加强安全生产管理, 按照规定要求开展施工安全总体风险评估和安全生产条件检查以及日常检查, 发现生产安全事故隐患的, 及时组织整改。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》和《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则, 加强安全生产宣传教育, 增强全员安全生产意识, 建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度, 配备专职及兼职安全检查人员, 有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员, 必须熟悉和遵守本合同的各项规定, 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底, 一环不漏; 各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边, 人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构, 应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《浙江省交通运输厅关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委

办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须按国家有关规定取得安全生产许可证。施工作业人员必须按规定接受安全教育培训，未经安全生产教育和培训合格的施工作业人员，不得上岗作业。电工、焊工、架子工等特种作业人员，以及特种设备作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费用按照《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定使用和管理。

(12) 承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：_____（盖单位章）

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年__月__日

_____年__月__日

附件三 项目负责人委托书

(承包人全称)
(合同工程名称)项目负责人委托书

致：(发包人全称)

(承包人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(合同工程名称)的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。

承 包 人：(盖单位章)

法定代表人：(职务)

(姓名)

(签字)

年 月 日

抄送：(监理人)

附件四 履约担保格式

履约担保

_____ (项目业主名称):

鉴于_____ (发包人名称, 以下简称“发包人”) 接受_____ (承包人名称) (以下称“承包人”) 于____年__月__日参加_____ (项目名称)____标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同, 向你方提供担保。

1. 担保金额人民币(大写)_____元(¥_____)。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。
3. 在本担保有效期内, 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时, 我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后, 在 7 天内无条件支付, 无须你方出具证明或陈述理由。

担 保 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

地 址: _____

邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____

____年__月__日

第五章 服务技术标准及要求

一、项目概况及招标范围

1、项目概况

- 1.1 项目名称：柯桥至诸暨高速公路工程各站点厨房设备采购与安装
- 1.2 招标控制价： 元（含税）。
- 1.3 交货地点：招标人指定地点。
- 1.4 交货期：不超过45个日历天（项目业主提出采购要求后45天内完成）。
- 1.5 质量要求：符合国家、浙江省、绍兴市验收规范和标准的要求。

2、招标范围

柯桥至诸暨高速公路工程各站点厨房设备采购与安装的深化优化设计（必须经招标人及原设计单位同意后方可实施）、供货、运输装卸（二次或多次搬运）、到货验收、组装就位、调试、技术培训（包括编制运行及维护手册）、售后服务（含2年期运营服务）及其他相关服务等工作。

3、安装要求

- （1）安装过程中需遵守安装规范、文明施工；
- （2）招标人提供设备电源线至设备附近，接线由中标人负责完成；
- （3）施工过程中，中标人应积极主动配合总承包方施工进度安排，听从指挥；
- （4）若因中标人交代不清造成工期延误及经济损失的，由中标人承担赔偿责任；
- （5）培训：免费提供培训，以使用人员熟练操作为止。


二、技术规范

- 1. 国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。


三、采购内容及要求

（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）



各站点厨房设备采购及安装项目清单



序号	内容	单位	数量	备注
一	漓渚收费站-01（交警）			
1-1	<p>双星盆水池</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，</p> <p>--水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--Specifications(规格)：1200*700*(800+150)mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	2	



1-2	<p>残菜台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，下横通采用 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—$\phi 250$ 残物回收孔，配不锈钢加强筋、$\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>—配置重力不锈钢可调节子弹脚，车、桶、台配套；</p> <p>—Specifications(规格)：700*700*(800+150)mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
1-3	<p>工作台下栅格（圆腿）</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>—Specifications(规格)：1500*700*800mm</p>	台	1	
1-4	<p>热水器</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：海尔、美的、史密斯</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—四层防腐内胆，银网设计，10 重安全防护系统；</p> <p>—温度 30-80 度；</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管；</p> <p>水电分离，远离漏电；</p> <p>功率/电压：1.5KW/220V；</p> <p>容量：100L；</p> <p>额定压力 (MPa)：0.8。</p> <p>—Specifications(规格)：$\Phi 450 \times 930\text{mm}$</p>	台	1	



1-5	<p>双门消毒柜</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>1. 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>2. 内层板 $\delta = 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>3. 外层板 $\delta = 0.8\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>4. 内分四层，热风循环消毒；</p> <p>5. 设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统；</p> <p>6. 标准时间数字显示，工作温度可调节设置；</p> <p>7. 恒温工作时间可自动关闭设置；</p> <p>8. 当前工作时间数字显示，当前温度数字显示；</p> <p>9. 预约式工作时段可调节设置；</p> <p>10. 面板控制规格：160*80mm；</p> <p>11. 固定螺丝不锈钢制；</p> <p>12. 功率：4KW/220V；</p> <p>13. 规格)：1100*600*1800mm</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书需符合</p> <p>★GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★GB/11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》的标准要求</p> <p>★GB/4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》</p> <p>★GB14934—2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	4	
-----	--	---	---	---




1-6	<p>电热开水器连底座</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：广东/腾飞、山东/金佰特、广东/泳邦</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—说明:本机的进水口设在底部，再通过水流控制程序发出准确指令，在热水上升原理的作用下，原水被分层加热，分层烧开，确保水嘴 高度以上的水已烧开，实现水嘴出来的水都是开水。采用发泡保温结构，使本机保温节能率达 30%以上。引入智能程序控制，智能化管理，使工作过程全自动，且准确可靠。 保温温度高，可精确控制在$\pm 1^{\circ}\text{C}$ 度范围，供水温度高。 采用高级不锈钢制造，涉水容器用食用级 304 不锈钢制造，</p> <p>—功率：12KW/380V</p> <p>—Specifications(规格)：120L/h</p> <p>▲提供 CQC 中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书（须提供制造商加盖红色原章，扫描或黑色章无效。）</p>	台	1	
1-7	<p>四层格栅货架</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用优质不锈钢管制作，立柱为$\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$加厚圆管，实厚$\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—档为$25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$加厚扁管，实厚$\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—格栅型，11 根档，四层结构；</p> <p>—配配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>—Specifications(规格)：1200*500*1800mm</p>	台	1	
1-8	<p>四门冰箱</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—内、外胆均采用优质不锈钢板制作，内胆板厚$\delta = 0.8\text{mm}$，外胆板厚$\delta = 0.6\text{mm}$；</p> <p>—电子式温控数字显示，自动回归门；</p> <p>—采用优质压缩机组；</p> <p>—聚胺脂一次发泡成型，R134a 无氟环保制冷剂；</p> <p>—全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>—双机双温，温度范围：冷冻温度：$-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$，冷藏温度：$-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>—Specifications(规格)：1220*730*1940mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章，扫描或黑色章无效</p>	台	1	



1-9	<p>嵌入式电磁炉柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>--Specifications(规格)：500*800*(800+400)mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
1-10	<p>双眼煲仔炉</p> <p>-Originbrand (产地品牌)：广东/厨中厨、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>-说明：1. 采用 304 不锈钢板制造（★食品级不锈钢板材，提供合格食品级检测报告），台面 $\delta=1.0\text{mm}$（实测厚度 $\geq 0.9\text{mm}$），其他 $\delta=1.0\text{mm}$（实测厚度 $\geq 0.9\text{mm}$），2. 采用技术领先的 IGBT(数字信号处理器)，确保性能稳定，安全放心；3. (1) 优质线盘，加热区域最大化，火力更均匀；(2) 全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；（</p> <p>功率/电压：3.5KW*2 眼/220V</p> <p>----Specifications(规格)：300W*800D*800H</p>	台	1	

1-11	<p>电磁双头单尾小炒炉</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—全新防水、防油烟、防虫设计，耐 600 度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃，九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味，智能显示和自动报警装置，18 重安全保护设置，防止意外事故发生，软启动技术，延长设备使用寿命，智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠，一体成型台面，IPX6 标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水；立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防，锅灶口径：Φ 400*2mm</p> <p>—功率：2*15KW/380V/50HZ</p> <p>规格：1500*800（800+400）mm</p>	台	1	
1-12	<p>电力玻璃门海鲜蒸柜</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>1、一体成型柜体设计，锁住蒸汽不流失，热效率更高，出品速度更快；蒸汽 U 型通道设计，自动排出冷凝水；2、安装方便、易操作；开门自动关闭蒸汽装置，用心呵护顾客、设计更人性化；外置排水开关，更加可靠、方便；3、安全可靠、更耐用；高水箱低水位设计，安全更可靠，蒸汽产生时间更快；自锁防拉出层架轨道设计，防止误操作，使用更安全；双低水位保护与干烧保护配合，机器更加可靠耐用；内腔无焊点处理，不生锈更健康；3mm 超厚水箱内胆，更加耐用；液体膨胀式干烧保护系统，保证产品使用寿命更长。 型号：ZZ3-C11030A 额定功率：30KW/380V~三相四线式，-防护等级：IPX4</p> <p>—Specifications(规格)：1100W*900D*1860H</p>	台	1	


1-13	<p>单门蒸饭车（电热）</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>—内、外双层板 $\delta=1.2\text{mm}$，实测$\geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>—每格 5 公斤的饭盘共 15 只；</p> <p>—定制饭铲、分饭器各两套；</p> <p>—内部骨架均采用镀锌型钢焊接，内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温；</p> <p>—不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链。不锈钢发热管，自动浮球进补；</p> <p>—具有高温保温，设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格：160*80mm；</p> <p>—标准时间数字显示，工作温度可调节设置；</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置；</p> <p>—当前工作时间数字显示，当前温度数字显示；</p> <p>—设置蒸饭时间、工作状况数字显示；</p> <p>—12V 进水电磁阀，自动加水和缺水保护；</p> <p>—预约式工作时段可调节设置；</p> <p>—功率：12kW/3PH/380V</p>	台	1	
1-14	<p>冷藏操作台</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—内、外胆均采用优质不锈钢板制作，内胆板厚 $\delta=0.8\text{mm}$，外胆板厚 $\delta=0.6\text{mm}$；</p> <p>—电子式温控数字显示，自动回归门；</p> <p>—采用优质高压缩机组；</p> <p>—聚胺脂一次发泡成型，R134a 无氟环保制冷剂；</p> <p>—全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>——单机单温，可选温度范围：冷冻温度：$-15^{\circ}\text{C}\sim-6^{\circ}\text{C}$或冷藏温度：$-5^{\circ}\text{C}\sim+10^{\circ}\text{C}$</p> <p>—Specifications(规格)：1500*760*800mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章，扫描或黑色章无效</p>	台	1	

1-15	<p>单向移门荷台柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--单边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 1500*760*800mm</p>	台	1	
1-16	<p>单星盆水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications(Specifications(规格): 700*700*(800+150) mm。</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★ QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1	



1-17	<p>四层格栅货架</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用优质不锈钢管制作，立柱为$\phi 38*1.0\text{mm}$加厚圆管，实厚$\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—一档为$25*38*1.0\text{mm}$加厚扁管，实厚$\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—格栅型，11根档，四层结构;</p> <p>—配配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>—Specifications(规格): $1000*500*1800\text{mm}$</p>	台	1	
1-18	<p>四层板架</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>—层板$\delta = 1.2\text{mm}$，实厚$\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—立柱为$\phi 38*1.0\text{mm}$加厚管制，实厚$\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚$\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>—Specifications(规格): $1200*500*1800\text{mm}$ 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 存放架》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	2	
1-19	<p>双温水龙头</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>—Technicalparameter(技术参数): 外壳不锈钢材质，铜阀铜芯，双脚设计，两孔之间距离为：135mm</p>	只	6	



1-20	<p>油烟净化一体机(静电型)</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：山东/金佰特 浙江/世纪天隆 浙江/越德</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—产品具有触摸变频技术，外壳采用优质不锈钢，厚度 1.0MM，</p> <p>—采用宽间距波浪型不锈钢电场，具有风阻小，耐腐蚀，清洗周期长等特点；采用不沾油拉丝甩油盘（直径 410MM）具有低噪音，易维护，拦截效果好等特点；</p> <p>—采用触摸变频技术，显示屏上有七个档位可调节风量大小，也能反映设备工作电流和故障代码，风机档位. 采用大型高压数字电源，高效稳定，采用特殊的挡板结构排烟效果好；</p> <p>—出风口方向（三个方向可以选择）右前出风，右上出风，右后出风，标配 UV 除味灯管(2.4 米采用三个电场无 UV)，</p> <p>—功率：2-2.8kw/380v</p> <p>—Specifications(规格)：L*1200*1020，</p> <p>★持有电源检测报；</p> <p>★持有 CNAS, MA, iacMRA 盖章的 EMC 电磁兼容报告（含静电放电干扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度；</p> <p>★持有处理油烟 98%以上省级检测报告；</p> <p>★持有数码显示屏检测报告；</p> <p>★持有国家版权局颁发的油烟净化设备运行及故障显示软件著作权登记证书，油烟净化设备数字电源软件著作权登记证书；</p> <p>★持有控制面板检测报告，可通过触摸方式进行人机交互操作，面板外形尺寸 258mm×108mm, 具备设备开关、变频、灯光等控制功能，能实现显示净化器电流及故障代码等显示功能；</p> <p>★持有手势识别检测报告，具备手势识别功能，能通过手势（非接触）实现设备开关、七档变频等控制功能；</p> <p>★数字电源外接尺寸：190*54mm 的数码显示屏，显示屏能够反映设备的工作电流和故障代码；数字电源线路板尺寸：230*160*100mm，高压包尺寸：200*150*120mm</p>	米	4.2	
1-21	<p>留样冰箱（台式）</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：广东/星星、大连/松下、海尔</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—采用半导体制冷器制冷，速度快，内置品质风机冷气更均匀保鲜效果好，噪音低。</p> <p>—带锁管理加厚发泡门；</p> <p>—单机单温，温度范围：冷藏温度：0℃～12℃</p> <p>—Specifications(规格)：400*470*510mm</p>	台	1	

1-22	<p>工作台下栅格（圆腿）</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：1500*600*800mm</p>	台	1	
1-23	<p>单星盆水池</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>--水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>--圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--Specifications(规格)：600*600*(600+150)mm</p>	只	1	
1-24	<p>工作台下栅格（圆腿）</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：900*700*800mm</p>	台	1	

1-25	<p>五格售饭工作台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—采用 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—配有重力可调子弹脚。</p> <p>—5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 $1/1 \times 150$, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>—设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>—标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>—当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>—12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>—预约式工作时段可调节设置;</p> <p>—功率: $3\text{KW}/220\text{V}$</p> <p>—Specifications(规格): $1800 \times 700 \times 800\text{mm}$</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
------	--	---	---	---

1-26	<p>蒸菜台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—配有重力可调子弹脚。</p> <p>—5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 1/1*150, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>—设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统;</p> <p>—标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>—当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>—12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>—预约式工作时段可调节设置;</p> <p>—功率: 3KW/220V</p> <p>—Specifications(规格): 1200×700×800mm</p>	台	1	
1-27	<p>紫外线消毒灯</p> <p>——Originbrand (产地品牌)：江苏/巨光、广东/飞利浦、广东/永鑫</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—功能特点：通过紫外线杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等;</p> <p>—1. 热阴极有效寿命 8000 小时, 冷阴极在 20000 小时以上</p> <p>—2. 优质石英玻璃管, 羟基含量小于等于 50ppm、紫外线透过率大于等于 90%;</p> <p>—3. 铝铝片技术, 吸附管内杂气, 延长使用寿命;</p> <p>—4. 超低汞技术, 汞含量小于等于 5mg, 达欧盟标准;</p> <p>—功率: 220V/50HZ/36W</p> <p>—Specifications(规格): 1210*50*30mm</p>	台	2	
1-28	<p>煮面炉</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：广东/厨中厨、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—全新防水、防油烟、防虫设计, 优质不锈钢外壳, 九段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味, 智能显示和自动报警装置, 18 重安全保护设置, 防止意外事故发生, 软启动技术, 延长设备使用寿命, 智能化数字机芯, 优质元件, 工作稳定可靠</p> <p>—功率: 10KW/380V/50HZ</p> <p>—Specifications(规格): 550W*750D*800H</p>	台	1	




1-29	<p>电饼铛</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：广东/恒联、北京/华美、上海/新同达</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>1、选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢制，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长。热效率高，省时省电；</p> <p>2、发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大，不变形，受热均匀；</p> <p>3、上下盘同时加热，食物两面同时均匀受热，并有自动控温，调温装置，当内部温度达到设定值时，加温自动停止；</p> <p>4、机身外壳采用不锈钢板制。</p> <p>—温度范围：50-250℃</p> <p>—功率：380V/50HZ/4.8KW</p> <p>—Specifications(规格)640*840*760mm</p>	台	1	
1-30	<p>油烟净化一体机(静电型)</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：山东/金佰特 浙江/世纪天隆 浙江/越德</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—产品具有触摸变频技术，外壳采用优质不锈钢，厚度 1.0MM，采用宽间距波浪型不锈钢电场，具有风阻小，耐腐蚀，清洗周期长等特点；采用不沾油拉丝甩油盘（直径 410MM）具有低噪音，易维护，拦截效果好等特点；</p> <p>—采用触摸变频技术，显示屏上有七个档位可调节风量大小，也能反映设备工作电流和故障代码，风机档位. 采用大型高压数字电源，高效稳定，采用特殊的挡板结构排烟效果好；</p> <p>—出风口方向（三个方向可以选择）右前出风，右上出风，右后出风，标配 UV 除味灯管(2.4 米采用三个电场无 UV)，</p> <p>—功率：2-2.8kw/380v</p> <p>—Specifications(规格)：L*1200*1020，</p> <p>★持有电源检测报；</p> <p>★持有 CNAS, MA, iacMRA 盖章的 EMC 电磁兼容报告（含静电放电干扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度；</p> <p>★持有处理油烟 98%以上省级检测报告；</p> <p>★持有数码显示屏检测报告；</p> <p>★持有国家版权局颁发的油烟净化设备运行及故障显示软件著作权登记证书，油烟净化设备数字电源软件著作权登记证书；</p> <p>★持有控制面板检测报告，可通过触摸方式进行人机交互操作，面板外形尺寸 258mm×108mm, 具备设备开关、变频、灯光等控制功能，能实现显示净化器电流及故障代码等显示功能；</p> <p>★持有手势识别检测报告，具备手势识别功能，能</p>	米	1.4	



	<p>通过手势（非接触）实现设备开关、七档变频等控制功能；</p> <p>★数字电源外接尺寸：190*54mm 的数码显示屏，显示屏能够反映设备的工作电流和故障代码；数字电源线路板尺寸：230*160*100mm，高压包尺寸：200*150*120mm</p>			
1-31	<p>洗手池</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>材质：选用 SUS304-2B 不锈钢制作；台面及水斗板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；脚为 $\phi 38*1.01\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.01\text{mm}$ 不锈钢管，水斗圆角模压成型，配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。</p> <p>--三面封闭设计，正面可拆卸，安装方便；</p> <p>--Specifications(规格)：L*600*(800+150)mm</p>	米	2	
1-32	<p>单向移门调理台</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作；</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--双边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，下衬 12mm 密度板减噪；--配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--配置 $\phi 50*150*1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：2280*600*800mm。</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★ GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	



1-33	<p>电饭煲</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 荣事达/红三角/半球</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--新型外观, 加厚黑晶内胆, 不粘不糊, 均匀快速加热, 进口温控, 双接地线安全可靠, 白金触点, 磁钢保温防生饭, --电压: 220V;</p> <p>--额定频率: 50HZ;</p> <p>--额定功率: 1600W;</p> <p>--Specifications(规格): 10L</p>	台	1	
1-34	<p>微波炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌): Panasonic/Midea/Gelanz</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--电源: 50Hz 单相 220V</p> <p>--频率: 2450MHz</p> <p>--Specifications(规格): 399mm×504mm×303mm</p>	台	1	
1-35	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。</p> <p>--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>--Specifications(规格): 按现场定制</p>	m ²	66	
1-36	<p>柜式风机</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮, 叶片采用螺丝固定; 双层烤漆箱体框架采用拼装形式, 结构全满、紧凑坚固, 外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低, 流量大, 效率高, 运行平稳, 质量稳定, 经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构, 箱板内采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板, 一体成型, 牢固结实, 八个角采用内螺丝固定, 可以整体拆装, 方便安装、维护</p> <p>--处理风量: 20000m³/h</p> <p>--Specifications(规格)5.5kw/380v</p>	台	1	


1-37	<p>不锈钢油烟净化器（低空直排）</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上海/速八、广东/科蓝</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>——采用优质钢板拉伸折边成型为可拆装结构；静电型，利用在被强化的高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子，使粒子带电，再利用电子加速原理，使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附；</p> <p>——圆筒蜂巢电场，环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>——通过降解达到高效率废气清除的目的；</p> <p>——由于采用了等势面场强的原理，电场中电子的密度达到数亿/CM³的数量级，进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果；</p> <p>——具有恒电流输出，打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点；</p> <p>——净化风量 20000m³/h</p> <p>—Specifications(规格)：2KW/220V</p>	台	1	
1-38	<p>防火软接</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：采用优质法兰及防火帆布制作，减少风柜震动引起的风管共振。</p> <p>—Specifications(规格)：定制</p>	个	1	
1-39	<p>防火阀</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>——采用热轧钢板制作；</p> <p>——是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式；</p> <p>——当温度达到熔断器在 70℃时熔断，使阀门关闭；</p> <p>——输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。</p> <p>——先进的铆接工艺；</p> <p>——机器成型，无焊接痕迹，环保健康；</p> <p>——阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度；</p> <p>—Specifications(规格)：配套风管定做</p>	只	1	
1-40	<p>弹簧减震器</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>——采用 2.3HZ 低自然频率弹簧，有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高。</p> <p>——悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理，并经盐雾试验测试。</p> <p>——弹簧防滑橡胶底座设计。</p> <p>—Specifications(规格)：70kg</p>	只	4	

1-41	<p>不锈钢降压启动开关箱</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：正泰，德力西，佳尔杰</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—箱体选用采用不锈钢板制作，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>—缺相保护功能，漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌；</p> <p>—Specifications(规格)：配套风柜</p>	只	1	
1-42	<p>五星烟罩上挡板</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，$\delta = 1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，</p> <p>—配检修门，不锈钢结构式固定支架；</p> <p>—Specifications(规格)：L*900*30mm</p>	米	4	
二	漓渚收费站-02			
2-1	<p>开水器</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：广东/腾飞 山东/金佰特广东/泳邦</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—说明：本机的进水口设在底部，再通过水流控制程序发出准确指令，在热水上升原理的作用下，原水被分层加热，分层烧开，确保水嘴 高度以上的水已烧开，实现水嘴出来的水都是开水。采用发泡保温结构，使本机保温节能率达 30%以上。引入智能程序控制，智能化管理，使工作过程全自动，且准确可靠。 保温温度高，可精确控制在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 度范围，供水温度高。 采用高级不锈钢制造，涉水容器用食用级 304 不锈钢制造, 功率：12KW/380V</p> <p>—Specifications(规格)：120L/h</p> <p>▲提供 CQC 中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书（须提供制造商加盖红色原章，扫描或黑色章无效。）</p>	台	2	



2-2	<p>三星盆水池</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，</p> <p>—水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>—圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—Specifications(规格)：1800*600*(800+150)mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗泐台(》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	2	
2-3	<p>台上双层架</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$，圆弧加厚支架采用不锈钢 6#膨胀固定墙面；</p> <p>—Specifications(规格)：1800*300*300mm</p>	只	2	
2-4	<p>热水器</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：海尔、美的、史密斯</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—四层防腐内胆，银网设计，10 重安全防护系统；</p> <p>—温度 30-80 度；</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管；</p> <p>水电分离，远离漏电；</p> <p>功率/电压：1.5KW/220V；</p> <p>容量：100L；</p> <p>额定压力 (MPa)：0.8。</p> <p>—Specifications(规格)：$\Phi 450 \times 930\text{mm}$</p>	台	2	


2-5	<p>智能单门热风循环消毒柜</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—内层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—外层板 $\delta=0.8\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>—内分四层，热风循环消毒；</p> <p>—设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统；</p> <p>—标准时间数字显示，工作温度可调节设置；</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置；</p> <p>—当前工作时间数字显示，当前温度数字显示；</p> <p>—预约式工作时段可调节设置；</p> <p>—面板控制规格：160*80mm；</p> <p>—固定螺丝不锈钢制；</p> <p>—功率：2KW/220V；</p> <p>—Specifications(规格)：600*600*1800mm</p> <p>▲产品取得《食品接触产品安全认证证书》证书，提供复印件加盖原厂公章，原件核查；</p>	台	2	
2-6	<p>四门冰箱</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—内、外胆均采用优质不锈钢板制作，内胆板厚 $\delta=0.8\text{mm}$，外胆板厚 $\delta=0.6\text{mm}$；</p> <p>—电子式温控数字显示，自动回归门；</p> <p>—采用优质压缩机组；</p> <p>—聚胺脂一次发泡成型，R134a 无氟环保制冷剂；</p> <p>—全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>—双机双温，温度范围：冷冻温度：$-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$，冷藏温度：$-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>—Specifications(规格)：1500*730*1940mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章，扫描或黑色章无效</p>	台	2	



2-7	<p>嵌入式电磁炉柜</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>—Specifications(规格)：400*800*（800+450）mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	2	
2-8	<p>电磁双头单尾小炒炉</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—全新防水、防油烟、防虫设计，耐 600 度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃，九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味，智能显示和自动报警装置，18 重安全保护设置，防止意外事故发生，软启动技术，延长设备使用寿命，智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠，一体成型台面，IPX6 标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水；立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防，锅灶口径：$\phi 400 \times 2\text{mm}$</p> <p>—功率：2*15KW/380V/50HZ</p> <p>规格：1300*800（800+400）mm</p>	台	2	




2-9	<p>单门蒸饭柜</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>—内、外双层板 $\delta=1.2\text{mm}$，实测$\geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>—每格 5 公斤的饭盘共 15 只；</p> <p>—定制饭铲、分饭器各两套；</p> <p>—内部骨架均采用镀锌型钢焊接，内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温；</p> <p>—不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链。不锈钢发热管，自动浮球进补；</p> <p>—具有高温保温，设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格：160*80mm；</p> <p>—标准时间数字显示，工作温度可调节设置；</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置；</p> <p>—当前工作时间数字显示，当前温度数字显示；</p> <p>—设置蒸饭时间、工作状况数字显示；</p> <p>—12V 进水电磁阀，自动加水和缺水保护；</p> <p>—预约式工作时段可调节设置；</p> <p>—功率：12kW/3PH/380V</p> <p>须提供投标人自身拥有的市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告且符合：</p> <p>▲GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>▲GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>▲GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>▲GB/11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》的标准要求</p> <p>▲GB/4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》</p> <p>▲GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》的标准要求</p> <p>▲GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》、投标人 GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	2	
-----	---	---	---	--

2-10	<p>冷藏操作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--内、外胆均采用优质不锈钢板制作，内胆板厚 $\delta=0.8\text{mm}$，外胆板厚 $\delta=0.6\text{mm}$；</p> <p>--电子式温控数字显示，自动回归门；</p> <p>--采用优质高压压缩机组；</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型，R134a 无氟环保制冷剂；</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>----单机单温，可选温度范围：冷冻温度：$-15^{\circ}\text{C}\sim-6^{\circ}\text{C}$或冷藏温度：$-5^{\circ}\text{C}\sim+10^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications(规格)：1800*760*800mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章，扫描或黑色章无效</p>	台	2	
2-11	<p>单向移门荷台柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作；</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta\geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--单边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，下衬 12mm 密度板减噪；--配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--配置 $\Phi 50*150*1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：1500*500*800mm</p>	台	2	

2-12	<p>四格售饭工作台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—采用 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 门、围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—配有重力可调子弹脚, 单边上挂式尼龙静音滑轮移门</p> <p>—5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 $1/1 \times 150$, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>—设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>—标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>—当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>—12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>—预约式工作时段可调节设置;</p> <p>—功率: $3\text{KW}/220\text{V}$</p> <p>—Specifications(规格): $1500 \times 700 \times 800\text{mm}$</p>	台	2	
2-13	<p>紫外线消毒灯</p> <p>——Originbrand (产地品牌)：江苏/巨光、广东/飞利浦、广东/永鑫</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—功能特点：通过紫外线杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等;</p> <p>—1. 热阴极有效寿命 8000 小时, 冷阴极在 20000 小时以上</p> <p>—2. 优质石英玻璃管, 羟基含量小于等于 50ppm、紫外线透过率大于等于 90%;</p> <p>—3. 铝铝片技术, 吸附管内杂气, 延长使用寿命;</p> <p>—4. 超低汞技术, 汞含量小于等于 5mg, 达欧盟标准;</p> <p>—功率: $220\text{V}/50\text{HZ}/36\text{W}$</p> <p>—Specifications(规格): $1210 \times 50 \times 30\text{mm}$</p>	台	2	

2-14	<p>煮面炉</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—采用优质 SUS304 不锈钢板材，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm； 优质线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；自行研发磁感开关，8 档 360 度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；</p> <p>2. ▲整机散热由多个散热风扇承载，该散热风扇性 能通过省级或省级以上质量监督检验中心检验合格；</p> <p>3. ▲商用电磁炉控制系统软件通过依据 GB4706. 1-2005 和 GB4706. 52-2008 的 26 项检测(提供省级或省级以上质量监督检验中心出具的检测报告和报告官网查询截图佐证)；</p> <p>7. ▲整机通过依据 GB4806. 9-2016 的食品安全接触认证（提供省级或省级以上质量认证中心出具的检测报告佐证）。功率：15KW/380V</p> <p>—Specifications(规格)：600*700*800mm</p>	台	2	
2-15	<p>拼台</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>—Specifications(规格)：370*700*800mm</p>	台	2	

2-16	<p>单向移门调理台</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>—台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>—侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—双边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; —配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>—Specifications(规格): 1740*600*800mm。</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★ GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	2	
2-17	<p>电饭煲</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 荣事达/红三角/半球</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—新型外观, 加厚黑晶内胆, 不粘不糊, 均匀快速加热, 进口温控, 双接地线安全可靠, 白金触点, 磁钢保温防生饭, —电压: 220V;</p> <p>—额定频率: 50HZ;</p> <p>—额定功率: 1600W;</p> <p>—Specifications(规格): 10L</p>	台	2	
2-18	<p>微波炉</p> <p>—Originbrand (产地品牌):</p> <p>Panasonic/Midea/Gelanz</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—电源: 50Hz 单相 220V</p> <p>—炉腔尺寸: (W×D×H): 340*333*197mm</p> <p>—频率: 2450MHz</p> <p>—Specifications(规格): 399mm×504mm×303mm</p>	台	2	

2-19	<p>洗手池</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>材质：选用 SUS304-2B 不锈钢制作；台面及水斗板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；脚为 $\phi 38*1.01\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25*1.01\text{mm}$ 不锈钢管，水斗圆角模压成型，配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。</p> <p>—三面封闭设计，正面可拆卸，安装方便；</p> <p>—Specifications(规格)：1200*600*(800+150)mm</p>	台	2	
2-20	<p>四层板架</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—层板 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—立柱为 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚管制，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>—Specifications(规格)：1200*500*1800mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 存放架》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	4	
2-21	<p>拖把挂池</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>—台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>—水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>—圆通腿为 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下横通为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；配 L 型拖把挂钩。</p> <p>—Specifications(规格)：</p>	只	2	

	1000*600*（600+1000）mm			
2-22	<p>双温水龙头</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>—Technicalparameter（技术参数）：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯，双脚设计，两孔之间距离为：135mm</p>	只	8	
	排烟系统			
2-23	<p>脱排油烟罩</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter（技术参数）：</p> <p>—选用 SUS304 不锈钢板制作，$\delta=1.2\text{mm}$，实厚$\delta\geq 1.08\text{mm}$，沥油网选用优质不锈钢板制作，实厚$\delta\geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>—配积油杯，防爆灯，沥油槽、沥油网（风机或风柜及排烟管另计）；罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板，$\delta=0.8\text{mm}$；罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定；罩内照明采用国产防爆灯；罩内出风口增设可调式导向板；烟罩等距离设有漏油盅，每小时换气次数为 45~50 次；罩内灶面风速 0.4~0.5m/s，罩内喉部风速 4~5m/s。</p> <p>—Specifications（规格）：2400*1000*500mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>◆提供省级及以上第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章（检测项目涵盖 GB/T9978.1-2008 要求，且耐火完整性$\geq 240\text{min}$时；《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017；《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010；《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007；《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 要求）</p> <p>◆GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>◆GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	套	2	




2-24	<p>脱排油烟罩</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作，$\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，沥油网选用优质不锈钢板制作，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>--配积油杯，防爆灯，沥油槽、沥油网（风机或风柜及排烟管另计）；罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板，$\delta=0.8\text{mm}$；罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定；罩内照明采用国产防爆灯；罩内出风口增设可调式导向板；烟罩等距离设有漏油盅，每小时换气次数为 45~50 次；罩内灶面风速 0.4~0.5m/s，罩内喉部风速 4~5m/s。</p> <p>--Specifications(规格)：1000*900*500mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>◆提供省级及以上第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章（检测项目涵盖 GB/T9978.1-2008 要求，且耐火完整性$\geq 240\text{min}$时；《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017；《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010；《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007；《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 要求）</p> <p>◆GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>◆GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	套	2	
2-25	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作，$\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--等距离均匀压筋处理，更加坚固防震动。</p> <p>--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定，数量按展开面积计算，中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>--Specifications(规格)：按现场定制</p>	m^2	96	




2-26	<p>柜式风机</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮, 叶片采用螺丝固定; 双层烤漆箱体框架采用拼装形式, 结构全满、紧凑坚固, 外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低, 流量大, 效率高, 运行平稳, 质量稳定, 经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构, 箱板内采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板, 一体成型, 牢固结实, 八个角采用内螺丝固定, 可以整体拆装, 方便安装、维护</p> <p>—处理风量: 20000m³/h</p> <p>—Specifications (规格) 5.5kw/380v</p>	台	2	
2-27	<p>不锈钢油烟净化器 (低空直排)</p> <p>—Technicalparameter (技术参数):</p> <p>——采用优质钢板拉伸折边成型为可拆装结构; 静电型, 利用在被强化的高压电场中发射出来的电子, 以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子, 使粒子带电, 再利用电子加速原理, 使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附;</p> <p>—圆筒蜂巢电场, 环氧高频高压变压器; 放电跳停保护, 电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>—通过降解达到高效率废气清除的目的;</p> <p>—由于采用了等势面场强的原理, 电场中电子的密度达到数亿/CM³ 的数量级, 进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果;</p> <p>—具有恒电流输出, 打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点;</p> <p>—净化风量 20000m³/h</p> <p>—Specifications (规格): 2KW/220V</p>	台	2	
2-28	<p>防火软接</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter (技术参数): 采用优质法兰及防火帆布制作, 减少风柜震动引起的风管共振。</p> <p>—Specifications (规格): 定制</p>	个	2	




2-29	<p>防火阀</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用热轧钢板制作;</p> <p>--是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式;</p> <p>--当温度达到熔断器在 70℃时熔断, 使阀门关闭;</p> <p>--输出阀门关闭信号, 通风空调系统风机停机; 无级调节风量。</p> <p>--先进的铆接工艺;</p> <p>--机器成型, 无焊接痕迹, 环保健康;</p> <p>--阀体强度高, 耐腐蚀强, 优良的密封性与美观度;</p> <p>--Specifications (规格): 配套风管定做</p>	只	2	
2-30	<p>弹簧减震器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用 2.3HZ 低自然频率弹簧, 有效隔绝因震动产生的低频噪音, 防震效率高。</p> <p>--悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理, 并经盐雾试验测试。</p> <p>--弹簧防滑橡胶底座设计。</p> <p>--Specifications (规格): 70kg</p>	只	8	
2-31	<p>不锈钢降压启动开关箱</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 正泰, 德力西, 佳尔杰</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--箱体选用采用不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--缺相保护功能, 漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌;</p> <p>--Specifications (规格): 配套风柜</p>	只	2	
2-32	<p>五星烟罩上挡板</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>--配检修门, 不锈钢结构式固定支架;</p> <p>--Specifications (规格): L*900*30mm</p>	米	13	
三	店口管理分中心-03			

3-1	<p>收残台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，下横通采用 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 圆管，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—$\phi 250$ 残物回收孔，配不锈钢加强筋、$\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>—配置重力不锈钢可调节子弹脚，车、桶、台配套；</p> <p>—Specifications(规格)：700*700*(800+150)mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
3-2	<p>双星工作台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，</p> <p>—水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>—圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—Specifications(规格)：1200*700*(800+150)mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	2	


3-3	<p>双层工作台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>—Specifications(规格)：680*800*800mm</p>	台	1	
3-4	<p>双层工作台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>—Specifications(规格)：1800*700*800mm</p>	台	1	
3-5	<p>开水器带底座</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：广东/腾飞 山东/金佰特广东/泳邦</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—说明：本机的进水口设在底部，再通过水流控制程序发出准确指令，在热水上升原理的作用下，原水被分层加热，分层烧开，确保水嘴 高度以上的水已烧开，实现水嘴出来的水都是开水。采用发泡保温结构，使本机保温节能率达 30%以上。引入智能程序控制，智能化管理，使工作过程全自动，且准确可靠。保温温度高，可精确控制在 $\pm 1^\circ\text{C}$ 度范围，供水温度高。采用高级不锈钢制造，涉水容器用食用级 304 不锈钢制造，功率：12KW/380V</p> <p>—Specifications(规格)：120L/h</p> <p>▲提供 CQC 中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书（须提供制造商加盖红色原章，扫描或黑色章无效。）</p>	台	1	

3-6	<p>四层格栅层架</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用优质不锈钢管制作，立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—档为 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚扁管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—格栅型，11 根档，四层结构；</p> <p>—配配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>—Specifications(规格)：1200*500*1800mm</p>	台	1	
3-7	<p>电热水器</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：海尔、美的、史密斯</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—四层防腐内胆，银网设计，10 重安全防护系统；</p> <p>—温度 30-80 度；</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管；</p> <p>水电分离，远离漏电；</p> <p>功率/电压：1.5KW/220V；</p> <p>容量：100L；</p> <p>额定压力 (MPa)：0.8。</p> <p>—Specifications(规格)：$\Phi 450 \times 930\text{mm}$</p>	台	1	
3-8	<p>四层平板货架</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—层板 $\delta = 1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>—Specifications(规格)：1200*500*1800mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 存放架》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	3	



3-9	<p>米面架</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用优质 38*38*1.0mm 加厚不锈钢方管制作，管实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—格栅型，10 根档，单层结构；</p> <p>—Specifications(规格)：1200*500*250mm</p>	只	2	
3-10	<p>平板车</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—面板选用 SUS304-2B 不锈钢制作；</p> <p>—板 $\delta = 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>—推手采用 30*30*1.0mm 不锈钢方管一次成型，实厚 $\geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—手柄采用 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—配重力定轮 2 只，万向轮 1 只，万向刹车轮 1 只；</p> <p>—Specifications(规格)：900*500*900mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★设备制作所用不锈钢板材和管材需符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准、满足 GB/T 10125-2012) 的标准要求</p> <p>★《人造气氛腐蚀试验》168 小时及以上，中性盐雾耐腐蚀性能=10 级的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	辆	1	
3-11	<p>简易炉拼台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>—台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta = 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—横通档采用 25*38*1.0mm，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta = 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚</p> <p>—Specifications(规格)：400*900* (800+450) mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产</p>	台	3	



	品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。			
3-12	<p>单头单尾小炒炉</p> <p>-Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—全新防水、防油烟、防虫设计,耐 600 度高温,抗冲击,高强度微晶玻璃,九段火力细分调节,确保温度均匀和食品美味,智能显示和自动报警装置,18 重安全保护设置,防止意外事故发生,软启动技术,延长设备使用寿命,智能化数字机芯,进口优质元件,工作稳定可靠,一体成型台面,IPX6 标准防水设计,无惧四面直接强烈喷水;立体三防结构设计,防水、防、防虫;合金材质火力调节把手,人机工程学设计,硅胶防;锅灶口径: Φ 400mm</p> <p>—功率: 15KW/380V/50HZ</p> <p>规格: 1000*900*(800+400) mm</p>	台	1	
3-13	<p>双头单温炒灶</p> <p>-Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—全新防水、防油烟、防虫设计,耐 600 度高温,抗冲击,高强度微晶玻璃,九段火力细分调节,确保温度均匀和食品美味,智能显示和自动报警装置,18 重安全保护设置,防止意外事故发生,软启动技术,延长设备使用寿命,智能化数字机芯,优质元件,工作稳定可靠,一体成型台面,IPX6 标准防水设计,无惧四面直接强烈喷水;立体三防结构设计,防水、防油烟、防虫;合金材质火力调节把手,人机工程学设计,硅胶防,锅灶口径: Φ 400*2mm</p> <p>—功率: 2*15KW/380V/50HZ</p> <p>规格: 1600*900 (800+400) mm</p>	台	1	
3-14	<p>四头煲仔炉</p> <p>-Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—全新防水、防油烟、防虫设计,耐 600 度高温,抗冲击,高强度微晶玻璃,九段火力细分调节,确保温度均匀和食品美味,智能显示和自动报警装置,18 重安全保护设置,防止意外事故发生,软启动技术,延长设备使用寿命,智能化数字机芯,优质元件,工作稳定可靠,一体成型台面,IPX6 标准防水设计,无惧四面直接强烈喷水;立体三防结构设计,防水、防油烟、防虫;合金材质火力调节把手,人机工程学设计,硅胶防,无明火,无烟尘,无废气,低噪音,优化厨房环境,电磁感应加热;不会存在漏电现象,系统内嵌多重保护,确保用户放心使用</p>	台	1	



	<p>--功率：4*3.5kw/220V</p> <p>--Specifications(规格)：750*800*800+150</p>			
3-15	<p>三门蒸柜</p> <p>--Originbrand(产地品牌)：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：1、一体成型柜体设计，锁住蒸汽不流失，热效率更高，出品速度更快；蒸汽U型通道设计，自动排出冷凝水；2、安装方便、易操作；开门自动关闭蒸汽装置，用心呵护顾客、设计更人性化；外置排水开关，更加可靠、方便；3、安全可靠、更耐用；高水箱低水位设计，安全更可靠，蒸汽产生时间更快；自锁防拉出层架轨道设计，防止误操作，使用更安全；双低水位保护与干烧保护配合，机器更加可靠耐用；内腔无焊点处理，不生锈更健康；3mm超厚水箱内胆，更加耐用；液体膨胀式干烧保护系统，保证产品使用寿命更长。 型号：ZZ3-C11030A</p> <p>额定功率：30KW/380V~三相四线式，-防护等级：IPX4</p> <p>--Specifications(规格)：1100W*900D*1860H</p>	台	1	



3-16	<p>12 盘电力蒸饭柜</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>—内、外双层板 $\delta=1.2\text{mm}$，实测$\geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>—每格 5 公斤的饭盘共 15 只；</p> <p>—定制饭铲、分饭器各两套；</p> <p>—内部骨架均采用镀锌型钢焊接，内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温；</p> <p>—不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链。不锈钢发热管，自动浮球进补；</p> <p>—具有高温保温，设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统,面板控制规格：160*80mm；</p> <p>—标准时间数字显示，工作温度可调节设置；</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置；</p> <p>—当前工作时间数字显示，当前温度数字显示；</p> <p>—设置蒸饭时间、工作状况数字显示；</p> <p>—12V 进水电磁阀，自动加水和缺水保护；</p> <p>—预约式工作时段可调节设置；</p> <p>—功率：12kW/3PH/380V</p> <p>须提供投标人自身拥有的市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告且符合：</p> <p>▲GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>▲GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>▲GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>▲GB/11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》的标准要求</p> <p>▲GB/4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》</p> <p>▲GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》的标准要求</p> <p>▲GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》、投标人 GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
------	--	---	---	--



3-17	<p>四门冰箱</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—内、外胆均采用优质不锈钢板制作，内胆板厚 $\delta = 0.8\text{mm}$，外胆板厚 $\delta = 0.6\text{mm}$；</p> <p>—电子式温控数字显示，自动回归门；</p> <p>—采用优质压缩机组；</p> <p>—聚胺脂一次发泡成型，R134a 无氟环保制冷剂；</p> <p>—全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>—双机双温，温度范围：冷冻温度：$-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$，冷藏温度：$-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>—Specifications(规格)：1220*730*1940mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章，扫描或黑色章无效</p>	台	1	
3-18	<p>四层格栅层架</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用优质不锈钢管制作，立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—档为 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚扁管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—格栅型，11 根档，四层结构；</p> <p>—配配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>—Specifications(规格)：1000*500*1800mm</p>	台	1	
3-19	<p>单向通工作台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作；</p> <p>—台面为 $\delta = 1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>—侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—门板 $\delta = 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—底板、层板、背板 $\delta = 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—单边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，下衬 12mm 密度板减噪；—配不锈钢加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>—Specifications(规格)：1800*800*800mm</p>	台	2	




3-20	<p>单星工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications (规格): $1200 \times 700 \times (800+150)\text{mm}$</p>	只	1	
3-21	<p>木案冷藏操作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta=0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta=0.6\text{mm}$;</p> <p>--电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>--采用优质高压压缩机组;</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>----单机单温, 可选温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$ 或冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications (规格): $1500 \times 760 \times 800\text{mm}$</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	1	



3-22	<p>和面机</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：赛炉、高比、雷鸟</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>1. 采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好；</p> <p>2. 微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准；</p> <p>3. 带安全防护罩，可放心使用；</p> <p>4. 设有正转、反转，快速、慢速，可根据产品配方随意转换；</p> <p>5. 机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢（或经特殊表面处理的其他材料）制作，卫生耐用且符合国家食品卫生标准；</p> <p>6. 本系列和面机外形美观，易于清洁。特别适用于西饼屋烘焙面包，宾馆、餐馆、单位食堂等揉制面团；</p> <p>7. 料筒容积：40kg 面团，干粉 25kg</p> <p>8. 勾通转速：252/126/20</p> <p>9. 重量 438KG</p> <p>10. 最大和面量：25KG</p> <p>11. 功率：电压 380V/4.3KW，</p> <p>12. 规格：. 外尺寸宽*深*高/580*850*1250mm，</p> <p>▲所投烘焙系列产品需提供相关合格证加盖厂家公章</p> <p>▲提供烘焙系列产品厂家项目授权书，盖公章有效</p> <p>▲所投产品烘焙系列和面机需购买保险，并提供保险底单</p> <p>▲所投和面机满足 5 星品牌认证，符合国家标准 GB/T27925-2011《商业企业品牌评价与企业文化建设指南》，（加盖生产厂家公章）烤箱五星品牌认证证书及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图证明。（提供厂家针对本项目的授权书），</p>	台	1	
3-23	<p>压面机</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：广东/恒联、山东/银鹰、山东/美厨</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—型号：MT388</p> <p>—结构先进、外形美观、操作简便、工作效率高等特点，特别适合于学校、酒店、食品加工厂等的面制品加工。</p> <p>—压面厚度：2-25mm</p> <p>—压面宽度：388mm</p> <p>—生产能力：40-45kg/h</p> <p>—功率：3~380V/50HZ/2.2KW</p> <p>—Specifications(规格)：860*920*1120</p>	台	1	

3-24	<p>单门留样柜</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 广东/星星、大连/松下、海尔</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—箱体外面材料是冷轧钢板、喷漆板制作, , 内胆采用优质光铝板喷涂制作, 板厚 $\delta=0.6\text{mm}$;</p> <p>—门采用双层中空钢化玻璃, 自动回归门;</p> <p>—采用优质高品质国产名牌压缩机组;</p> <p>—聚胺脂一次发泡成型, R600a 无氟环保制冷剂;</p> <p>—全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>—单机单温, 温度范围: $0^{\circ}\text{C}\sim+10^{\circ}\text{C}$;</p> <p>—容积: 300L</p> <p>—制冷方式: 风直冷</p> <p>—Specifications(规格): 620*595*1845mm</p>	台	1	
3-25	<p>单向通工作台</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>—台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>—侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—单边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; —配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—配置 $\Phi 50*150*1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>—Specifications(规格): 1500*600*800mm</p>	台	1	
3-26	<p>大单星盆水池</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>—台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>—水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>—圆通腿为 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—下横通为 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—Specifications(规格): 600*600*(600+150)mm</p>	只	1	



3-27	<p>五格售饭工作台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—采用 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—配有重力可调子弹脚。</p> <p>—5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 $1/1 \times 150$, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>—设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>—标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>—当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>—12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>—预约式工作时段可调节设置;</p> <p>—功率: $3\text{KW}/220\text{V}$</p> <p>—Specifications(规格): $1800 \times 700 \times 800\text{mm}$</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
3-28	<p>双层工作台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>—Specifications(规格): $1020 \times 800 \times 800\text{mm}$</p>	台	2	

3-29	<p>紫外线消毒灯</p> <p>——Originbrand（产地品牌）：江苏/巨光、广东/飞利浦、广东/永鑫</p> <p>——Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>——功能特点：通过紫外线杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等；</p> <p>——1. 热阴极有效寿命 8000 小时，冷阴极在 20000 小时以上</p> <p>——2. 优质石英玻璃管，羟基含量小于等于 50ppm、紫外线透过率大于等于 90%；</p> <p>——3. 铝铝片技术，吸附管内杂气，延长使用寿命；</p> <p>——4. 超低汞技术，汞含量小于等于 5mg，达欧盟标准；</p> <p>——功率：220V/50HZ/36W</p> <p>——Specifications(规格)：1210*50*30mm</p>	台	1	
3-30	<p>三星水池</p> <p>——Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>——Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>——选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>——台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，</p> <p>——水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>——圆通腿为 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>——下横通为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>——Specifications(规格)：1800*800*(800+150)mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1	



3-31	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：1000*500*800mm</p>	台	1	
3-32	<p>拼台</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：260*800*800mm</p>	台	1	
3-33	<p>电热水器</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：海尔、美的、史密斯</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--四层防腐内胆，银网设计，10 重安全防护系统；</p> <p>--温度 30-80 度；</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管；</p> <p>水电分离，远离漏电；</p> <p>功率/电压：1.5KW/220V；</p> <p>容量：100L；</p> <p>额定压力 (MPa)：0.8。</p> <p>--Specifications(规格)：$\Phi 450 \times 930\text{mm}$</p>	台	1	



3-34	<p>双门消毒柜</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>1. 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>2. 内层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>3. 外层板 $\delta=0.8\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>4. 内分四层，热风循环消毒；</p> <p>5. 设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统；</p> <p>6. 标准时间数字显示，工作温度可调节设置；</p> <p>7. 恒温工作时间可自动关闭设置；</p> <p>8. 当前工作时间数字显示，当前温度数字显示；</p> <p>9. 预约式工作时段可调节设置；</p> <p>10. 面板控制规格：160*80mm；</p> <p>11. 固定螺丝不锈钢制；</p> <p>12. 功率：4KW/220V；</p> <p>13. 规格)：1100*600*1800mm</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书需符合</p> <p>★GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★GB/11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》的标准要求</p> <p>★GB/4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》</p> <p>★GB14934—2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
3-35	<p>洗地龙头</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—喉管自动回卷装置（棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松）</p> <p>—配软管，喉管止动器，可调节；可安装于天花板、墙壁或台柜下。</p> <p>Specifications(规格)：10.7 米</p>	只	2	



3-36	<p>风幕机</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：绿岛风、松下、西奥多</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—内置可调角度导风板，铝壳铜线电机，二档风速调节，2700m³/h，功率;300W/220V</p> <p>—Specifications(规格)：L=1500</p>	台	2	
3-37	<p>灭蝇灯</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：汤玛斯、冠迪、永鑫</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：采用 ABS 阻燃材料，新型粘捕式，无声响、臭味、气体、虫尸不会散落在捕虫灯的外围；可捕杀蚊子、苍蝇、飞蛾等其它虫类，有效防蝇面积 20-30 m²</p> <p>—Specifications(规格)：9W</p>	台	5	
3-38	<p>双温水龙头</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：外壳不锈钢材质，铜阀铜芯，双脚设计，两孔之间距离为：135mm</p>	只	6	
3-39	<p>挂墙立体油烟罩</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—材质：选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，$\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，沥油网选用优质不锈钢板制作，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>—说明：可见面立体挡板造型，配积油杯，新型防爆灯，沥油槽（风机及排烟管另计）。</p> <p>—Specifications(规格)：6600*1200*1100mm</p>	m ²	8	
3-40	<p>五星烟罩上挡板</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，$\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，</p> <p>—配检修门，不锈钢结构式固定支架；</p> <p>—Specifications(规格)：L*900*30mm</p>	米	7.6	
3-41	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304 不锈钢板制作，$\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—等距离均匀压筋处理，更加坚固防震动。</p> <p>—每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定，数量按展开面积计算，中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>—Specifications(规格)：按现场定制</p>	m ²	65	




3-42	<p>风柜</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：杭州/七星、上虞/上风、江苏/德粤</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—采用优质碳钢板烤漆一次性拉伸折边成型为可拆装结构；</p> <p>—该风机箱体采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构，多翼式风轮；</p> <p>—具有风量大，噪音低、震动小等优点；</p> <p>—100%纯铜线电动机，风压为：154-1054Pa. 噪音$\leq 75\text{db}$；</p> <p>—电源线从厨房内控制箱接至设备放置处预留 5 米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。</p> <p>—处理风量：28000m³/h</p> <p>—Specifications(规格)：7.5kw/380v</p>	台	1	
3-43	<p>油烟净化器</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锜、上海/速八、广东/科蓝</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>——采用优质碳钢板拉伸折边成型为可拆装结构；</p> <p>静电型，利用在被强化的高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子，使粒子带电，再利用电子加速原理，使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附；</p> <p>—圆筒蜂巢电场，环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>—通过降解达到高效率废气清除的目的；</p> <p>—由于采用了等势面场强的原理，电场中电子的密度达到数亿/CM³ 的数量级，进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果；</p> <p>—具有恒电流输出，打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点；</p> <p>—具有 CEP 中国环境保护产品认证证书；</p> <p>—电源线从厨房内控制箱接至设备放置处预留 5 米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。</p> <p>—净化风量：28000m³/h</p> <p>—Specifications(规格)：0.4-2KW/220V</p>	台	1	

3-44	<p>防火阀</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：宁波/金刚、浙江/富锬、江苏/德粤</p> <p>—Technicalparameter（技术参数）：</p> <p>—采用热轧钢板制作；</p> <p>—是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式；</p> <p>—当温度达到熔断器在 70℃时熔断，使阀门关闭；</p> <p>—输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。</p> <p>—先进的铆接工艺；</p> <p>—机器成型，无焊接痕迹，环保健康；</p> <p>—阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度；</p> <p>—Specifications（规格）：配套风管定做</p>	只	2	
3-45	<p>风柜支架</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter（技术参数）：</p> <p>—采用 6#槽钢和 40*40*3mm 镀锌角铁制作；</p> <p>—焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；</p> <p>—Specifications（规格）：配套现场定做</p>	只	1	
3-46	<p>油烟净化器支架</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter（技术参数）：</p> <p>—采用 40*40*3mm 镀锌角铁制作；</p> <p>—焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象；</p> <p>—Specifications（规格）：配套净化器现场定制</p>	只	1	
3-47	<p>弹簧减震器</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：江苏/德粤、广东/力丰、浙江/富锬；</p> <p>—Technicalparameter（技术参数）：</p> <p>—采用 2.3HZ 低自然频率弹簧，有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高。</p> <p>—悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理，并经盐雾试验测试。</p> <p>—弹簧防滑橡胶底座设计。</p> <p>—Specifications（规格）：100-300kg</p>	只	4	
3-48	<p>不锈钢降压启动开关箱</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：正泰，德力西，佳尔杰尔</p> <p>—Technicalparameter（技术参数）：</p> <p>—箱体选用采用不锈钢板制作，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>—缺相保护功能，漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌；</p> <p>—Specifications（规格）：配套风柜</p>	只	1	
四	店口南收费站-04			




4-1	<p>嵌入式电磁炉柜</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>—Specifications(规格)：500*800*800+440mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
4-2	<p>电磁双头单尾小炒炉</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—全新防水、防油烟、防虫设计，耐 600 度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃，九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味，智能显示和自动报警装置，18 重安全保护设置，防止意外事故发生，软启动技术，延长设备使用寿命，智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠，一体成型台面，IPX6 标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水；立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防，锅灶口径：$\phi 400 \times 2\text{mm}$</p> <p>—功率：2*15KW/380V/50HZ</p> <p>规格：1300*800 (800+400) mm</p>	台	1	

4-3	<p>双层工作台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>—Specifications(规格)：1500*700*800mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★ QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
4-4	<p>双星水池</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，</p> <p>—水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>—圆通腿为 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下横通为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—Specifications(规格)：1200*800*(800+150)mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★ QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p>	只	1	

	<p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>			
4-5	<p>热水器</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：海尔、美的、史密斯</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—四层防腐内胆，银网设计，10 重安全防护系统；</p> <p>—温度 30-80 度；</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管；</p> <p>水电分离，远离漏电；</p> <p>功率/电压：1.5KW/220V；</p> <p>容量：100L；</p> <p>额定压力（MPa）：0.8。</p> <p>—Specifications(规格)：Φ450×930mm</p>	台	1	
4-6	<p>挂墙开水器</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：广东/科丽源 广东/裕豪 广东/泳邦、</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—功率：380V/12KW</p> <p>—额定电流：24A</p> <p>—磁吸缺水断电；</p> <p>—净水器接口；</p> <p>—选用 304 不锈钢制造；</p> <p>—精选名厂电器元件。</p> <p>—优质不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧开</p> <p>—Specifications(规格)：容积：60L</p>	台	1	

4-7	<p>四门冰箱</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta = 0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta = 0.6\text{mm}$;</p> <p>--电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>--采用优质压缩机组;</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>--双机双温, 温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$, 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications(规格): 1220*730*1940mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	1	
4-8	<p>四板货架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--层板 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 四层结构, 下衬不锈钢加强筋, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 1200*500*1800mm</p>	台	1	
4-9	<p>单向移门荷台柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--单边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 1800*700*800mm</p>	台	1	



4-10	<p>台上双层架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ;</p> <p>--立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$,</p> <p>--层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>--Specifications(规格): 3310*280*600mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1	
4-11	<p>嵌入式水池连柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--双边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 1250*700*800mm。</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★ GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
4-12	<p>电饭煲</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 荣事达/红三角/半球</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--新型外观, 加厚黑晶内胆, 不粘不糊, 均匀快速加热, 进口温控, 双接地线安全可靠, 白金触点, 磁钢保温防生饭, --电压: 220V;</p> <p>--额定频率: 50HZ;</p> <p>--额定功率: 1600W;</p> <p>--Specifications(规格): 10L</p>	台	1	

4-13	<p>保温台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—采用 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 门、围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—配有重力可调子弹脚, 单边上挂式尼龙静音滑轮移门</p> <p>—5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 $1/1 \times 150$, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>—设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>—标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>—当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>—12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>—预约式工作时段可调节设置;</p> <p>—功率: $3\text{KW}/220\text{V}$</p> <p>—Specifications(规格): $700 \times 700 \times 800\text{mm}$</p>	台	1	
4-14	<p>消毒柜</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>—内层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—外层板 $\delta=0.8\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>—内分四层, 热风循环消毒;</p> <p>—设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统;</p> <p>—标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>—当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>—预约式工作时段可调节设置;</p> <p>—面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>—固定螺丝不锈钢制;</p> <p>—功率: $2\text{KW}/220\text{V}$;</p> <p>—Specifications(规格): $600 \times 600 \times 1800\text{mm}$</p> <p>▲产品取得《食品接触产品安全认证证书》证书, 提供复印件加盖原厂公章, 原件核查;</p>	台	1	
4-15	<p>双温水龙头</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm</p>	只	3	



4-16	<p>嵌入式电磁炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 深圳名厨、深圳环球、北京新丽</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--功率: 3.3kw/220V</p> <p>--Specifications(规格): 380*380*175mm</p>	台	1	
	排烟系统			
4-17	<p>脱排油烟罩</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 沥油网选用优质不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--配积油杯, 防爆灯, 沥油槽、沥油网(风机或风柜及排烟管另计); 罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板, $\delta=0.8\text{mm}$; 罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定; 罩内照明采用国产防爆灯; 罩内出风口增设可调式导向板; 烟罩等距离设有漏油盅, 每小时换气次数为 45~50 次; 罩内灶面风速 $0.4 \sim 0.5\text{m/s}$, 罩内喉部风速 $4 \sim 5\text{m/s}$。</p> <p>--Specifications(规格): 2400*1000*500mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>◆提供省级及以上第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章(检测项目涵盖 GB/T9978.1-2008 要求, 且耐火完整性 $\geq 240\text{min}$ 时;《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017;《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010;《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007;《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 要求)</p> <p>◆GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>◆GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	套	1	
4-18	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。</p> <p>--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>--Specifications(规格): 按现场定制</p>	m^2	45	




4-19	<p>柜式风机</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层烤漆箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构，箱板内采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护</p> <p>—处理风量：20000m³/h</p> <p>—Specifications(规格) 5.5kw/380v</p>	台	1	
4-20	<p>不锈钢油烟净化器（低空直排）</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上海/速八、广东/科蓝</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>——采用优质钢板拉伸折边成型为可拆装结构；静电型，利用在被强化的高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子，使粒子带电，再利用电子加速原理，使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附；</p> <p>—圆筒蜂巢电场，环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>—通过降解达到高效率废气清除的目的；</p> <p>—由于采用了等势面场强的原理，电场中电子的密度达到数亿/CM³ 的数量级，进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果；</p> <p>—具有恒电流输出，打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点；</p> <p>—净化风量 20000m³/h</p> <p>—Specifications(规格)：2KW/220V</p>	台	1	
4-21	<p>防火软接</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：采用优质法兰及防火帆布制作，减少风柜震动引起的风管共振。</p> <p>—Specifications(规格)：定制</p>	个	1	



4-22	<p>防火阀</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—采用热轧钢板制作;</p> <p>—是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式;</p> <p>—当温度达到熔断器在 70℃时熔断, 使阀门关闭;</p> <p>—输出阀门关闭信号, 通风空调系统风机停机; 无级调节风量。</p> <p>—先进的铆接工艺;</p> <p>—机器成型, 无焊接痕迹, 环保健康;</p> <p>—阀体强度高, 耐腐蚀强, 优良的密封性与美观度;</p> <p>—Specifications(规格): 配套风管定做</p>	只	1	
4-23	<p>弹簧减震器</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—采用 2.3HZ 低自然频率弹簧, 有效隔绝因震动产生的低频噪音, 防震效率高。</p> <p>—悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理, 并经盐雾试验测试。</p> <p>—弹簧防滑橡胶底座设计。</p> <p>—Specifications(规格): 70kg</p>	只	4	
4-24	<p>不锈钢降压启动开关箱</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 正泰, 德力西, 佳尔杰</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—箱体选用采用不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>—缺相保护功能, 漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌;</p> <p>—Specifications(规格): 配套风柜</p>	只	1	
4-25	<p>五星烟罩上挡板</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>—配检修门, 不锈钢结构式固定支架;</p> <p>—Specifications(规格): L*900*30mm</p>	米	3.4	
4-26	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。</p> <p>—每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p>	m ²	53	

	--Specifications(规格): 按现场定制			
五	姚江收费站-05			
5-1	<p>嵌入式电磁炉柜</p> <p>--Originbrand(产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--外形与灶具同款设计, 配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>--Specifications(规格): $500 \times 800 \times 800 + 440\text{mm}$</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
5-2	<p>电磁双头单尾小炒炉</p> <p>--Originbrand(产地品牌): 江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--全新防水、防油烟、防虫设计, 耐 600 度高温, 抗冲击, 高强度微晶玻璃, 九段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味, 智能显示和自动报警装置, 18 重安全保护设置, 防止意外事故发生, 软启动技术, 延长设备使用寿命, 智能化数字机芯, 优质元件, 工作稳定可靠, 一体成型台面, IPX6 标准防水设计, 无惧四面直接强烈喷水; 立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫; 合金材质火力调节把手, 人机工程学设计, 硅胶防, 锅灶口径: $\Phi 400 \times 2\text{mm}$</p> <p>--功率: $2 \times 15\text{KW}/380\text{V}/50\text{HZ}$</p> <p>规格: $1300 \times 800 (800 + 400) \text{mm}$</p>	台	1	




5-3	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：1500*700*800mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
-----	---	---	---	---

5-4	<p>双星水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications(规格): $1200 \times 800 \times (800+150)\text{mm}$</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗泐台(》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1	
5-5	<p>热水器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 海尔、美的、史密斯</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--四层防腐内胆, 银网设计, 10 重安全防护系统;</p> <p>--温度 30-80 度;</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管;</p> <p>水电分离, 远离漏电;</p> <p>功率/电压: $1.5\text{KW}/220\text{V}$;</p> <p>容量: 100L;</p> <p>额定压力 (MPa): 0.8。</p> <p>--Specifications(规格): $\Phi 450 \times 930\text{mm}$</p>	台	1	

5-6	<p>挂墙开水器</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 广东/科丽源 广东/裕豪 广东/泳邦、</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—功率: 380V/12KW</p> <p>—额定电流: 24A</p> <p>—磁吸缺水断电;</p> <p>—净水器接口;</p> <p>—选用 304 不锈钢制造;</p> <p>—精选名厂电器元件。</p> <p>—优质不锈钢制造, 逐层补水, 逐步加热直至水被烧开</p> <p>—Specifications(规格): 容积: 80L</p>	台	1	
5-7	<p>四门冰箱</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta = 0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta = 0.6\text{mm}$;</p> <p>—电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>—采用优质压缩机组;</p> <p>—聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>—全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>—双机双温, 温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$, 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>—Specifications(规格): 1220*730*1940mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	1	
5-8	<p>四层板架</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>—层板 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—层板型, 四层结构, 下衬不锈钢加强筋, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>—Specifications(规格): 1200*500*1800mm</p>	台	1	

5-9	<p>单向移门荷台柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--单边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 1800*700*800mm</p>	台	1	
5-10	<p>台上双层架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ;</p> <p>--立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$,</p> <p>--层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>--Specifications(规格): 3310*280*600mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1	



5-11	<p>嵌入式水池连柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作；</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--双边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，下衬 12mm 密度板减噪；--配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：1250*700*800mm。</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★ GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
5-12	<p>电饭煲</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：荣事达/红三角/半球</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--新型外观，加厚黑晶内胆，不粘不糊，均匀快速加热，进口温控，双接地线安全可靠，白金触点，磁钢保温防生饭，--电压：220V；</p> <p>--额定频率：50HZ；</p> <p>--额定功率：1600W；</p> <p>--Specifications(规格)：10L</p>	台	1	



5-13	<p>保温台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 门、围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—配有重力可调子弹脚, 单边上挂式尼龙静音滑轮移门</p> <p>—5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 $1/1 \times 150$, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>—设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>—标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>—当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>—12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>—预约式工作时段可调节设置;</p> <p>—功率: $3\text{KW}/220\text{V}$</p> <p>—Specifications(规格): $700 \times 700 \times 800\text{mm}$</p>	台	1	
5-14	<p>消毒柜</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>—内层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—外层板 $\delta=0.8\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>—内分四层, 热风循环消毒;</p> <p>—设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统;</p> <p>—标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>—当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>—预约式工作时段可调节设置;</p> <p>—面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>—固定螺丝不锈钢制;</p> <p>—功率: $2\text{KW}/220\text{V}$;</p> <p>—Specifications(规格): $600 \times 600 \times 1800\text{mm}$</p> <p>▲产品取得《食品接触产品安全认证证书》证书, 提供复印件加盖原厂公章, 原件核查;</p>	台	1	
5-15	<p>双温水龙头</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm</p>	只	3	



5-16	<p>嵌入式电磁炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 深圳名厨、深圳环球、北京新丽</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--功率: 3.3kw/220V</p> <p>--Specifications(规格): 380*380*175mm</p>	台	1	
	排烟系统			
5-17	<p>脱排油烟罩</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 沥油网选用优质不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--配积油杯, 防爆灯, 沥油槽、沥油网(风机或风柜及排烟管另计); 罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板, $\delta=0.8\text{mm}$; 罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定; 罩内照明采用国产防爆灯; 罩内出风口增设可调式导向板; 烟罩等距离设有漏油盅, 每小时换气次数为 45~50 次; 罩内灶面风速 $0.4 \sim 0.5\text{m/s}$, 罩内喉部风速 $4 \sim 5\text{m/s}$。</p> <p>--Specifications(规格): 2400*1000*500mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>◆提供省级及以上第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章(检测项目涵盖 GB/T9978.1-2008 要求, 且耐火完整性 $\geq 240\text{min}$ 时;《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017;《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010;《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007;《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 要求)</p> <p>◆GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>◆GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	套	1	
5-18	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。</p> <p>--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>--Specifications(规格): 按现场定制</p>	m^2	45	



5-19	<p>柜式风机</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮, 叶片采用螺丝固定; 双层烤漆箱体框架采用拼装形式, 结构全满、紧凑坚固, 外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低, 流量大, 效率高, 运行平稳, 质量稳定, 经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构, 箱板内采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板, 一体成型, 牢固结实, 八个角采用内螺丝固定, 可以整体拆装, 方便安装、维护</p> <p>—处理风量: 20000m³/h</p> <p>—Specifications (规格) 5.5kw/380v</p>	台	1	
5-20	<p>不锈钢油烟净化器 (低空直排)</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上海/速八、广东/科蓝</p> <p>—Technicalparameter (技术参数):</p> <p>—采用优质钢板拉伸折边成型为可拆装结构; 静电型, 利用在被强化的高压电场中发射出来的电子, 以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子, 使粒子带电, 再利用电子加速原理, 使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附;</p> <p>—圆筒蜂巢电场, 环氧高频高压变压器; 放电跳停保护, 电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>—通过降解达到高效率废气清除的目的;</p> <p>—由于采用了等势面场强的原理, 电场中电子的密度达到数亿/CM³ 的数量级, 进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果;</p> <p>—具有恒电流输出, 打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点;</p> <p>—净化风量 20000m³/h</p> <p>—Specifications (规格): 2KW/220V</p>	台	1	
5-21	<p>防火软接</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter (技术参数): 采用优质法兰及防火帆布制作, 减少风柜震动引起的风管共振。</p> <p>—Specifications (规格): 定制</p>	个	1	

5-22	<p>防火阀</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—采用热轧钢板制作;</p> <p>—是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式;</p> <p>—当温度达到熔断器在 70℃时熔断,使阀门关闭;</p> <p>—输出阀门关闭信号,通风空调系统风机停机;无级调节风量。</p> <p>—先进的铆接工艺;</p> <p>—机器成型,无焊接痕迹,环保健康;</p> <p>—阀体强度高,耐腐蚀强,优良的密封性与美观度;</p> <p>—Specifications(规格): 配套风管定做</p>	只	1	
5-23	<p>弹簧减震器</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—采用 2.3HZ 低自然频率弹簧,有效隔绝因震动产生的低频噪音,防震效率高。</p> <p>—悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理,并经盐雾试验测试。</p> <p>—弹簧防滑橡胶底座设计。</p> <p>—Specifications(规格): 70kg</p>	只	4	
5-24	<p>不锈钢降压启动开关箱</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 正泰,德力西,佳尔杰</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—箱体选用采用不锈钢板制作,实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>—缺相保护功能,漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌;</p> <p>—Specifications(规格): 配套风柜</p>	只	1	
5-25	<p>五星烟罩上挡板</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>—配检修门,不锈钢结构式固定支架;</p> <p>—Specifications(规格): L*900*30mm</p>	米	3.4	
5-26	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—等距离均匀压筋处理,更加坚固防震动。</p> <p>—每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定,数量按展开面积计算,中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p>	m ²	53	





	--Specifications(规格): 按现场定制			
六	大侣收费站-06			
6-1	<p>嵌入式电磁炉柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--外形与灶具同款设计, 配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>--Specifications(规格): $500 \times 800 \times 800 + 440\text{mm}$</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告</p>	台	1	
6-2	<p>电磁双头单尾小炒炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--全新防水、防油烟、防虫设计, 耐 600 度高温, 抗冲击, 高强度微晶玻璃, 九段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味, 智能显示和自动报警装置, 18 重安全保护设置, 防止意外事故发生, 软启动技术, 延长设备使用寿命, 智能化数字机芯, 优质元件, 工作稳定可靠, 一体成型台面, IPX6 标准防水设计, 无惧四面直接强烈喷水; 立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫; 合金材质火力调节把手, 人机工程学设计, 硅胶防, 锅灶口径: $\Phi 400 \times 2\text{mm}$</p> <p>--功率: $2 \times 15\text{KW} / 380\text{V} / 50\text{HZ}$</p> <p>规格: $1300 \times 800 (800 + 400) \text{mm}$</p>	台	1	




6-3	<p>单星水池</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>—水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>—圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—Specifications(规格)：600*800*(600+150)mm</p>	只	1	
6-4	<p>单门蒸饭车（电热）</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>—内、外双层板 $\delta=1.2\text{mm}$，实测 $\geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>—每格 5 公斤的饭盘共 15 只；</p> <p>—定制饭铲、分饭器各两套；</p> <p>—内部骨架均采用镀锌型钢焊接，内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温；</p> <p>—不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链。不锈钢发热管，自动浮球进补；</p> <p>—具有高温保温，设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统，面板控制规格：160*80mm；</p> <p>—标准时间数字显示，工作温度可调节设置；</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置；</p> <p>—当前工作时间数字显示，当前温度数字显示；</p> <p>—设置蒸饭时间、工作状况数字显示；</p> <p>—12V 进水电磁阀，自动加水和缺水保护；</p> <p>—预约式工作时段可调节设置；</p> <p>—功率：12kW/3PH/380V</p> <p>须提供投标人自身拥有的市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告且符合：</p> <p>▲GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>▲GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>▲GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>▲GB/11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》的标准要求</p> <p>▲GB/4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》</p> <p>▲GB14934—2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》的标准要求</p>	台	1	

	<p>▲GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、投标人 GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>			
6-5	<p>双层工作台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>—Specifications(规格)：1800*800*800mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
6-6	<p>单向移门荷台柜</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作；</p> <p>—台面为 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>—侧板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—门板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—单边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，下衬 12mm 密度板减噪；—配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—配置 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>—Specifications(规格)：1800*800*800mm</p>	台	1	

6-7	<p>台上双层架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ;</p> <p>--立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$,</p> <p>--层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>--Specifications(规格): 1800*280*600mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	2	
6-8	<p>双星水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications(规格): 1200*700*(800+150)mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★ QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	2	

6-9	<p>热水器</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：海尔、美的、史密斯</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—四层防腐内胆，银网设计，10 重安全防护系统；</p> <p>—温度 30-80 度；</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管；</p> <p>水电分离，远离漏电；</p> <p>功率/电压：1.5KW/220V；</p> <p>容量：100L；</p> <p>额定压力 (MPa)：0.8。</p> <p>—Specifications(规格)：Φ450×930mm</p>	台	1	
6-10	<p>挂墙开水器</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：广东/科丽源 广东/裕豪 广东/泳邦、</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—功率：380V/12KW</p> <p>—额定电流：24A</p> <p>—磁吸缺水断电；</p> <p>—净水器接口；</p> <p>—选用 304 不锈钢制造；</p> <p>—精选名厂电器元件。</p> <p>—优质不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧开</p> <p>—Specifications(规格)：容积：80L</p>	台	1	
6-11	<p>四门冰箱</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—内、外胆均采用优质不锈钢板制作，内胆板厚 $\delta=0.8\text{mm}$，外胆板厚 $\delta=0.6\text{mm}$；</p> <p>—电子式温控数字显示，自动回归门；</p> <p>—采用优质压缩机组；</p> <p>—聚胺脂一次发泡成型，R134a 无氟环保制冷剂；</p> <p>—全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>—双机双温，温度范围：冷冻温度：$-15^{\circ}\text{C}\sim-6^{\circ}\text{C}$，冷藏温度：$-5^{\circ}\text{C}\sim+10^{\circ}\text{C}$</p> <p>—Specifications(规格)：1220*730*1940mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章，扫描或黑色章无效</p>	台	1	

6-12	<p>消毒柜</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>—内层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—外层板 $\delta=0.8\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>—内分四层, 热风循环消毒;</p> <p>—设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统;</p> <p>—标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>—当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>—预约式工作时段可调节设置;</p> <p>—面板控制规格: $160*80\text{mm}$;</p> <p>—固定螺丝不锈钢制;</p> <p>—功率: $2\text{KW}/220\text{V}$;</p> <p>—Specifications(规格): $600*600*1800\text{mm}$</p> <p>▲产品取得《食品接触产品安全认证证书》证书, 提供复印件加盖原厂公章, 原件核查;</p>	台	1	
6-13	<p>四层板架</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>—层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—立柱为 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—层板型, 四层结构, 下衬不锈钢加强筋, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>—Specifications(规格): $1000*500*1800\text{mm}$</p>	台	2	
6-14	<p>大米架</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用优质 $38*38*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢方管制作, 管实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—格栅型, 10 根档, 单层结构;</p> <p>—Specifications(规格): $1200*500*250\text{mm}$</p>	只	1	
6-15	<p>留样柜 (台式)</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 广东/星星、大连/松下、海尔</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—采用半导体制冷器制冷, 速度快, 内置品质风机冷气更均匀保鲜效果好, 噪音低。</p> <p>—带锁管理加厚发泡门;</p> <p>—单机单温, 温度范围: 冷藏温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 12^{\circ}\text{C}$</p> <p>—Specifications(规格): $400*470*510\text{mm}$</p>	台	1	



6-16	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 1600*600*800mm</p>	台	1	
6-17	<p>电饭煲</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 荣事达/红三角/半球</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--新型外观, 加厚黑晶内胆, 不粘不糊, 均匀快速加热, 进口温控, 双接地线安全可靠, 白金触点, 磁钢保温防生饭, --电压: 220V;</p> <p>--额定频率: 50HZ;</p> <p>--额定功率: 1600W;</p> <p>--Specifications(规格): 10L</p>	台	1	
6-18	<p>五格售饭工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 门、围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配有重力可调子弹脚, 单边上挂式尼龙静音滑轮移门</p> <p>--5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 1/1*150, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: 160*80mm;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--12V 进水电磁阀, 自动加水 and 缺水保护;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--功率: 3KW/220V</p> <p>--Specifications(规格): 1800*700*800mm</p>	台	1	

6-19	<p>单星水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications (规格):</p> <p>600*600*(800+150) mm</p>	只	1	
6-20	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 700*600*800mm</p>	台	1	
6-21	<p>残菜回收台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板、层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$.</p> <p>--封闭式设计, $\Phi 250$ 残物回收孔; --配不锈钢加强筋, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$.</p> <p>--平板车、桶、台配套。</p> <p>--Specifications (规格): 600*600*800mm</p>	台	1	
6-22	<p>双温水龙头</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>--Technicalparameter(技术参数): 外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm</p>	只	6	
6-23	<p>嵌入式电磁炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 深圳名厨、深圳环球、北京新丽</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--功率: 3.3kw/220V</p> <p>--Specifications (规格): 380*380*175mm</p>	台	1	
	排烟系统			



6-24	<p>脱排油烟罩</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304 不锈钢板制作，$\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，沥油网选用优质不锈钢板制作，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>—配积油杯，防爆灯，沥油槽、沥油网（风机或风柜及排烟管另计）；罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板，$\delta=0.8\text{mm}$；罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定；罩内照明采用国产防爆灯；罩内出风口增设可调式导向板；烟罩等距离设有漏油盅，每小时换气次数为 45~50 次；罩内灶面风速 0.4~0.5m/s，罩内喉部风速 4~5m/s。</p> <p>—Specifications(规格)：2400*1000*500mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>◆提供省级及以上第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章（检测项目涵盖 GB/T9978.1-2008 要求，且耐火完整性$\geq 240\text{min}$时；《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017；《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010；《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007；《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 要求）</p> <p>◆GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>◆GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	套	1.5	
6-25	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304 不锈钢板制作，$\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—等距离均匀压筋处理，更加坚固防震动。</p> <p>—每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定，数量按展开面积计算，中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>—Specifications(规格)：按现场定制</p>	m^2	56	

6-26	<p>柜式风机</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层烤漆箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构，箱板内采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护</p> <p>—处理风量：20000m³/h</p> <p>—Specifications(规格)5.5kw/380v</p>	台	1	
6-27	<p>不锈钢油烟净化器（低空直排）</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上海/速八、广东/科蓝</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—采用优质钢板拉伸折边成型为可拆装结构；静电型，利用在被强化的高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子，使粒子带电，再利用电子加速原理，使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附；</p> <p>—圆筒蜂巢电场，环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>—通过降解达到高效率废气清除的目的；</p> <p>—由于采用了等势面场强的原理，电场中电子的密度达到数亿/CM³ 的数量级，进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果；</p> <p>—具有恒电流输出，打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点；</p> <p>—净化风量 20000m³/h</p> <p>—Specifications(规格)：2KW/220V</p>	台	1	
6-28	<p>防火软接</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：采用优质法兰及防火帆布制作，减少风柜震动引起的风管共振。</p> <p>—Specifications(规格)：定制</p>	个	1	

6-29	<p>防火阀</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>—Technicalparameter (技术参数):</p> <p>—采用热轧钢板制作;</p> <p>—是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式;</p> <p>—当温度达到熔断器在 70℃时熔断, 使阀门关闭;</p> <p>—输出阀门关闭信号, 通风空调系统风机停机; 无级调节风量。</p> <p>—先进的铆接工艺;</p> <p>—机器成型, 无焊接痕迹, 环保健康;</p> <p>—阀体强度高, 耐腐蚀强, 优良的密封性与美观度;</p> <p>—Specifications (规格): 配套风管定做</p>	只	1	
6-30	<p>弹簧减震器</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>—Technicalparameter (技术参数):</p> <p>—采用 2.3HZ 低自然频率弹簧, 有效隔绝因震动产生的低频噪音, 防震效率高。</p> <p>—悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理, 并经盐雾试验测试。</p> <p>—弹簧防滑橡胶底座设计。</p> <p>—Specifications (规格): 70kg</p>	只	4	
6-31	<p>不锈钢降压启动开关箱</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 正泰, 德力西, 佳尔杰</p> <p>—Technicalparameter (技术参数):</p> <p>—箱体选用采用不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>—缺相保护功能, 漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌;</p> <p>—Specifications (规格): 配套风柜</p>	只	1	
6-32	<p>五星烟罩上挡板</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter (技术参数):</p> <p>—选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>—配检修门, 不锈钢结构式固定支架;</p> <p>—Specifications (规格): L*900*30mm</p>	米	3.6	
6-33	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter (技术参数):</p> <p>—选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。</p> <p>—每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p>	m ²	53	



	--Specifications(规格): 按现场定制			
七	梅里隧道救援站-07			
7-1	<p>嵌入式电磁炉柜</p> <p>--Originbrand(产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--外形与灶具同款设计, 配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>--Specifications(规格): $500 \times 800 \times 800 + 440\text{mm}$</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告</p>	台	1	
7-2	<p>电磁双头单尾小炒炉</p> <p>-Originbrand(产地品牌): 江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--全新防水、防油烟、防虫设计, 耐 600 度高温, 抗冲击, 高强度微晶玻璃, 九段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味, 智能显示和自动报警装置, 18 重安全保护设置, 防止意外事故发生, 软启动技术, 延长设备使用寿命, 智能化数字机芯, 优质元件, 工作稳定可靠, 一体成型台面, IPX6 标准防水设计, 无惧四面直接强烈喷水; 立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫; 合金材质火力调节把手, 人机工程学设计, 硅胶防, 锅灶口径: $\Phi 400 \times 2\text{mm}$</p> <p>--功率: $2 \times 15\text{KW} / 380\text{V} / 50\text{HZ}$</p> <p>规格: $1300 \times 800 (800 + 400) \text{mm}$</p>	台	1	



7-3	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：860*800*800mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
-----	--	---	---	---

7-4	<p>双星水池</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，</p> <p>—水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>—圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—Specifications(规格)：1200*800*(800+150)mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗泐台(》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1	
7-5	<p>热水器</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：海尔、美的、史密斯</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—四层防腐内胆，银网设计，10 重安全防护系统；</p> <p>—温度 30-80 度；</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管；</p> <p>水电分离，远离漏电；</p> <p>功率/电压：1.5KW/220V；</p> <p>容量：100L；</p> <p>额定压力 (MPa)：0.8。</p> <p>—Specifications(规格)：$\Phi 450 \times 930\text{mm}$</p>	台	1	

7-6	<p>挂墙开水器</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 广东/科丽源 广东/裕豪 广东/泳邦、</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—功率: 380V/12KW</p> <p>—额定电流: 24A</p> <p>—磁吸缺水断电;</p> <p>—净水器接口;</p> <p>—选用 304 不锈钢制造;</p> <p>—精选名厂电器元件。</p> <p>—优质不锈钢制造, 逐层补水, 逐步加热直至水被烧开</p> <p>—Specifications(规格): 容积: 60L</p>	台	1	
7-7	<p>四门冰箱</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta = 0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta = 0.6\text{mm}$;</p> <p>—电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>—采用优质压缩机组;</p> <p>—聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>—全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>—双机双温, 温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$, 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>—Specifications(规格): 1220*730*1940mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	1	
7-8	<p>单向移门荷台柜</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>—台面为 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>—侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—门板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—底板、层板、背板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—单边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; —配不锈钢加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>—Specifications(规格): 1800*700*800mm</p>	台	1	

7-9	<p>台上双层架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ;</p> <p>--立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$,</p> <p>--层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>--Specifications(规格): 1800*280*600mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1	
7-10	<p>四层板架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 四层结构, 下衬不锈钢加强筋, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 1200*500*1800mm</p>	台	1	
7-11	<p>嵌入式水池连柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--双边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 1250*700*800mm。</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★ GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	




7-12	<p>电饭煲</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：荣事达/红三角/半球</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—新型外观，加厚黑晶内胆，不粘不糊，均匀快速加热，进口温控，双接地线安全可靠，白金触点，磁钢保温防生饭，—电压：220V；</p> <p>—额定频率：50HZ；</p> <p>—额定功率：1600W；</p> <p>—Specifications(规格)：10L</p>	台	1	
7-13	<p>保温台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—采用 SUS304-2B 不锈钢板制造,台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 门、围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管,实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—配有重力可调子弹脚,单边上挂式尼龙静音滑轮移门</p> <p>—5 只机压不锈钢份数盘,份数盘规格 $1/1 \times 150$, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>—设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能,预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统,面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>—标准时间数字显示,工作温度可调节设置;</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>—当前工作时间数字显示,当前温度数字显示;</p> <p>—12V 进水电磁阀,自动加水和缺水保护;</p> <p>—预约式工作时段可调节设置;</p> <p>—功率: 3KW/220V</p> <p>—Specifications(规格): $700 \times 700 \times 800\text{mm}$</p>	台	1	

7-14	<p>消毒柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--内层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--外层板 $\delta=0.8\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--内分四层, 热风循环消毒;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>--固定螺丝不锈钢制;</p> <p>--功率: $2\text{KW}/220\text{V}$;</p> <p>--Specifications (规格): $600 \times 600 \times 1800\text{mm}$</p> <p>▲产品取得《食品接触产品安全认证证书》证书, 提供复印件加盖原厂公章, 原件核查;</p>	台	1	
7-15	<p>双温水龙头</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>--Technicalparameter (技术参数): 外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm</p>	只	3	
7-16	<p>嵌入式电磁炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 深圳名厨、深圳环球、北京新丽</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--功率: $3.3\text{kw}/220\text{V}$</p> <p>--Specifications (规格): $380 \times 380 \times 175\text{mm}$</p>	台	1	
	排烟系统			

7-17	<p>脱排油烟罩</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 沥油网选用优质不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--配积油杯, 防爆灯, 沥油槽、沥油网(风机或风柜及排烟管另计); 罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板, $\delta=0.8\text{mm}$; 罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定; 罩内照明采用国产防爆灯; 罩内出风口增设可调式导向板; 烟罩等距离设有漏油盅, 每小时换气次数为 45~50 次; 罩内灶面风速 0.4~0.5m/s, 罩内喉部风速 4~5m/s。</p> <p>--Specifications(规格): 2400*1000*500mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>◆提供省级及以上第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章(检测项目涵盖 GB/T9978.1-2008 要求, 且耐火完整性$\geq 240\text{min}$时;《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017;《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010;《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007;《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 要求)</p> <p>◆GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>◆GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	套	1	
7-18	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。</p> <p>--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>--Specifications(规格): 按现场定制</p>	m^2	45	

7-19	<p>柜式风机</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层烤漆箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构，箱板内采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护</p> <p>—处理风量：20000m³/h</p> <p>—Specifications(规格) 5.5kw/380v</p>	台	1	
7-20	<p>不锈钢油烟净化器（低空直排）</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上海/速八、广东/科蓝</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>——采用优质钢板拉伸折边成型为可拆装结构；静电型，利用在被强化的高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子，使粒子带电，再利用电子加速原理，使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附；</p> <p>—圆筒蜂巢电场，环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>—通过降解达到高效率废气清除的目的；</p> <p>—由于采用了等势面场强的原理，电场中电子的密度达到数亿/CM³ 的数量级，进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果；</p> <p>—具有恒电流输出，打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点；</p> <p>—净化风量 20000m³/h</p> <p>—Specifications(规格)：2KW/220V</p>	台	1	
7-21	<p>防火软接</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：采用优质法兰及防火帆布制作，减少风柜震动引起的风管共振。</p> <p>—Specifications(规格)：定制</p>	个	1	




7-22	<p>防火阀</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—采用热轧钢板制作;</p> <p>—是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式;</p> <p>—当温度达到熔断器在 70℃时熔断, 使阀门关闭;</p> <p>—输出阀门关闭信号, 通风空调系统风机停机; 无级调节风量。</p> <p>—先进的铆接工艺;</p> <p>—机器成型, 无焊接痕迹, 环保健康;</p> <p>—阀体强度高, 耐腐蚀强, 优良的密封性与美观度;</p> <p>—Specifications(规格): 配套风管定做</p>	只	1	
7-23	<p>弹簧减震器</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—采用 2.3HZ 低自然频率弹簧, 有效隔绝因震动产生的低频噪音, 防震效率高。</p> <p>—悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理, 并经盐雾试验测试。</p> <p>—弹簧防滑橡胶底座设计。</p> <p>—Specifications(规格): 70kg</p>	只	4	
7-24	<p>不锈钢降压启动开关箱</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 正泰, 德力西, 佳尔杰</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—箱体选用采用不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>—缺相保护功能, 漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌;</p> <p>—Specifications(规格): 配套风柜</p>	只	1	
7-25	<p>五星烟罩上挡板</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>—配检修门, 不锈钢结构式固定支架;</p> <p>—Specifications(规格): L*900*30mm</p>	米	3.4	
7-26	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>—Originbrand（产地品牌）： 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。</p> <p>—每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p>	m ²	53	


	--Specifications(规格): 按现场定制			
八	店口服务区-08			
8-1	双星水池 --Originbrand(产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter(技术参数): --选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; --台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, --水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计; --圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --Specifications(规格): $1200 \times 700 \times (800+150)\text{mm}$	只	2	
8-2	电热水器 --Originbrand(产地品牌): 海尔、美的、史密斯 --Technicalparameter(技术参数): --四层防腐内胆, 银网设计, 10 重安全防护系统; --温度 $30-80^\circ\text{C}$; 电热管采用含钛金防腐加热管; 水电分离, 远离漏电; 功率/电压: $1.5\text{KW}/220\text{V}$; 容量: 100L ; 额定压力 (MPa): 0.8 。 --Specifications(规格): $\Phi 450 \times 930\text{mm}$	台	2	
8-3	拖把池 --Originbrand(产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter(技术参数): --选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作; --台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; --水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计; --圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --Specifications(规格): $600 \times 600 \times (600+150)$	只	1	

8-4	<p>双层工作台</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>—Specifications(规格): 2150*800*800mm</p>	台	1	
8-5	<p>四层格栅货架</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用优质不锈钢管制作, 立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—档为 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚扁管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—格栅型, 11 根档, 四层结构;</p> <p>—配配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>—Specifications(规格): 1200*500*1800mm</p>	台	1	
8-6	<p>四门冰箱</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta=0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta=0.6\text{mm}$;</p> <p>—电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>—采用优质压缩机组;</p> <p>—聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>—全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>—双机双温, 温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$, 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>—Specifications(规格): 1220*730*1940mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	1	





8-7	台上双层架 --Originbrand (产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter(技术参数): --选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作; --层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ; --立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$, --层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ 。 --Specifications(规格): 2400*280*600mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合 ★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。	只	1	
8-8	台上双层架 --Originbrand (产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter(技术参数): --选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作; --层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ; --立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$, --层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ 。 --Specifications(规格): 2150*280*600mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合 ★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。	只	1	
8-9	四层板架 --Originbrand (产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter(技术参数): --选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; --层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --层板型, 四层结构, 下衬不锈钢加强筋, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --配置重力不锈钢可调节子弹脚; --Specifications(规格): 1200*500*1800mm	台	2	




8-10	<p>消毒柜</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—内层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—外层板 $\delta=0.8\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>—内分四层，热风循环消毒；</p> <p>—设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统；</p> <p>—标准时间数字显示，工作温度可调节设置；</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置；</p> <p>—当前工作时间数字显示，当前温度数字显示；</p> <p>—预约式工作时段可调节设置；</p> <p>—面板控制规格：160*80mm；</p> <p>—固定螺丝不锈钢制；</p> <p>—功率：2KW/220V；</p> <p>—Specifications(规格)：600*600*1800mm</p> <p>▲产品取得《食品接触产品安全认证证书》证书，提供复印件加盖原厂公章，原件核查；</p>	台	1	
8-11	<p>开水器</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：广东/腾飞 山东/金佰特广东/泳邦</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—说明:本机的进水口设在底部，再通过水流控制程序发出准确指令，在热水上升原理的作用下，原水被分层加热，分层烧开，确保水嘴 高度以上的水已烧开，实现水嘴出来的水都是开水。采用发泡保温结构，使本机保温节能率达 30%以上。引入智能程序控制，智能化管理，使工作过程全自动，且准确可靠。 保温温度高，可精确控制在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 度范围，供水温度高。 采用高级不锈钢制造，涉水容器用食用级 304 不锈钢制造, 功率：12KW/380V</p> <p>—Specifications(规格)：120L/h</p> <p>▲提供 CQC 中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书（须提供制造商加盖红色原章，扫描或黑色章无效。）</p>	台	1	




8-12	<p>嵌入式电磁炉柜</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>—Specifications(规格)：500*714*(800+450) mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
8-13	<p>电磁双头单尾小炒炉</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—全新防水、防油烟、防虫设计，耐 600 度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃，九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味，智能显示和自动报警装置，18 重安全保护设置，防止意外事故发生，软启动技术，延长设备使用寿命，智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠，一体成型台面，IPX6 标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水；立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防，锅灶口径：$\phi 400 \times 2\text{mm}$</p> <p>—功率：2*15KW/380V/50HZ</p> <p>规格：1500*900 (800+400) mm</p>	台	1	
8-14	<p>单星盆水池</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>—台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>—水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>—圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—Specifications(规格)：600*900*(600+150) mm</p>	只	1	

8-15	<p>单门蒸饭柜（电热）</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>—内、外双层板 $\delta=1.2\text{mm}$，实测 $\geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>—每格 5 公斤的饭盘共 15 只；</p> <p>—定制饭铲、分饭器各两套；</p> <p>—内部骨架均采用镀锌型钢焊接，内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温；</p> <p>—不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链。不锈钢发热管，自动浮球进补；</p> <p>—具有高温保温，设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格：160*80mm；</p> <p>—标准时间数字显示，工作温度可调节设置；</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置；</p> <p>—当前工作时间数字显示，当前温度数字显示；</p> <p>—设置蒸饭时间、工作状况数字显示；</p> <p>—12V 进水电磁阀，自动加水和缺水保护；</p> <p>—预约式工作时段可调节设置；</p> <p>—功率：12kW/3PH/380V</p> <p>须提供投标人自身拥有的市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告且符合：</p> <p>▲GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>▲GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>▲GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>▲GB/11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》的标准要求</p> <p>▲GB/4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》</p> <p>▲GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》的标准要求</p> <p>▲GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》、投标人 GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
------	---	---	---	--


8-16	<p>单向移门荷台柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--单边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 1500*800*800mm</p>	台	2	
8-17	<p>吊架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ;</p> <p>--立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$,</p> <p>--层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>--Specifications(规格): 1500*400*600mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	2	
8-18	<p>工作台下栅格 (圆腿)</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 930*700*800mm</p>	台	1	

8-19	<p>四格售饭工作台</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 门、围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>—配有重力可调子弹脚, 单边上挂式尼龙静音滑轮移门</p> <p>—5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 $1/1 \times 150$, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>—设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>—标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>—恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>—当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>—12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>—预约式工作时段可调节设置;</p> <p>—功率: $3\text{KW}/220\text{V}$</p> <p>—Specifications(规格): $1800 \times 700 \times 800\text{mm}$</p>	台	1	
8-20	<p>柜式单孔残菜回收台</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>—台面板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>—侧板、层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$.</p> <p>—封闭式设计, $\Phi 250$ 残物回收孔; —配不锈钢加强筋, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$.</p> <p>—平板车、桶、台配套。</p> <p>—Specifications(规格): $600 \times 600 \times 800\text{mm}$</p>	台	1	
8-21	<p>双温水龙头</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>—Technicalparameter(技术参数): 外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm</p>	只	5	
8-22	<p>嵌入式电磁炉</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 深圳名厨、深圳环球、北京新丽</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—功率: $3.3\text{kw}/220\text{V}$</p> <p>—Specifications(规格): $380 \times 380 \times 175\text{mm}$</p>	台	1	

8-23	<p>单向移门调理台</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作；</p> <p>—台面为 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>—侧板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—门板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—双边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，下衬 12mm 密度板减噪；—配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>—Specifications(规格)：1800*600*800mm。</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★ GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书,同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
8-24	<p>电饭煲</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：荣事达/红三角/半球</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—新型外观，加厚黑晶内胆，不粘不糊，均匀快速加热，进口温控，双接地线安全可靠，白金触点，磁钢保温防生饭，—电压：220V；</p> <p>—额定频率：50HZ；</p> <p>—额定功率：1600W；</p> <p>—Specifications(规格)：10L</p>	台	1	
8-25	<p>微波炉</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：</p> <p>Panasonic/Midea/Gelanz</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—电源：50Hz 单相 220V</p> <p>—炉腔尺寸：(W×D×H)： 340 *3338 *197 mm</p> <p>—频率：2450MHz</p> <p>—Specifications(规格)：399mm×504mm×303mm</p>	台	1	

8-26	<p>洗手池</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>材质：选用 SUS304-2B 不锈钢制作；台面及水斗板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；脚为 $\phi 38 \times 1.01\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25 \times 1.01\text{mm}$ 不锈钢管，水斗圆角模压成型，配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。</p> <p>—三面封闭设计，正面可拆卸，安装方便；</p> <p>—Specifications(规格)：1800*600*(800+150)mm</p>	台	1	
	排烟系统			
8-27	<p>脱排油烟罩</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304 不锈钢板制作，$\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，沥油网选用优质不锈钢板制作，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>—配积油杯，防爆灯，沥油槽、沥油网（风机或风柜及排烟管另计）；罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板，$\delta=0.8\text{mm}$；罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定；罩内照明采用国产防爆灯；罩内出风口增设可调式导向板；烟罩等距离设有漏油盅，每小时换气次数为 45~50 次；罩内灶面风速 0.4~0.5m/s, 罩内喉部风速 4~5m/s。</p> <p>—Specifications(规格)：2000*1000*500mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>◆提供省级及以上第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章（检测项目涵盖 GB/T9978.1-2008 要求，且耐火完整性$\geq 240\text{min}$时；《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017；《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010；《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007；《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 要求）</p> <p>◆GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>◆GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	套	2	
8-28	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>—Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304 不锈钢板制作，$\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—等距离均匀压筋处理，更加坚固防震动。</p> <p>—每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定，数量按展开面积计算，中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>—Specifications(规格)：按现场定制</p>	m^2	65	

8-29	<p>柜式风机</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层烤漆箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构，箱板内采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护</p> <p>—处理风量：20000m³/h</p> <p>—Specifications(规格) 5.5kw/380v</p>	台	1	
8-30	<p>不锈钢油烟净化器（低空直排）</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上海/速八、广东/科蓝</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>——采用优质钢板拉伸折边成型为可拆装结构；静电型，利用在被强化的高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子，使粒子带电，再利用电子加速原理，使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附；</p> <p>—圆筒蜂巢电场，环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>—通过降解达到高效率废气清除的目的；</p> <p>—由于采用了等势面场强的原理，电场中电子的密度达到数亿/CM³ 的数量级，进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果；</p> <p>—具有恒电流输出，打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点；</p> <p>—净化风量 20000m³/h</p> <p>—Specifications(规格)：2KW/220V</p>	台	1	
8-31	<p>防火软接</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：采用优质法兰及防火帆布制作，减少风柜震动引起的风管共振。</p> <p>—Specifications(规格)：定制</p>	个	1	

8-32	<p>防火阀</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用热轧钢板制作;</p> <p>--是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式;</p> <p>--当温度达到熔断器在 70℃时熔断, 使阀门关闭;</p> <p>--输出阀门关闭信号, 通风空调系统风机停机; 无级调节风量。</p> <p>--先进的铆接工艺;</p> <p>--机器成型, 无焊接痕迹, 环保健康;</p> <p>--阀体强度高, 耐腐蚀强, 优良的密封性与美观度;</p> <p>--Specifications (规格): 配套风管定做</p>	只	1	
8-33	<p>弹簧减震器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用 2.3HZ 低自然频率弹簧, 有效隔绝因震动产生的低频噪音, 防震效率高。</p> <p>--悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理, 并经盐雾试验测试。</p> <p>--弹簧防滑橡胶底座设计。</p> <p>--Specifications (规格): 70kg</p>	只	4	
8-34	<p>不锈钢降压启动开关箱</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 正泰, 德力西, 佳尔杰</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--箱体选用采用不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--缺相保护功能, 漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌;</p> <p>--Specifications (规格): 配套风柜</p>	只	1	
8-35	<p>五星烟罩上挡板</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>--配检修门, 不锈钢结构式固定支架;</p> <p>--Specifications (规格): L*900*30mm</p>	米	4	

注: 1. 投标人需根据施工图纸自行深化设计, 并统计工程量, 深化后功能要求不得低于本次采购的技术需求。深化后实际安装时超出采购清单量的应包含在投标报价中, 不予计取。实际安装时, 上述采购清单中未实施部分按实扣减。

第六章 投标文件格式

（项目名称）各站点厨房设备采购与安装
（标段名称）

投 标 文 件

投标人：_____（盖单位电子印章）
_____年____月 ____日

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书
- 三、资格审查表
- 四、报价清单表
- 五、技术方案
- 六、为本项目设置的供应方联络人表
- 七、承诺书
- 八、招标文件要求提供的其他资料

一、投 标 函

（招标人）：

我方已全面阅读和研究了_____（项目名称）_____标段招标文件和招标补充文件（含补遗书第____号至第____号），并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的_____（项目名称）_____标段全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）_____元，（小写）_____元，品牌_____，产地_____，交货期_____（日历天），质量标准_____。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起天内递交委托合同价____的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。

我们同意从投标之日起在_____天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人：_____（盖法定代表人电子章）

地址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

（一）授权委托书¹

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件（正反双面）。

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人：_____（盖法定代表人电子章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

¹如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（正反双面）。

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人：_____（盖法定代表人电子章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证扫描件

三、资格审查表

(一) 投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电话				
	传真					电子邮件				
法定代表人	姓名			技术职称			电话			
技术负责人	姓名			技术职称			电话			
成立时间				员工总人数：						
企业资质等级				其中	高级职称人员					
营业执照号					中级职称人员					
注册资金					初级职称人员					
基本账户开户银行					技工					
基本账户账号										
经营范围										
资产构成情况及 投资参股的关联 企业情况										
备注										

注：1.在本表后应附有效的企业法人营业执照副本(或事业单位法人证书副本)（全本）的清晰复制件的清晰复制件、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的清晰复制件等。上述所有执照、证书清晰复印件均应加盖投标人单位章。

（二）2019年7月1日以来承担的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
项目等级	
项目总投资	
合同价格	
承担的工作	
服务期	
项目负责人	
项目完成情况	
项目描述	
备注	

注：1.投标人应提供2019年7月1日以来承担的类似项目情况。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
 2.本表填报的项目情况应满足“投标人须知前附表”附录2的要求。
 3.相关证明文件见附录2注的要求。

(三) 拟委任的主要人员汇总表

姓 名	年 龄	拟在本项目中 担任的职责	技术职称	工作年限	类似工作经 验年限

注：1.本表填报的人员应满足“投标人须知前附表”附录3的要求。

(四) 拟派项目负责人完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
项目等级	
项目总投资	
合同价格	
承担的工作	
服务期	
承担的工作	
项目完成情况（服务中或已完成）	
项目负责人	
项目描述	
备注	

注： 1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表填报的项目情况应满足招标文件的要求。
3.相关证明文件见附录 3 注的要求。

（五）投标人的信誉情况

项目	投标人情况说明

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

2.附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。

(六) 履约行为表

投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容	
<p>投标人应如实填写下列内容²:</p> <p>1.2023 年 7 月 1 日以来, 投标人被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位(部门)书面通报限制投标, 并在处罚期内的。</p> <p>2.近三年(2021 年 7 月 1 日以来), 投标人或拟委任的项目负责人在工程建设领域中, 有无行贿行为构成犯罪(以中国裁判文书网的查询结果为准)或未构成犯罪的;</p> <p>3.有无存在投标人须知第 1.4.3、1.4.4 情形。</p>	

四、报价清单表

设备清单汇总表

序号	站点区域	金额	备注
1	漓渚收费站-01		
2	漓渚收费站-02		
3	店口管理分中心-03		
4	店口南收费站-04		
5	姚江收费站-05		
6	大侣收费站-06		
7	梅里隧道救援站-07		
8	店口服务区-08		
合计	大写:		

设备清单

序号	内容	单位	数量	单价	金额
滴渚收费站-1（交警）					
1-1	<p>双星盆水池</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，</p> <p>--水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>--圆通腿为 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下横通为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--Specifications(规格)：1200*700*(800+150)mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★ QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	2		
1-2	<p>残菜台</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>--台面板 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，下横通采用 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 圆管，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--$\phi 250$ 残物回收孔，配不锈钢加强筋、$\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>--配置重力不锈钢可调节子弹脚，车、桶、台配套；</p> <p>--Specifications(规格)：700*700*(800+150) mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
1-3	<p>工作台下栅格（圆腿）</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p>	台	1		

	<p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>—Specifications(规格)：1500*700*800mm</p>				
1-4	<p>热水器</p> <p>—Originbrand(产地品牌)：海尔、美的、史密斯</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—四层防腐内胆，银网设计，10重安全防护系统；</p> <p>—温度 30-80 度；</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管；</p> <p>水电分离，远离漏电；</p> <p>功率/电压：1.5KW/220V；</p> <p>容量：100L；</p> <p>额定压力(MPa)：0.8。</p> <p>—Specifications(规格)：$\Phi 450 \times 930\text{mm}$</p>	台	1		
1-5	<p>双门消毒柜</p> <p>—Originbrand(产地品牌)：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作； 2. 内层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$； 3. 外层板 $\delta=0.8\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$； 4. 内分四层，热风循环消毒； 5. 设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统； 6. 标准时间数字显示，工作温度可调节设置； 7. 恒温工作时间可自动关闭设置； 8. 当前工作时间数字显示，当前温度数字显示； 9. 预约式工作时段可调节设置； 10. 面板控制规格：160*80mm； 11. 固定螺丝不锈钢制； 12. 功率：4KW/220V； 13. 规格)：1100*600*1800mm <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书需符合</p> <p>★GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★GB/11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》的标准要求</p> <p>★GB/4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》</p> <p>★GB14934—2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	4		

	<p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>				
1-6	<p>电热开水器连底座</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 广东/腾飞、山东/金伯特、广东/泳邦</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--说明: 本机的进水口设在底部，再通过水流控制程序发出准确指令，在热水上升原理的作用下，原水被分层加热，分层烧开，确保水嘴 高度以上的水已烧开，实现水嘴出来的水都是开水。采用发泡保温结构，使本机保温节能率达 30%以上。 引入智能程序控制，智能化管理，使工作过程全自动，且准确可靠。 保温温度高，可精确控制在±1℃ 度范围，供水温度高。 采用高级不锈钢制造，涉水容器用食用级 304 不锈钢制造，</p> <p>--功 率: 12KW/380V</p> <p>--Specifications (规格): 120L/h</p> <p>▲提供 CQC 中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书 (须提供制造商加盖红色原章，扫描或黑色章无效。)</p>	台	1		

1-7	<p>四层格栅货架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用优质不锈钢管制作, 立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--档为 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚扁管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--格栅型, 11 根档, 四层结构;</p> <p>--配配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>--Specifications (规格): $1200 \times 500 \times 1800\text{mm}$</p>	台	1		
1-8	<p>四门冰箱</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta = 0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta = 0.6\text{mm}$;</p> <p>--电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>--采用优质压缩机组;</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>--双机双温, 温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$, 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications (规格): $1220 \times 730 \times 1940\text{mm}$</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	1		
1-9	<p>嵌入式电磁炉柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--台面 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--外形与灶具同款设计, 配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>--Specifications (规格): $500 \times 800 \times (800+400)\text{mm}$</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		

1-10	<p>双眼煲仔炉</p> <p>-Originbrand (产地品牌): 广东/厨中厨、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>-说明: 1. 采用 304 不锈钢板制造 (★食品级不锈钢板材, 提供合格食品级检测报告), 台面 $\delta = 1.0\text{mm}$ (实测厚度 $\geq 0.9\text{mm}$), 其他 $\delta = 1.0\text{mm}$ (实测厚度 $\geq 0.9\text{mm}$), 2. 采用技术领先的 IGBT (数字信号处理器), 确保性能稳定, 安全放心; 3. (1) 优质线盘, 加热区域最大化, 火力更均匀; (2) 全密封机箱, 三重立体防辐射屏蔽设计, 防油污、水及虫侵蚀; (</p> <p>功率/电压: 3.5KW*2 眼/220V</p> <p>---Specifications (规格): 300W*800D*800H</p>	台	1		
1-11	<p>电磁双头单尾小炒炉</p> <p>-Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--全新防水、防油烟、防虫设计, 耐 600 度高温, 抗冲击, 高强度微晶玻璃, 九段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味, 智能显示和自动报警装置, 18 重安全保护设置, 防止意外事故发生, 软启动技术, 延长设备使用寿命, 智能化数字机芯, 优质元件, 工作稳定可靠, 一体成型台面, IPX6 标准防水设计, 无惧四面直接强烈喷水; 立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫; 合金材质火力调节把手, 人机工程学设计, 硅胶防, 锅灶口径: $\phi 400*2\text{mm}$</p> <p>--功率: 2*15KW/380V/50HZ</p> <p>规格: 1500*800 (800+400) mm</p>	台	1		
1-12	<p>电力玻璃门海鲜蒸柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter (技术参数): 1、一体成型柜体设计, 锁住蒸汽不流失, 热效率更高, 出品速度更快; 蒸汽 U 型通道设计, 自动排出冷凝水; 2、安装方便、易操作; 开门自动关闭蒸汽装置, 用心呵护顾客、设计更人性化; 外置排水开关, 更加可靠、方便; 3、安全可靠、更耐用; 高水箱低水位设计, 安全更可靠, 蒸汽产生时间更快; 自锁防拉出层架轨道设计, 防止误操作, 使用更安全; 双低水位保护与干烧保护配合, 机器更加可靠耐用; 内腔无焊点处理, 不生锈更健康; 3mm 超厚水箱内胆, 更加耐用; 液体膨胀式干烧保护系统, 保证产品使用寿命更长。</p> <p>型号: ZZ3-C11030A 额定</p> <p>功率: 30KW/380V~三相四线式, -防护等级: IPX4</p> <p>--Specifications (规格): 1100W*900D*1860H</p>	台	1		

1-13	<p>单门蒸饭车（电热）</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>--内、外双层板 $\delta=1.2\text{mm}$，实测 $\geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>--每格 5 公斤的饭盘共 15 只；</p> <p>--定制饭铲、分饭器各两套；</p> <p>--内部骨架均采用镀锌型钢焊接，内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温；</p> <p>--不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链。不锈钢发热管，自动浮球进补；</p> <p>--具有高温保温，设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统，面板控制规格：160*80mm；</p> <p>--标准时间数字显示，工作温度可调节设置；</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置；</p> <p>--当前工作时间数字显示，当前温度数字显示；</p> <p>--设置蒸饭时间、工作状况数字显示；</p> <p>--12V 进水电磁阀，自动加水和缺水保护；</p> <p>--预约式工作时段可调节设置；</p> <p>--功率：12kW/3PH/380V</p>	台	1		
1-14	<p>冷藏操作台</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--内、外胆均采用优质不锈钢板制作，内胆板厚 $\delta=0.8\text{mm}$，外胆板厚 $\delta=0.6\text{mm}$；</p> <p>--电子式温控数字显示，自动回归门；</p> <p>--采用优质高压压缩机组；</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型，R134a 无氟环保制冷剂；</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器；</p> <p>---单机单温，可选温度范围：冷冻温度：$-15^{\circ}\text{C}\sim-6^{\circ}\text{C}$ 或冷藏温度：$-5^{\circ}\text{C}\sim+10^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications(规格)：1500*760*800mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章，扫描或黑色章无效</p>	台	1		
1-15	<p>单向移门荷台柜</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作；</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta\geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--单边上挂式尼龙静音滑轮移门，内置一层可调层板，下衬 12mm 密度板减噪；--配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--配置 $\Phi 50*150*1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：1500*760*800mm</p>	台	1		

1-16	<p>单星盆水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications(Specifications(规格): $700*700*(800+150)\text{mm}$。</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗滌台(》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1		
1-17	<p>四层格栅货架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用优质不锈钢管制作, 立柱为 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--档为 $25*38*1.0\text{mm}$ 加厚扁管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--格栅型, 11 根档, 四层结构;</p> <p>--配配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>--Specifications(规格): $1000*500*1800\text{mm}$</p>	台	1		

1-18	<p>四层板架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 四层结构, 下衬不锈钢加强筋, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 1200*500*1800mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 存放架》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	2		
1-19	<p>双温水龙头</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>--Technicalparameter(技术参数): 外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm</p>	只	6		

1-20	<p>油烟净化一体机(静电型)</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：山东/金佰特 浙江/世纪天隆 浙江/越德</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--产品具有触摸变频技术，外壳采用优质不锈钢，厚度1.0MM，</p> <p>--采用宽间距波浪型不锈钢电场，具有风阻小，耐腐蚀，清洗周期长等特点；采用不沾油拉丝甩油盘（直径410MM）具有低噪音，易维护，拦截效果好等特点；</p> <p>--采用触摸变频技术，显示屏上有七个档位可调节风量大小，也能反映设备工作电流和故障代码，风机档位. 采用大型高压数字电源，高效稳定，采用特殊的挡板结构排烟效果好；</p> <p>--出风口方向（三个方向可以选择）右前出风，右上出风，右后出风，标配 UV 除味灯管(2.4米采用三个电场无 UV)，</p> <p>--功率：2-2.8kw/380v</p> <p>--Specifications(规格)：L*1200*1020，</p> <p>★持有电源检测报告；</p> <p>★持有 CNAS, MA, iacMRA 盖章的 EMC 电磁兼容报告（含静电放电干扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度；</p> <p>★持有处理油烟 98%以上省级检测报告；</p> <p>★持有数码显示屏检测报告；</p> <p>★持有国家版权局颁发的油烟净化设备运行及故障显示软件著作权登记证书，油烟净化设备数字电源软件著作权登记证书；</p> <p>★持有控制面板检测报告，可通过触摸方式进行人机交互操作，面板外形尺寸 258mm×108mm, 具备设备开关、变频、灯光等控制功能，能实现显示净化器电流及故障代码等显示功能；</p> <p>★持有手势识别检测报告，具备手势识别功能，能通过手势（非接触）实现设备开关、七档变频等控制功能；</p> <p>★数字电源外接尺寸：190*54mm 的数码显示屏，显示屏能够反映设备的工作电流和故障代码；数字电源线路板尺寸：230*160*100mm，高压包尺寸：200*150*120mm</p>	米	4.2		
1-21	<p>留样冰箱（台式）</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：广东/星星、大连/松下、海尔</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--采用半导体制冷器制冷，速度快，内置品质风机冷气更均匀保鲜效果好，噪音低。</p> <p>--带锁管理加厚发泡门；</p> <p>--单机单温，温度范围：冷藏温度：0℃～12℃</p> <p>--Specifications(规格)：400*470*510mm</p>	台	1		

1-22	<p>工作台下栅格（圆腿）</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：1500*600*800mm</p>	台	1		
1-23	<p>单星盆水池</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>--水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>--圆通腿为 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下横通为 $\phi 25*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--Specifications(规格)：600*600*(600+150)mm</p>	只	1		
1-24	<p>工作台下栅格（圆腿）</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：900*700*800mm</p>	台	1		

1-25	<p>五格售饭工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配有重力可调子弹脚。</p> <p>--5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 $1/1 \times 150$, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--功率: $3\text{KW}/220\text{V}$</p> <p>--Specifications(规格): $1800 \times 700 \times 800\text{mm}$</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
1-26	<p>蒸菜台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配有重力可调子弹脚。</p> <p>--5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 $1/1 \times 150$, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p>	台	1		

	--功率: 3KW/220V --Specifications(规格): 1200×700×800mm				
1-27	紫外线消毒灯 ----Originbrand (产地品牌): 江苏/巨光、广东/飞利浦、广东/永鑫 --Technicalparameter(技术参数): --功能特点: 通过紫外线杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等; --1. 热阴极有效寿命 8000 小时, 冷阴极在 20000 小时以上 --2. 优质石英玻璃管, 羟基含量小于等于 50ppm、紫外线透过率大于等于 90%; --3. 锆铝片技术, 吸附管内杂气, 延长使用寿命; --4. 超低汞技术, 汞含量小于等于 5mg, 达欧盟标准; --功率: 220V/50HZ/36W --Specifications(规格): 1210*50*30mm	台	2		
1-28	煮面炉 -Originbrand (产地品牌): 广东/厨中厨、广东/沁鑫、广东/名厨 --Technicalparameter(技术参数): --全新防水、防油烟、防虫设计, 优质不锈钢外壳, 九段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味, 智能显示和自动报警装置, 18 重安全保护设置, 防止意外事故发生, 软启动技术, 延长设备使用寿命, 智能化数字机芯, 优质元件, 工作稳定可靠 --功率: 10KW/380V/50HZ --Specifications(规格): 550W*750D*800H	台	1		

1-29	<p>电饼铛</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 广东/恒联、北京/华美、上海/新同达</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>1、选用性能优良的电子元件, 发热管采用高碳钢制, 干烧也不会损坏, 安全可靠, 使用寿命长。热效率高, 省时省电;</p> <p>2、发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大, 不变形, 受热均匀;</p> <p>3、上下盘同时加热, 食物两面同时均匀受热, 并有自动控温, 调温装置, 当内部温度达到设定值时, 加温自动停止;</p> <p>4、机身外壳采用不锈钢板制。</p> <p>--温度范围: 50-250℃</p> <p>--功率: 380V/50HZ/4.8KW</p> <p>--Specifications (规格) 640*840*760mm</p>	台	1		
1-30	<p>油烟净化一体机 (静电型)</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 山东/金佰特 浙江/世纪天隆 浙江/越德</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--产品具有触摸变频技术, 外壳采用优质不锈钢, 厚度 1.0MM, 采用宽间距波浪型不锈钢电场, 具有风阻小, 耐腐蚀, 清洗周期长等特点; 采用不沾油拉丝甩油盘 (直径 410MM) 具有低噪音, 易维护, 拦截效果好等特点;</p> <p>--采用触摸变频技术, 显示屏上有七个档位可调节风量大小, 也能反映设备工作电流和故障代码, 风机档位. 采用大型高压数字电源, 高效稳定, 采用特殊的挡板结构排烟效果好;</p> <p>--出风口方向 (三个方向可以选择) 右前出风, 右上出风, 右后出风, 标配 UV 除味灯管 (2.4 米采用三个电场无 UV),</p> <p>--功率: 2-2.8kw/380v</p> <p>--Specifications (规格): L*1200*1020,</p> <p>★持有电源检测报告;</p> <p>★持有 CNAS, MA, iacMRA 盖章的 EMC 电磁兼容报告 (含静电放电干扰度, 电快速瞬变脉冲群抗扰度, 浪涌 (冲击) 抗扰度;</p> <p>★持有处理油烟 98% 以上省级检测报告;</p> <p>★持有数码显示屏检测报告;</p> <p>★持有国家版权局颁发的油烟净化设备运行及故障显示软件著作权登记证书, 油烟净化设备数字电源软件著作权登记证书;</p> <p>★持有控制面板检测报告, 可通过触摸方式进行人机交互操作, 面板外形尺寸 258mm×108mm, 具备设备开关、变频、灯光等控制功能, 能实现显示净化器电流及故障代码等显示功能;</p> <p>★持有手势识别检测报告, 具备手势识别功能, 能通过手势 (非接触) 实现设备开关、七档变频等控制功能;</p> <p>★数字电源外接尺寸: 190*54mm 的数码显示屏, 显示屏能够反映设备的工作电流和故障代码; 数字电源线路板尺寸: 230*160*100mm, 高压包尺寸: 200*150*120mm</p>	米	1.4		

1-31	<p>洗手池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>材质: 选用 SUS304-2B 不锈钢制作; 台面及水斗板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 脚为 $\phi 38 \times 1.01\text{mm}$ 不锈钢管, 档为 $\phi 25 \times 1.01\text{mm}$ 不锈钢管, 水斗圆角模压成型, 配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。</p> <p>--三面封闭设计, 正面可拆卸, 安装方便;</p> <p>--Specifications (规格): $L \times 600 \times (800+150)\text{mm}$</p>	米	2		
1-32	<p>单向移门调理台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--双边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): $2280 \times 600 \times 800\text{mm}$。</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★ GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		

1-33	<p>电饭煲</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 荣事达/红三角/半球</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--新型外观, 加厚黑晶内胆, 不粘不糊, 均匀快速加热, 进口温控, 双接地线安全可靠, 白金触点, 磁钢保温防生饭, --电压: 220V;</p> <p>--额定频率: 50HZ;</p> <p>--额定功率: 1600W;</p> <p>--Specifications (规格): 10L</p>	台	1		
1-34	<p>微波炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌): Panasonic/Midea/Gelanz</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--电源: 50Hz 单相 220V</p> <p>--频率: 2450MHz</p> <p>--Specifications (规格): 399mm×504mm×303mm</p>	台	1		
1-35	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。</p> <p>--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>--Specifications (规格): 按现场定制</p>	m ²	66		
1-36	<p>柜式风机</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 浙江/富锜、上虞/上风、上海/德通</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮, 叶片采用螺丝固定; 双层烤漆箱体框架采用拼装形式, 结构全满、紧凑坚固, 外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低, 流量大, 效率高, 运行平稳, 质量稳定, 经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构, 箱板内采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板, 一体成型, 牢固结实, 八个角采用内螺丝固定, 可以整体拆装, 方便安装、维护</p> <p>--处理风量: 20000m³/h</p> <p>--Specifications (规格) 5.5kw/380v</p>	台	1		

1-37	<p>不锈钢油烟净化器（低空直排）</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上海/速八、广东/科蓝</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>----采用优质钢板拉伸折边成型为可拆装结构；静电型，利用在被强化的高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子，使粒子带电，再利用电子加速原理，使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附；</p> <p>--圆筒蜂巢电场，环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>--通过降解达到高效率废气清除的目的；</p> <p>--由于采用了等势面场强的原理，电场中电子的密度达到数亿/CM3 的数量级，进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果；</p> <p>--具有恒电流输出，打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点；</p> <p>--净化风量 20000m3/h</p> <p>--Specifications(规格)：2KW/220V</p>	台	1		
1-38	<p>防火软接</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：采用优质法兰及防火帆布制作，减少风柜震动引起的风管共振。</p> <p>--Specifications(规格)：定制</p>	个	1		
1-39	<p>防火阀</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--采用热轧钢板制作；</p> <p>--是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式；</p> <p>--当温度达到熔断器在 70℃时熔断，使阀门关闭；</p> <p>--输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。</p> <p>--先进的铆接工艺；</p> <p>--机器成型，无焊接痕迹，环保健康；</p> <p>--阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度；</p> <p>--Specifications(规格)：配套风管定做</p>	只	1		

1-40	<p>弹簧减震器</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>—Technicalparameter (技术参数):</p> <p>—采用 2.3HZ 低自然频率弹簧, 有效隔绝因震动产生的低频噪音, 防震效率高。</p> <p>—悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理, 并经盐雾试验测试。</p> <p>—弹簧防滑橡胶底座设计。</p> <p>—Specifications (规格): 70kg</p>	只	4		
1-41	<p>不锈钢降压启动开关箱</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 正泰, 德力西, 佳尔杰</p> <p>—Technicalparameter (技术参数):</p> <p>—箱体选用采用不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>—缺相保护功能, 漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌;</p> <p>—Specifications (规格): 配套风柜</p>	只	1		
1-42	<p>五星烟罩上挡板</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter (技术参数):</p> <p>—选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>—配检修门, 不锈钢结构式固定支架;</p> <p>—Specifications (规格): L*900*30mm</p>	米	4		
合计:					
漓渚收费站-2					
2-1	<p>开水器</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 广东/腾飞 山东/金佰特 广东/泳邦</p> <p>—Technicalparameter (技术参数):</p> <p>—说明: 本机的进水口设在底部, 再通过水流控制程序发出准确指令, 在热水上升原理的作用下, 原水被分层加热, 分层烧开, 确保水嘴 高度以上的水已烧开, 实现水嘴出来的水都是开水。采用发泡保温结构, 使本机保温节能率达 30% 以上。引入智能程序控制, 智能化管理, 使工作过程全自动, 且准确可靠。保温温度高, 可精确控制在 $\pm 1^\circ\text{C}$ 度范围, 供水温度高。采用高级不锈钢制造, 涉水容器用食用级 304 不锈钢制造, 功率: 12KW/380V</p> <p>—Specifications (规格): 120L/h</p> <p>▲提供 CQC 中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书 (须提供制造商加盖红色原章, 扫描或黑色章无效。)</p>	台	2		

2-2	<p>三星盆水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications(规格): $1800 \times 600 \times (800+150)\text{mm}$</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	2		
2-3	<p>台上双层架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数): 选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 面板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$, 圆弧加厚</p> <p>支架采用不锈钢 6#膨胀固定墙面;</p> <p>--Specifications(规格): $1800 \times 300 \times 300\text{mm}$</p>	只	2		
2-4	<p>热水器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 海尔、美的、史密斯</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--四层防腐内胆, 银网设计, 10 重安全防护系统;</p> <p>--温度 30-80 度;</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管;</p> <p>水电分离, 远离漏电;</p> <p>功率/电压: 1.5KW/220V;</p> <p>容量: 100L;</p> <p>额定压力 (MPa): 0.8。</p> <p>--Specifications(规格): $\Phi 450 \times 930\text{mm}$</p>	台	2		

2-5	<p>智能单门热风循环消毒柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--内层板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--外层板 $\delta = 0.8\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--内分四层, 热风循环消毒;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--面板控制规格: 160*80mm;</p> <p>--固定螺丝不锈钢制;</p> <p>--功率: 2KW/220V;</p> <p>--Specifications (规格): 600*600*1800mm</p> <p>▲产品取得《食品接触产品安全认证证书》证书, 提供复印件加盖原厂公章, 原件核查;</p>	台	2		
2-6	<p>四门冰箱</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta = 0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta = 0.6\text{mm}$;</p> <p>--电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>--采用优质压缩机组;</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>--双机双温, 温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$, 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications (规格): 1500*730*1940mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	2		

2-7	<p>嵌入式电磁炉柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>--Specifications(规格)：400*800*(800+450) mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	2		
2-8	<p>电磁双头单尾小炒炉</p> <p>-Originbrand (产地品牌)：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--全新防水、防油烟、防虫设计，耐 600 度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃，九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味，智能显示和自动报警装置，18 重安全保护设置，防止意外事故发生，软启动技术，延长设备使用寿命，智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠，一体成型台面，IPX6 标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水；立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防，锅灶口径：$\phi 400 \times 2\text{mm}$</p> <p>--功率：2*15KW/380V/50HZ</p> <p>规格：1300*800 (800+400) mm</p>	台	2		

2-9	<p>单门蒸饭柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>--内、外双层板 $\delta=1.2\text{mm}$，实测 $\geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>--每格 5 公斤的饭盘共 15 只；</p> <p>--定制饭铲、分饭器各两套；</p> <p>--内部骨架均采用镀锌型钢焊接，内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温；</p> <p>--不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链。不锈钢发热管，自动浮球进补；</p> <p>--具有高温保温，设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统，面板控制规格：160*80mm；</p> <p>--标准时间数字显示，工作温度可调节设置；</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置；</p> <p>--当前工作时间数字显示，当前温度数字显示；</p> <p>--设置蒸饭时间、工作状态数字显示；</p> <p>--12V 进水电磁阀，自动加水和缺水保护；</p> <p>--预约式工作时段可调节设置；</p> <p>--功率：12kW/3PH/380V</p> <p>须提供投标人自身拥有的市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告且符合：</p> <p>▲GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>▲GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>▲GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>▲GB/11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》的标准要求</p> <p>▲GB/4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》</p> <p>▲GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》的标准要求</p> <p>▲GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、投标人 GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	2		
-----	---	---	---	--	--

2-10	<p>冷藏操作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta = 0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta = 0.6\text{mm}$;</p> <p>--电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>--采用优质高压压缩机组;</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>----单机单温, 可选温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$ 或冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications (规格): 1800*760*800mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	2		
2-11	<p>单向移门荷台柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--单边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1500*500*800mm</p>	台	2		
2-12	<p>四格售饭工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 门、围板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配有重力可调子弹脚, 单边上挂式尼龙静音滑轮移门</p> <p>--5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 1/1*150, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: 160*80mm;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--功率: 3KW/220V</p> <p>--Specifications (规格): 1500×700×800mm</p>	台	2		

2-13	<p>紫外线消毒灯</p> <p>——Originbrand（产地品牌）：江苏/巨光、广东/飞利浦、广东/永鑫</p> <p>——Technicalparameter（技术参数）：</p> <p>——功能特点：通过紫外线杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等；</p> <p>——1. 热阴极有效寿命 8000 小时，冷阴极在 20000 小时以上</p> <p>——2. 优质石英玻璃管，羟基含量小于等于 50ppm、紫外线透过率大于等于 90%；</p> <p>——3. 铝铝片技术，吸附管内杂气，延长使用寿命；</p> <p>——4. 超低汞技术，汞含量小于等于 5mg，达欧盟标准；</p> <p>——功率：220V/50HZ/36W</p> <p>——Specifications（规格）：1210*50*30mm</p>	台	2		
2-14	<p>煮面炉</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>——Technicalparameter（技术参数）：</p> <p>——采用优质 SUS304 不锈钢板材，面板厚 1.2mm，侧板厚 1.0mm； 优质线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；全密封机芯，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；自行研发磁感开关，8 档 360 度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；</p> <p>2. ▲整机散热由多个散热风扇承载，该散热风扇性能通过省级或省级以上质量监督检验中心检验合格；</p> <p>3. ▲商用电磁炉控制系统软件通过依据 GB4706.1-2005 和 GB4706.52-2008 的 26 项检测（提供省级或省级以上质量监督检验中心出具的检测报告和报告官网查询截图佐证）；</p> <p>7. ▲整机通过依据 GB4806.9-2016 的食品安全接触认证（提供省级或省级以上质量认证中心出具的检测报告佐证）。功率：15KW/380V</p> <p>——Specifications（规格）：600*700*800mm</p>	台	2		
2-15	<p>拼台</p> <p>——Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>——Technicalparameter（技术参数）：</p> <p>——选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>——台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>——圆通脚采用 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>——下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>——层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>——Specifications（规格）：370*700*800mm</p>	台	2		

2-16	<p>单向移门调理台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--双边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1740*600*800mm。</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	2		
2-17	<p>电饭煲</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 荣事达/红三角/半球</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--新型外观, 加厚黑晶内胆, 不粘不糊, 均匀快速加热, 进口温控, 双接地线安全可靠, 白金触点, 磁钢保温防生饭, --电压: 220V;</p> <p>--额定频率: 50HZ;</p> <p>--额定功率: 1600W;</p> <p>--Specifications (规格): 10L</p>	台	2		
2-18	<p>微波炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌): Panasonic/Midea/Gelanz</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--电源: 50Hz 单相 220V</p> <p>--炉腔尺寸: (W×D×H): 340*333*197mm</p> <p>--频率: 2450MHz</p> <p>--Specifications (规格): 399mm×504mm×303mm</p>	台	2		

2-19	<p>洗手池</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数)：</p> <p>材质：选用 SUS304-2B 不锈钢制作；台面及水斗板 $\delta = 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；脚为 $\phi 38 \times 1.01\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25 \times 1.01\text{mm}$ 不锈钢管，水斗圆角模压成型，配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。</p> <p>--三面封闭设计，正面可拆卸，安装方便；</p> <p>--Specifications (规格)：1200*600*(800+150)mm</p>	台	2		
2-20	<p>四层板架</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--层板 $\delta = 1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--层板型，四层结构，下衬不锈钢加强筋，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications (规格)：1200*500*1800mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>★GB/T10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995 《不锈钢厨房设备 存放架》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	4		

2-21	<p>拖把挂池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; 配 L 型拖把挂钩。</p> <p>--Specifications (规格):</p> <p>1000*600* (600+1000) mm</p>	只	2		
2-22	<p>双温水龙头</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>--Technicalparameter (技术参数): 外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm</p>	只	8		
排烟系统					
2-23	<p>脱排油烟罩</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 沥油网选用优质不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--配积油杯, 防爆灯, 沥油槽、沥油网 (风机或风柜及排烟管另计); 罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板, $\delta=0.8\text{mm}$; 罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定; 罩内照明采用国产防爆灯; 罩内出风口增设可调式导向板; 烟罩等距离设有漏油盅, 每小时换气次数为 45~50 次; 罩内灶面风速 0.4~0.5m/s, 罩内喉部风速 4~5m/s。</p> <p>--Specifications (规格): 2400*1000*500mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>◆提供省级及以上第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章 (检测项目涵盖 GB/T9978.1-2008 要求, 且耐火完整性 $\geq 240\text{min}$ 时; 《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017; 《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010; 《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007; 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 要求)</p> <p>◆GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>◆GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	套	2-23		

2-24	<p>脱排油烟罩</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304 不锈钢板制作，$\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，沥油网选用优质不锈钢板制作，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>—配积油杯，防爆灯，沥油槽、沥油网（风机或风柜及排烟管另计）；罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板，$\delta=0.8\text{mm}$；罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定；罩内照明采用国产防爆灯；罩内出风口增设可调式导向板；烟罩等距离设有漏油盅，每小时换气次数为 45~50 次；罩内灶面风速 0.4~0.5m/s，罩内喉部风速 4~5m/s。</p> <p>—Specifications(规格)：1000*900*500mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>◆提供省级及以上第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章（检测项目涵盖 GB/T9978.1-2008 要求，且耐火完整性$\geq 240\text{min}$时；《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017；《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010；《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007；《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 要求）</p> <p>◆GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>◆GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	套	2-24		
2-25	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304 不锈钢板制作，$\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—等距离均匀压筋处理，更加坚固防震动。</p> <p>—每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定，数量按展开面积计算，中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>—Specifications(规格)：按现场定制</p>	m ²	2-25		
2-26	<p>柜式风机</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层烤漆箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构，箱板内采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护</p> <p>—处理风量：20000m³/h</p> <p>—Specifications(规格) 5.5kw/380v</p>	台	2-26		

2-27	<p>不锈钢油烟净化器（低空直排）</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>——采用优质钢板拉伸折边成型为可拆装结构；静电型，利用在被强化的高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子，使粒子带电，再利用电子加速原理，使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附；</p> <p>—圆筒蜂巢电场，环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>—通过降解达到高效率废气清除的目的；</p> <p>—由于采用了等势面场强的原理，电场中电子的密度达到数亿/CM3 的数量级，进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果；</p> <p>—具有恒电流输出，打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点；</p> <p>—净化风量 20000m3/h</p> <p>—Specifications(规格): 2KW/220V</p>	台	2-27		
2-28	<p>防火软接</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数): 采用优质法兰及防火帆布制作，减少风柜震动引起的风管共振。</p> <p>—Specifications(规格): 定制</p>	个	2-28		
2-29	<p>防火阀</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锜、上虞/上风、上海/德通</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—采用热轧钢板制作；</p> <p>—是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式；</p> <p>—当温度达到熔断器在 70℃时熔断，使阀门关闭；</p> <p>—输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。</p> <p>—先进的铆接工艺；</p> <p>—机器成型，无焊接痕迹，环保健康；</p> <p>—阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度；</p> <p>—Specifications(规格): 配套风管定做</p>	只	2-29		
2-30	<p>弹簧减震器</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：浙江/富锜、上虞/上风、上海/德通</p> <p>—Technicalparameter(技术参数):</p> <p>—采用 2.3HZ 低自然频率弹簧，有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高。</p> <p>—悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理，并经盐雾试验测试。</p> <p>—弹簧防滑橡胶底座设计。</p> <p>—Specifications(规格): 70kg</p>	只	2-30		

2-31	不锈钢降压启动开关箱 --Originbrand (产地品牌): 正泰, 德力西, 佳尔杰 --Technicalparameter (技术参数): --箱体选用采用不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$; --缺相保护功能, 漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌; --Specifications (规格): 配套风柜	只	2-31		
2-32	五星烟罩上挡板 --Originbrand (产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter (技术参数): --选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, --配检修门, 不锈钢结构式固定支架; --Specifications (规格): L*900*30mm	米	2-32		
合计:					
店口管理分中心-3					
3-1	收残台 --Originbrand (产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter (技术参数): --选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作; --台面板 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 下横通采用 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 圆管, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; --圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; -- $\phi 250$ 残物回收孔, 配不锈钢加强筋、 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ 。 --配置重力不锈钢可调节子弹脚, 车、桶、台配套; --Specifications (规格): 700*700*(800+150) mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合 ★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。 ★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。	台	1		

3-2	<p>双星工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications(规格): 1200*700*(800+150)mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	2		
3-3	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 680*800*800mm</p>	台	1		

3-4	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1800*700*800mm</p>	台	1		
3-5	<p>开水器带底座</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 广东/腾飞 山东/金佰特 广东/泳邦</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--说明: 本机的进水口设在底部, 再通过水流控制程序发出准确指令, 在热水上升原理的作用下, 原水被分层加热, 分层烧开, 确保水嘴 高度以上的水已烧开, 实现水嘴出来的水都是开水。采用发泡保温结构, 使本机保温节能率达 30%以上。 引入智能程序控制, 智能化管理, 使工作过程全自动, 且准确可靠。 保温温度高, 可精确控制在 $\pm 1^\circ\text{C}$ 度范围, 供水温度高。 采用高级不锈钢制造, 涉水容器用食用级 304 不锈钢制造, 功率: 12KW/380V</p> <p>--Specifications (规格): 120L/h</p> <p>▲提供 CQC 中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书 (须提供制造商加盖红色原章, 扫描或黑色章无效。)</p>	台	1		
3-6	<p>四层格栅层架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用优质不锈钢管制作, 立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--档为 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚扁管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--格栅型, 11 根档, 四层结构;</p> <p>--配配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>--Specifications (规格): 1200*500*1800mm</p>	台	1		

3-7	<p>电热水器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 海尔、美的、史密斯</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--四层防腐内胆, 银网设计, 10 重安全防护系统;</p> <p>--温度 30-80 度;</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管;</p> <p>水电分离, 远离漏电;</p> <p>功率/电压: 1.5KW/220V;</p> <p>容量: 100L;</p> <p>额定压力 (MPa): 0.8。</p> <p>--Specifications(规格): $\Phi 450 \times 930\text{mm}$</p>	台	1		
3-8	<p>四层平板货架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--层板 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 四层结构, 下衬不锈钢加强筋, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 1200*500*1800mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>★GB/T10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995 《不锈钢厨房设备 存放架》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	3		
3-9	<p>米面架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用优质 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢方管制作, 管实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--格栅型, 10 根档, 单层结构;</p> <p>--Specifications(规格): 1200*500*250mm</p>	只	2		

3-10	<p>平板车</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--面板选用 SUS304-2B 不锈钢制作;</p> <p>--板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--推手采用 $30 \times 30 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管一次成型, 实厚 $\geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--手柄采用 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配重力定轮 2 只, 万向轮 1 只, 万向刹车轮 1 只;</p> <p>--Specifications (规格): $900 \times 500 \times 900\text{mm}$</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★设备制作所用不锈钢板材和管材需符合 GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准、满足 GB/T 10125-2012) 的标准要求</p> <p>★《人造气氛腐蚀试验》168 小时及以上, 中性盐雾耐腐蚀性能=10 级的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	辆	1		
3-11	<p>简易炉拼台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--外形与灶具同款设计, 配置重力不锈钢可调节子弹脚</p> <p>--Specifications (规格): $400 \times 900 \times (800+450)\text{mm}$</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	3		

3-12	<p>单头单尾小炒炉</p> <p>-Originbrand（产地品牌）：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--全新防水、防油烟、防虫设计,耐 600 度高温,抗冲击,高强度微晶玻璃,九段火力细分调节,确保温度均匀和食品美味,智能显示和自动报警装置,18 重安全保护设置,防止意外事故发生,软启动技术,延长设备使用寿命,智能化数字机芯,进口优质元件,工作稳定可靠,一体成型台面,IPX6 标准防水设计,无惧四面直接强烈喷水;立体三防结构设计,防水、防、防虫;合金材质火力调节把手,人机工程学设计,硅胶防;锅灶口径: $\phi 400\text{mm}$</p> <p>--功率: 15KW/380V/50HZ</p> <p>规格: 1000*900*(800+400) mm</p>	台	1		
3-13	<p>双头单温炒灶</p> <p>-Originbrand（产地品牌）：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--全新防水、防油烟、防虫设计,耐 600 度高温,抗冲击,高强度微晶玻璃,九段火力细分调节,确保温度均匀和食品美味,智能显示和自动报警装置,18 重安全保护设置,防止意外事故发生,软启动技术,延长设备使用寿命,智能化数字机芯,优质元件,工作稳定可靠,一体成型台面,IPX6 标准防水设计,无惧四面直接强烈喷水;立体三防结构设计,防水、防油烟、防虫;合金材质火力调节把手,人机工程学设计,硅胶防,锅灶口径: $\phi 400*2\text{mm}$</p> <p>--功率: 2*15KW/380V/50HZ</p> <p>规格: 1600*900 (800+400) mm</p>	台	1		
3-14	<p>四头煲仔炉</p> <p>-Originbrand（产地品牌）：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--全新防水、防油烟、防虫设计,耐 600 度高温,抗冲击,高强度微晶玻璃,九段火力细分调节,确保温度均匀和食品美味,智能显示和自动报警装置,18 重安全保护设置,防止意外事故发生,软启动技术,延长设备使用寿命,智能化数字机芯,优质元件,工作稳定可靠,一体成型台面,IPX6 标准防水设计,无惧四面直接强烈喷水;立体三防结构设计,防水、防油烟、防虫;合金材质火力调节把手,人机工程学设计,硅胶防,无明火,无烟尘,无废气,低噪音,优化厨房环境,电磁感应加热;不会存在漏电现象,系统内嵌多重保护,确保用户放心使用</p> <p>--功率: 4*3.5kw/220V</p> <p>--Specifications(规格): 750*800*800+150</p>	台	1		

3-15	<p>三门蒸柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter (技术参数): 1、一体成型柜体设计, 锁住蒸汽不流失, 热效率更高, 出品速度更快; 蒸汽U型通道设计, 自动排出冷凝水; 2、安装方便、易操作; 开门自动关闭蒸汽装置, 用心呵护顾客、设计更人性化; 外置排水开关, 更加可靠、方便; 3、安全可靠、更耐用; 高水箱低水位设计, 安全更可靠, 蒸汽产生时间更快; 自锁防拉出层架轨道设计, 防止误操作, 使用更安全; 双低水位保护与干烧保护配合, 机器更加可靠耐用; 内腔无焊点处理, 不生锈更健康; 3mm 超厚水箱内胆, 更加耐用; 液体膨胀式干烧保护系统, 保证产品使用寿命更长。</p> <p>型号: ZZ3-C11030A 额定功率: 30KW/380V~三相四线式, -防护等级: IPX4</p> <p>--Specifications (规格): 1100W*900D*1860H</p>	台	1		
------	---	---	---	--	--

3-16	<p>12 盘电力蒸饭柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>--内、外双层板 $\delta=1.2\text{mm}$，实测 $\geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>--每格 5 公斤的饭盘共 15 只；</p> <p>--定制饭铲、分饭器各两套；</p> <p>--内部骨架均采用镀锌型钢焊接，内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温；</p> <p>--不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链。不锈钢发热管，自动浮球进补；</p> <p>--具有高温保温，设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统，面板控制规格：160*80mm；</p> <p>--标准时间数字显示，工作温度可调节设置；</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置；</p> <p>--当前工作时间数字显示，当前温度数字显示；</p> <p>--设置蒸饭时间、工作状况数字显示；</p> <p>--12V 进水电磁阀，自动加水和缺水保护；</p> <p>--预约式工作时段可调节设置；</p> <p>--功率：12kW/3PH/380V</p> <p>须提供投标人自身拥有的市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告且符合：</p> <p>▲GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>▲GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>▲GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>▲GB/11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》的标准要求</p> <p>▲GB/4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》</p> <p>▲GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》的标准要求</p> <p>▲GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、投标人 GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1	
------	---	---	---	--

3-17	<p>四门冰箱</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta = 0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta = 0.6\text{mm}$;</p> <p>--电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>--采用优质压缩机组;</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>--双机双温, 温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$, 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications (规格): 1220*730*1940mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	1		
3-18	<p>四层格栅层架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用优质不锈钢管制作, 立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--档为 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚扁管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--格栅型, 11 根档, 四层结构;</p> <p>--配配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>--Specifications (规格): 1000*500*1800mm</p>	台	1		
3-19	<p>单向通工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--单边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1800*800*800mm</p>	台	2		

3-20	<p>单星工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications (规格): $1200 \times 700 \times (800+150)\text{mm}$</p>	只	1		
3-21	<p>木案冷藏操作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta=0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta=0.6\text{mm}$;</p> <p>--电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>--采用优质高压压缩机组;</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>----单机单温, 可选温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$ 或冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications (规格): $1500 \times 760 \times 800\text{mm}$</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	1		
3-22	<p>和面机</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 赛炉、高比、雷鸟</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用螺旋式设计吸水量大, 面筋性好; 2. 微电脑控制系统, 操作简单方便, 控制时间精准; 3. 带安全防护罩, 可放心使用; 4. 设有正转、反转, 快速、慢速, 可根据产品配方随意转换; 5. 机内凡接触食物的零部件, 均采用优质不锈钢 (或经特殊表面处理的其他材料) 制作, 卫生耐用且符合国家食品卫生标准; 6. 本系列和面机外形美观, 易于清洁。特别适用于西饼屋烘焙面包, 宾馆、餐馆、单位食堂等揉制面团; 7. 料筒容积: 40kg 面团, 干粉 25kg 8. 勾通转速: $252/126/20$ 9. 重量 438KG 10. 最大和面量: 25KG 11. 功率: 电压 $380\text{V}/4.3\text{KW}$, 12. 规格: . 外尺寸宽*深*高/$580 \times 850 \times 1250\text{mm}$, <p>▲所投烘焙系列产品需提供相关合格证加盖厂家公章</p> <p>▲提供烘焙系列产品厂家项目授权书, 盖公章有效</p> <p>▲所投产品烘焙系列和面机需购买保险, 并提供保险底单</p> <p>▲所投和面机满足 5 星品牌认证, 符合国家标准</p>	台	1		

	GB/T27925-2011《商业企业品牌评价与企业文化建设指南》，（加盖生产厂家公章）烤箱五星品牌认证证书及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图证明。（提供厂家针对本项目的授权书），				
3-23	<p>压面机</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：广东/恒联、山东/银鹰、山东/美厨</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--型号：MT388</p> <p>--结构先进、外形美观、操作简便、工作效率高等特点，特别适合于学校、酒店、食品加工厂等的面制品加工。</p> <p>--压面厚度：2-25mm</p> <p>--压面宽度：388mm</p> <p>--生产能力：40-45kg/h</p> <p>--功率：3~380V/50HZ/2.2KW</p> <p>--Specifications(规格)：860*920*1120</p>	台	1		

3-24	<p>单门留样柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 广东/星星、大连/松下、海尔</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--箱体外面材料是冷轧钢板、喷漆板制作, , 内胆采用优质光铝板喷涂制作, 板厚 $\delta=0.6\text{mm}$;</p> <p>--门采用双层中空钢化玻璃, 自动回归门;</p> <p>--采用优质高品质国产名牌压缩机组;</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型, R600a 无氟环保制冷剂;</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>--单机单温, 温度范围: $0^{\circ}\text{C}\sim+10^{\circ}\text{C}$;</p> <p>--容积: 300L</p> <p>--制冷方式: 风直冷</p> <p>--Specifications (规格): 620*595*1845mm</p>	台	1		
3-25	<p>单向通工作理台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--单边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50*150*1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1500*600*800mm</p>	台	1		
3-26	<p>大单星盆水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta\geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta\geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications (规格): 600*600*(600+150)mm</p>	只	1		

3-27	<p>五格售饭工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配有重力可调子弹脚。</p> <p>--5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 $1/1 \times 150$, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--功率: $3\text{KW}/220\text{V}$</p> <p>--Specifications(规格): $1800 \times 700 \times 800\text{mm}$</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
------	--	---	---	--	--

3-28	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1020*800*800mm</p>	台	2		
3-29	<p>紫外线消毒灯</p> <p>----Originbrand (产地品牌): 江苏/巨光、广东/飞利浦、广东/永鑫</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--功能特点: 通过紫外线杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等;</p> <p>--1. 热阴极有效寿命 8000 小时, 冷阴极在 20000 小时以上</p> <p>--2. 优质石英玻璃管, 羟基含量小于等于 50ppm、紫外线透过率大于等于 90%;</p> <p>--3. 铝铝片技术, 吸附管内杂气, 延长使用寿命;</p> <p>--4. 超低汞技术, 汞含量小于等于 5mg, 达欧盟标准;</p> <p>--功率: 220V/50HZ/36W</p> <p>--Specifications (规格): 1210*50*30mm</p>	台	1		

3-30	<p>三星水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，</p> <p>--水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--Specifications(规格)：1800*800*(800+150)mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1		
3-31	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：1000*500*800mm</p>	台	1		

3-32	<p>拼台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): $260 \times 800 \times 800\text{mm}$</p>	台	1		
3-33	<p>电热水器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 海尔、美的、史密斯</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--四层防腐内胆, 银网设计, 10 重安全防护系统;</p> <p>--温度 30-80 度;</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管;</p> <p>水电分离, 远离漏电;</p> <p>功率/电压: $1.5\text{KW}/220\text{V}$;</p> <p>容量: 100L;</p> <p>额定压力 (MPa): 0.8。</p> <p>--Specifications (规格): $\Phi 450 \times 930\text{mm}$</p>	台	1		

3-34	<p>双门消毒柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; 2. 内层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; 3. 外层板 $\delta=0.8\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$; 4. 内分四层, 热风循环消毒; 5. 设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开 放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统; 6. 标准时间数字显示, 工作温度可调节设置; 7. 恒温工作时间可自动关闭设置; 8. 当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示; 9. 预约式工作时段可调节设置; 10. 面板控制规格: 160*80mm; 11. 固定螺丝不锈钢制; 12. 功率: 4KW/220V; 13. 规格): 1100*600*1800mm <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书需符合</p> <p>★GB/3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>★GB/T10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★GB/11170-2008 《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法 (常规法)》的标准要求</p> <p>★GB/4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》</p> <p>★GB14934-2016 《食品安全国家标准 消毒餐 (饮) 具》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
3-35	<p>洗地龙头</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--喉管自动回卷装置 (棘轮系统, 防锁死, 棘轮保持放松)</p> <p>--配软管, 喉管止动器, 可调节; 可安装于天花板、墙壁或台柜下。</p> <p>Specifications (规格): 10.7 米</p>	只	2		

3-36	<p>风幕机</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 绿岛风、松下、西奥多</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--内置可调角度导风板, 铝壳铜线电机, , 二档风速调节, 2700m3/h, 功率;300W/220V</p> <p>--Specifications(规格): L=1500</p>	台	2		
3-37	<p>灭蝇灯</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 汤玛斯、冠迪、永鑫</p> <p>--Technicalparameter(技术参数): 采用 ABS 阻燃材料, 新型粘捕式, 无声响、臭味、气体、虫尸不会散落在捕虫灯的外围; 可捕杀蚊子、苍蝇、飞蛾等其它虫类, 有效防蝇面积 20-30 m²</p> <p>--Specifications(规格): 9W</p>	台	5		

3-38	<p>双温水龙头</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>—Technicalparameter (技术参数): 外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm</p>	只	6		
3-39	<p>挂墙立体油烟罩</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter (技术参数):</p> <p>—材质: 选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 沥油网选用优质不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>—说明: 可见面立体挡板造型, 配积油杯, 新型防爆灯, 沥油槽 (风机及排烟管另计)。</p> <p>—Specifications (规格): 6600*1200*1100mm</p>	m ²	8		

3-40	<p>五星烟罩上挡板</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>--配检修门, 不锈钢结构式固定支架;</p> <p>--Specifications (规格): L*900*30mm</p>	米	7.6		
3-41	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。</p> <p>--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>--Specifications (规格): 按现场定制</p>	m ²	65		
3-42	<p>风柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 杭州/七星、上虞/上风、江苏/德粤</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用优质碳钢板烤漆一次性拉伸折边成型为可拆装结构;</p> <p>--该风机箱体采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构, 多翼式风轮;</p> <p>--具有风量大, 噪音低、震动小等优点;</p> <p>--100%纯铜线电动机, 风压为: 154-1054Pa. 噪音 $\leq 75\text{db}$;</p> <p>--电源线从厨房内控制箱接至设备放置处预留 5 米, 须由水电施工方完成, 控制箱由厨具公司提供; 具体详见配电施工图纸。</p> <p>--处理风量: 28000m³/h</p> <p>--Specifications (规格): 7.5kw/380v</p>	台	1		

3-43	<p>油烟净化器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上海/速八、广东/科蓝</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>---采用优质碳钢板拉伸折边成型为可拆装结构; 静电型, 利用在被强化的高压电场中发射出来的电子, 以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子, 使粒子带电, 再利用电子加速原理, 使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附;</p> <p>---圆筒蜂巢电场, 环氧高频高压变压器; 放电跳停保护, 电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>---通过降解达到高效率废气清除的目的;</p> <p>---由于采用了等势面场强的原理, 电场中电子的密度达到数亿/CM³ 的数量级, 进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果;</p> <p>---具有恒电流输出, 打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点;</p> <p>---具有 CEP 中国环境保护产品认证证书;</p> <p>---电源线从厨房内控制箱接至设备放置处预留 5 米, 须由水电施工方完成, 控制箱由厨具公司提供; 具体详见配电施工图纸。</p> <p>---净化风量: 28000m³/h</p> <p>---Specifications(规格): 0.4-2KW/220V</p>	台	1		
3-44	<p>防火阀</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 宁波/金刚、浙江/富锬、江苏/德粤</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>---采用热轧钢板制作;</p> <p>---是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式;</p> <p>---当温度达到熔断器在 70℃时熔断, 使阀门关闭;</p> <p>---输出阀门关闭信号, 通风空调系统风机停机; 无级调节风量。</p> <p>---先进的铆接工艺;</p> <p>---机器成型, 无焊接痕迹, 环保健康;</p> <p>---阀体强度高, 耐腐蚀强, 优良的密封性与美观度;</p> <p>---Specifications(规格): 配套风管定做</p>	只	2		

3-45	风柜支架 --Originbrand (产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter (技术参数): --采用 6#槽钢和 40*40*3mm 镀锌角铁制作; --焊接成型, 焊缝表面平整光滑, 无烧穿现象; --Specifications (规格): 配套现场定做	只	1		
3-46	油烟净化器支架 --Originbrand (产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter (技术参数): --采用 40*40*3mm 镀锌角铁制作; --焊接成型, 焊缝表面平整光滑, 无烧穿现象; --Specifications (规格): 配套净化器现场定制	只	1		
3-47	弹簧减震器 --Originbrand (产地品牌): 江苏/德粤、广东/力丰、浙江/富铸; --Technicalparameter (技术参数): --采用 2.3HZ 低自然频率弹簧, 有效隔绝因震动产生的低频噪音, 防震效率高。 --悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理, 并经盐雾试验测试。 --弹簧防滑橡胶底座设计。 --Specifications (规格): 100-300kg	只	4		
3-48	不锈钢降压启动开关箱 --Originbrand (产地品牌): 正泰, 德力西, 佳尔杰尔 --Technicalparameter (技术参数): --箱体选用采用不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$; --缺相保护功能, 漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌; --Specifications (规格): 配套风柜	只	1		
合计:					
店口南收费站-04					

4-1	<p>嵌入式电磁炉柜</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>—台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>—Specifications(规格)：500*800*800+440mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
4-2	<p>电磁双头单尾小炒炉</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—全新防水、防油烟、防虫设计，耐 600 度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃，九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味，智能显示和自动报警装置，18 重安全保护设置，防止意外事故发生，软启动技术，延长设备使用寿命，智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠，一体成型台面，IPX6 标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水；立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防，锅灶口径：$\Phi 400 \times 2\text{mm}$</p> <p>—功率：2*15KW/380V/50HZ</p> <p>规格：1300*800（800+400）mm</p>	台	1		

4-3	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：1500*700*800mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★ QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
-----	---	---	---	--	--

4-4	<p>双星水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，</p> <p>--水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--Specifications(规格)：1200*800*(800+150)mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1		
4-5	<p>热水器</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：海尔、美的、史密斯</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--四层防腐内胆，银网设计，10 重安全防护系统；</p> <p>--温度 30-80 度；</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管；</p> <p>水电分离，远离漏电；</p> <p>功率/电压：1.5KW/220V；</p> <p>容量：100L；</p> <p>额定压力 (MPa)：0.8。</p> <p>--Specifications(规格)：$\Phi 450 \times 930\text{mm}$</p>	台	1		

4-6	<p>挂墙开水器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 广东/科丽源 广东/裕豪 广东/泳邦、</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--功率: 380V/12KW</p> <p>--额定电流: 24A</p> <p>--磁吸缺水断电;</p> <p>--净水器接口;</p> <p>--选用 304 不锈钢制造;</p> <p>--精选名厂电器元件。</p> <p>--优质不锈钢制造, 逐层补水, 逐步加热直至水被烧开</p> <p>--Specifications (规格): 容积: 60L</p>	台	1		
4-7	<p>四门冰箱</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta = 0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta = 0.6\text{mm}$;</p> <p>--电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>--采用优质压缩机组;</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>--双机双温, 温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$, 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications (规格): 1220*730*1940mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	1		
4-8	<p>四板货架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--层板 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 四层结构, 下衬不锈钢加强筋, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1200*500*1800mm</p>	台	1		

4-9	<p>单向移门荷台柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--单边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 1800*700*800mm</p>	台	1		
4-10	<p>台上双层架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ;</p> <p>--立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$,</p> <p>--层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>--Specifications(规格): 3310*280*600mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1		

4-11	<p>嵌入式水池连柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--双边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1250*700*800mm。</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
4-12	<p>电饭煲</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 荣事达/红三角/半球</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--新型外观, 加厚黑晶内胆, 不粘不糊, 均匀快速加热, 进口温控, 双接地线安全可靠, 白金触点, 磁钢保温防生饭, --电压: 220V;</p> <p>--额定频率: 50HZ;</p> <p>--额定功率: 1600W;</p> <p>--Specifications (规格): 10L</p>	台	1		

4-13	<p>保温台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 门、围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配有重力可调子弹脚, 单边上挂式尼龙静音滑轮移门</p> <p>--5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 $1/1 \times 150$, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--功率: $3\text{KW}/220\text{V}$</p> <p>--Specifications (规格): $700 \times 700 \times 800\text{mm}$</p>	台	1		
4-14	<p>消毒柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--内层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--外层板 $\delta=0.8\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--内分四层, 热风循环消毒;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>--固定螺丝不锈钢制;</p> <p>--功率: $2\text{KW}/220\text{V}$;</p> <p>--Specifications (规格): $600 \times 600 \times 1800\text{mm}$</p> <p>▲产品取得《食品接触产品安全认证证书》证书, 提供复印件加盖原厂公章, 原件核查;</p>	台	1		
4-15	<p>双温水龙头</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>--Technicalparameter (技术参数): 外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm</p>	只	3		

4-16	<p>嵌入式电磁炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 深圳名厨、深圳环球、北京新丽</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--功率: 3.3kw/220V</p> <p>--Specifications (规格): 380*380*175mm</p>	台	1		
	排烟系统				
4-17	<p>脱排油烟罩</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 沥油网选用优质不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--配积油杯, 防爆灯, 沥油槽、沥油网 (风机或风柜及排烟管另计); 罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板, $\delta=0.8\text{mm}$; 罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定; 罩内照明采用国产防爆灯; 罩内出风口增设可调式导向板; 烟罩等距离设有漏油盅, 每小时换气次数为 45~50 次; 罩内灶面风速 0.4~0.5m/s, 罩内喉部风速 4~5m/s。</p> <p>--Specifications (规格): 2400*1000*500mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>◆提供省级及以上第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章 (检测项目涵盖 GB/T9978.1-2008 要求, 且耐火完整性 $\geq 240\text{min}$ 时; 《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017; 《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010; 《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007; 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 要求)</p> <p>◆GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>◆GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	套	1		
4-18	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。</p> <p>--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>--Specifications (规格): 按现场定制</p>	m ²	45		

4-19	<p>柜式风机</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮, 叶片采用螺丝固定; 双层烤漆箱体框架采用拼装形式, 结构全满、紧凑坚固, 外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低, 流量大, 效率高, 运行平稳, 质量稳定, 经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构, 箱板内采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板, 一体成型, 牢固结实, 八个角采用内螺丝固定, 可以整体拆装, 方便安装、维护</p> <p>—处理风量: $20000\text{m}^3/\text{h}$</p> <p>—Specifications (规格) $5.5\text{kw}/380\text{v}$</p>	台	1		
4-20	<p>不锈钢油烟净化器 (低空直排)</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上海/速八、广东/科蓝</p> <p>—Technicalparameter (技术参数):</p> <p>——采用优质钢板拉伸折边成型为可拆装结构; 静电型, 利用在被强化的高压电场中发射出来的电子, 以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子, 使粒子带电, 再利用电子加速原理, 使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附;</p> <p>—圆筒蜂巢电场, 环氧高频高压变压器; 放电跳停保护, 电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>—通过降解达到高效率废气清除的目的;</p> <p>—由于采用了等势面场强的原理, 电场中电子的密度达到数亿/CM^3 的数量级, 进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果;</p> <p>—具有恒电流输出, 打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点;</p> <p>—净化风量 $20000\text{m}^3/\text{h}$</p> <p>—Specifications (规格): $2\text{KW}/220\text{V}$</p>	台	1		
4-21	<p>防火软接</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter (技术参数): 采用优质法兰及防火帆布制作, 减少风柜震动引起的风管共振。</p> <p>—Specifications (规格): 定制</p>	个	1		

4-22	防火阀 --Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通 --Technicalparameter (技术参数): --采用热轧钢板制作; --是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式; --当温度达到熔断器在 70℃时熔断, 使阀门关闭; --输出阀门关闭信号, 通风空调系统风机停机; 无级调节风量。 --先进的铆接工艺; --机器成型, 无焊接痕迹, 环保健康; --阀体强度高, 耐腐蚀强, 优良的密封性与美观度; --Specifications (规格): 配套风管定做	只	1		
4-23	弹簧减震器 --Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通 --Technicalparameter (技术参数): --采用 2.3HZ 低自然频率弹簧, 有效隔绝因震动产生的低频噪音, 防震效率高。 --悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理, 并经盐雾试验测试。 --弹簧防滑橡胶底座设计。 --Specifications (规格): 70kg	只	4		
4-24	不锈钢降压启动开关箱 --Originbrand (产地品牌): 正泰, 德力西, 佳尔杰 --Technicalparameter (技术参数): --箱体选用采用不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$; --缺相保护功能, 漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌; --Specifications (规格): 配套风柜	只	1		
4-25	五星烟罩上挡板 --Originbrand (产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter (技术参数): --选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, --配检修门, 不锈钢结构式固定支架; --Specifications (规格): L*900*30mm	米	3.4		
合计:					
姚江收费站-05					

5-1	<p>嵌入式电磁炉柜</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>—台面 $\delta = 1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta = 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta = 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>—外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>—Specifications(规格)：500*800*800+440mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
5-2	<p>电磁双头单尾小炒炉</p> <p>—Originbrand（产地品牌）：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>—Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>—全新防水、防油烟、防虫设计，耐 600 度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃，九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味，智能显示和自动报警装置，18 重安全保护设置，防止意外事故发生，软启动技术，延长设备使用寿命，智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠，一体成型台面，IPX6 标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水；立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防，锅灶口径：$\Phi 400 \times 2\text{mm}$</p> <p>—功率：2*15KW/380V/50HZ</p> <p>规格：1300*800（800+400）mm</p>	台	1		

5-3	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：1500*700*800mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
-----	---	---	---	--	--

5-4	<p>双星水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications (规格): $1200 \times 800 \times (800+150)\text{mm}$</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1		
5-5	<p>热水器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 海尔、美的、史密斯</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--四层防腐内胆, 银网设计, 10 重安全防护系统;</p> <p>--温度 30-80 度;</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管;</p> <p>水电分离, 远离漏电;</p> <p>功率/电压: 1.5KW/220V;</p> <p>容量: 100L;</p> <p>额定压力 (MPa): 0.8。</p> <p>--Specifications (规格): $\Phi 450 \times 930\text{mm}$</p>	台	1		

5-6	<p>挂墙开水器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 广东/科丽源 广东/裕豪 广东/泳邦、</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--功率: 380V/12KW</p> <p>--额定电流: 24A</p> <p>--磁吸缺水断电;</p> <p>--净水器接口;</p> <p>--选用 304 不锈钢制造;</p> <p>--精选名厂电器元件。</p> <p>--优质不锈钢制造, 逐层补水, 逐步加热直至水被烧开</p> <p>--Specifications (规格): 容积: 80L</p>	台	1		
5-7	<p>四门冰箱</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta = 0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta = 0.6\text{mm}$;</p> <p>--电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>--采用优质压缩机组;</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>--双机双温, 温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$, 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications (规格): 1220*730*1940mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	1		
5-8	<p>四层板架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--层板 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 四层结构, 下衬不锈钢加强筋, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1200*500*1800mm</p>	台	1		

5-9	<p>单向移门荷台柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--单边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1800*700*800mm</p>	台	1		
5-10	<p>台上双层架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ;</p> <p>--立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$,</p> <p>--层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>--Specifications (规格): 3310*280*600mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1		

5-11	<p>嵌入式水池连柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--双边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 1250*700*800mm。</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
5-12	<p>电饭煲</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 荣事达/红三角/半球</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--新型外观, 加厚黑晶内胆, 不粘不糊, 均匀快速加热, 进口温控, 双接地线安全可靠, 白金触点, 磁钢保温防生饭, --电压: 220V;</p> <p>--额定频率: 50HZ;</p> <p>--额定功率: 1600W;</p> <p>--Specifications(规格): 10L</p>	台	1		

5-13	<p>保温台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 门、围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配有重力可调子弹脚, 单边上挂式尼龙静音滑轮移门</p> <p>--5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 $1/1 \times 150$, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--功率: $3\text{KW}/220\text{V}$</p> <p>--Specifications (规格): $700 \times 700 \times 800\text{mm}$</p>	台	1		
5-14	<p>消毒柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--内层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--外层板 $\delta=0.8\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--内分四层, 热风循环消毒;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>--固定螺丝不锈钢制;</p> <p>--功率: $2\text{KW}/220\text{V}$;</p> <p>--Specifications (规格): $600 \times 600 \times 1800\text{mm}$</p> <p>▲产品取得《食品接触产品安全认证证书》证书, 提供复印件加盖原厂公章, 原件核查;</p>	台	1		
5-15	<p>双温水龙头</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>--Technicalparameter (技术参数): 外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm</p>	只	3		

5-16	<p>嵌入式电磁炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 深圳名厨、深圳环球、北京新丽</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--功率: 3.3kw/220V</p> <p>--Specifications (规格): 380*380*175mm</p>	台	1		
	排烟系统				
5-17	<p>脱排油烟罩</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 沥油网选用优质不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--配积油杯, 防爆灯, 沥油槽、沥油网 (风机或风柜及排烟管另计); 罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板, $\delta=0.8\text{mm}$; 罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定; 罩内照明采用国产防爆灯; 罩内出风口增设可调式导向板; 烟罩等距离设有漏油盅, 每小时换气次数为 45~50 次; 罩内灶面风速 0.4~0.5m/s, 罩内喉部风速 4~5m/s。</p> <p>--Specifications (规格): 2400*1000*500mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>◆提供省级及以上第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章 (检测项目涵盖 GB/T9978.1-2008 要求, 且耐火完整性 $\geq 240\text{min}$ 时; 《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017; 《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010; 《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007; 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 要求)</p> <p>◆GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>◆GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	套	1		
5-18	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。</p> <p>--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>--Specifications (规格): 按现场定制</p>	m ²	45		

5-19	<p>柜式风机</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮, 叶片采用螺丝固定; 双层烤漆箱体框架采用拼装形式, 结构全满、紧凑坚固, 外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低, 流量大, 效率高, 运行平稳, 质量稳定, 经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构, 箱板内采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板, 一体成型, 牢固结实, 八个角采用内螺丝固定, 可以整体拆装, 方便安装、维护</p> <p>—处理风量: $20000\text{m}^3/\text{h}$</p> <p>—Specifications (规格) $5.5\text{kw}/380\text{v}$</p>	台	1		
5-20	<p>不锈钢油烟净化器 (低空直排)</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上海/速八、广东/科蓝</p> <p>—Technicalparameter (技术参数):</p> <p>—采用优质钢板拉伸折边成型为可拆装结构; 静电型, 利用在被强化的高压电场中发射出来的电子, 以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子, 使粒子带电, 再利用电子加速原理, 使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附;</p> <p>—圆筒蜂巢电场, 环氧高频高压变压器; 放电跳停保护, 电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>—通过降解达到高效率废气清除的目的;</p> <p>—由于采用了等势面场强的原理, 电场中电子的密度达到数亿/CM^3 的数量级, 进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果;</p> <p>—具有恒电流输出, 打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点;</p> <p>—净化风量 $20000\text{m}^3/\text{h}$</p> <p>—Specifications (规格): $2\text{KW}/220\text{V}$</p>	台	1		
5-21	<p>防火软接</p> <p>—Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>—Technicalparameter (技术参数): 采用优质法兰及防火帆布制作, 减少风柜震动引起的风管共振。</p> <p>—Specifications (规格): 定制</p>	个	1		

5-22	防火阀 --Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通 --Technicalparameter (技术参数): --采用热轧钢板制作; --是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式; --当温度达到熔断器在 70℃时熔断, 使阀门关闭; --输出阀门关闭信号, 通风空调系统风机停机; 无级调节风量。 --先进的铆接工艺; --机器成型, 无焊接痕迹, 环保健康; --阀体强度高, 耐腐蚀强, 优良的密封性与美观度; --Specifications (规格): 配套风管定做	只	1		
5-23	弹簧减震器 --Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通 --Technicalparameter (技术参数): --采用 2.3HZ 低自然频率弹簧, 有效隔绝因震动产生的低频噪音, 防震效率高。 --悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理, 并经盐雾试验测试。 --弹簧防滑橡胶底座设计。 --Specifications (规格): 70kg	只	4		
5-24	不锈钢降压启动开关箱 --Originbrand (产地品牌): 正泰, 德力西, 佳尔杰 --Technicalparameter (技术参数): --箱体选用采用不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$; --缺相保护功能, 漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌; --Specifications (规格): 配套风柜	只	1		
5-25	五星烟罩上挡板 --Originbrand (产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter (技术参数): --选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, --配检修门, 不锈钢结构式固定支架; --Specifications (规格): L*900*30mm	米	3.4		
合计:					
大侣收费站-06					

6-1	<p>嵌入式电磁炉柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--外形与灶具同款设计, 配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>--Specifications (规格): $500 \times 800 \times 800 + 440\text{mm}$</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告</p>	台	1		
6-2	<p>电磁双头单尾小炒炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--全新防水、防油烟、防虫设计, 耐 600°C 高温, 抗冲击, 高强度微晶玻璃, 九段火力细分调节, 确保温度均匀和食品美味, 智能显示和自动报警装置, 18 重安全保护设置, 防止意外事故发生, 软启动技术, 延长设备使用寿命, 智能化数字机芯, 优质元件, 工作稳定可靠, 一体成型台面, IPX6 标准防水设计, 无惧四面直接强烈喷水; 立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫; 合金材质火力调节把手, 人机工程学设计, 硅胶防, 锅灶口径: $\Phi 400 \times 2\text{mm}$</p> <p>--功率: $2 \times 15\text{KW} / 380\text{V} / 50\text{HZ}$</p> <p>规格: $1300 \times 800 (800 + 400) \text{mm}$</p>	台	1		
6-3	<p>单星水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications (规格): $600 \times 800 \times (600 + 150) \text{mm}$</p>	只	1		

6-4	<p>单门蒸饭车（电热）</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>--内、外双层板 $\delta=1.2\text{mm}$，实测 $\geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>--每格 5 公斤的饭盘共 15 只；</p> <p>--定制饭铲、分饭器各两套；</p> <p>--内部骨架均采用镀锌型钢焊接，内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温；</p> <p>--不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链。不锈钢发热管，自动浮球进补；</p> <p>--具有高温保温，设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统，面板控制规格：160*80mm；</p> <p>--标准时间数字显示，工作温度可调节设置；</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置；</p> <p>--当前工作时间数字显示，当前温度数字显示；</p> <p>--设置蒸饭时间、工作状况数字显示；</p> <p>--12V 进水电磁阀，自动加水和缺水保护；</p> <p>--预约式工作时段可调节设置；</p> <p>--功率：12kW/3PH/380V</p> <p>须提供投标人自身拥有的市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告且符合：</p> <p>▲GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>▲GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>▲GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>▲GB/11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》的标准要求</p> <p>▲GB/4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》</p> <p>▲GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》的标准要求</p> <p>▲GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、投标人 GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
-----	--	---	---	--	--

6-5	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1800*800*800mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
6-6	<p>单向移门荷台柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--单边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1800*800*800mm</p>	台	1		

6-7	<p>台上双层架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ;</p> <p>--立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$,</p> <p>--层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>--Specifications (规格): 1800*280*600mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	2		
6-8	<p>双星水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications (规格): 1200*700*(800+150)mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台(》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	2		

6-9	<p>热水器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 海尔、美的、史密斯</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--四层防腐内胆, 银网设计, 10 重安全防护系统;</p> <p>--温度 30-80 度;</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管;</p> <p>水电分离, 远离漏电;</p> <p>功率/电压: 1.5KW/220V;</p> <p>容量: 100L;</p> <p>额定压力 (MPa): 0.8。</p> <p>--Specifications (规格): $\Phi 450 \times 930\text{mm}$</p>	台	1		
6-10	<p>挂墙开水器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 广东/科丽源 广东/裕豪 广东/泳邦、</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--功率: 380V/12KW</p> <p>--额定电流: 24A</p> <p>--磁吸缺水断电;</p> <p>--净水器接口;</p> <p>--选用 304 不锈钢制造;</p> <p>--精选名厂电器元件。</p> <p>--优质不锈钢制造, 逐层补水, 逐步加热直至水被烧开</p> <p>--Specifications (规格): 容积: 80L</p>	台	1		
6-11	<p>四门冰箱</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta = 0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta = 0.6\text{mm}$;</p> <p>--电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>--采用优质压缩机组;</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>--双机双温, 温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$, 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications (规格): $1220 \times 730 \times 1940\text{mm}$</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	1		

6-12	<p>消毒柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--内层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--外层板 $\delta=0.8\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--内分四层, 热风循环消毒;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--面板控制规格: 160*80mm;</p> <p>--固定螺丝不锈钢制;</p> <p>--功率: 2KW/220V;</p> <p>--Specifications (规格): 600*600*1800mm</p> <p>▲产品取得《食品接触产品安全认证证书》证书, 提供复印件加盖原厂公章, 原件核查;</p>	台	1		
6-13	<p>四层板架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--立柱为 $\phi 38*1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 四层结构, 下衬不锈钢加强筋, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1000*500*1800mm</p>	台	2		
6-14	<p>大米架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用优质 38*38*1.0mm 加厚不锈钢方管制作, 管实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--格栅型, 10 根档, 单层结构;</p> <p>--Specifications (规格): 1200*500*250mm</p>	只	1		
6-15	<p>留样柜 (台式)</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 广东/星星、大连/松下、海尔</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用半导体制冷器制冷, 速度快, 内置品质风机冷气更均匀保鲜效果好, 噪音低。</p> <p>--带锁管理加厚发泡门;</p> <p>--单机单温, 温度范围: 冷藏温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 12^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications (规格): 400*470*510mm</p>	台	1		

6-16	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1600*600*800mm</p>	台	1		
6-17	<p>电饭煲</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 荣事达/红三角/半球</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--新型外观, 加厚黑晶内胆, 不粘不糊, 均匀快速加热, 进口温控, 双接地线安全可靠, 白金触点, 磁钢保温防生饭, --电压: 220V;</p> <p>--额定频率: 50HZ;</p> <p>--额定功率: 1600W;</p> <p>--Specifications (规格): 10L</p>	台	1		
6-18	<p>五格售饭工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 门、围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配有重力可调子弹脚, 单边上挂式尼龙静音滑轮移门</p> <p>--5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 1/1*150, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: 160*80mm;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--功率: 3KW/220V</p> <p>--Specifications (规格): 1800×700×800mm</p>	台	1		

6-19	<p>单星水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications (规格): $600 \times 600 \times (800+150)\text{mm}$</p>	只	1		
6-20	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): $700 \times 600 \times 800\text{mm}$</p>	台	1		
6-21	<p>残菜回收台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板、层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--封闭式设计, $\Phi 250$ 残物回收孔; --配不锈钢加强筋, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--平板车、桶、台配套。</p> <p>--Specifications (规格): $600 \times 600 \times 800\text{mm}$</p>	台	1		
6-22	<p>双温水龙头</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>--Technicalparameter (技术参数): 外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm</p>	只	6		
6-23	<p>嵌入式电磁炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 深圳名厨、深圳环球、北京新丽</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--功率: $3.3\text{kW}/220\text{V}$</p> <p>--Specifications (规格): $380 \times 380 \times 175\text{mm}$</p>	台	1		

合计:					
排烟系统					
6-24	<p>脱排油烟罩</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 沥油网选用优质不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--配积油杯, 防爆灯, 沥油槽、沥油网 (风机或风柜及排烟管另计); 罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板, $\delta=0.8\text{mm}$; 罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定; 罩内照明采用国产防爆灯; 罩内出风口增设可调式导向板; 烟罩等距离设有漏油盅, 每小时换气次数为 45~50 次; 罩内灶面风速 $0.4 \sim 0.5\text{m/s}$, 罩内喉部风速 $4 \sim 5\text{m/s}$。</p> <p>--Specifications (规格): 2400*1000*500mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>◆提供省级及以上第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章 (检测项目涵盖 GB/T9978.1-2008 要求, 且耐火完整性 $\geq 240\text{min}$ 时; 《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017; 《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010; 《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007; 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 要求)</p> <p>◆GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>◆GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	套	1.5		
6-25	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。</p> <p>--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>--Specifications (规格): 按现场定制</p>	m^2	56		
6-26	<p>柜式风机</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮, 叶片采用螺丝固定; 双层烤漆箱体框架采用拼装形式, 结构全满、紧凑坚固, 外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低, 流量大, 效率高, 运行平稳, 质量稳定, 经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构, 箱板内采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板, 一体成型, 牢固结实, 八个角采用内螺丝固定, 可以整体</p>	台	1		

	拆装，方便安装、维护 --处理风量：20000m ³ /h --Specifications(规格) 5.5kw/380v				
6-27	不锈钢油烟净化器（低空直排） --Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上海/速八、广东/科蓝 --Technicalparameter(技术参数): --采用优质钢板拉伸折边成型为可拆装结构；静电型，利用在被强化的高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子，使粒子带电，再利用电子加速原理，使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附； --圆筒蜂巢电场，环氧高频高压变压器；放电跳停保护，电源过载保护和变压器过温保护多重功能。 --通过降解达到高效率废气清除的目的； --由于采用了等势面场强的原理，电场中电子的密度达到数亿/CM ³ 的数量级，进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果； --具有恒电流输出，打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点； --净化风量 20000m ³ /h --Specifications(规格)：2KW/220V	台	1		
6-28	防火软接 --Originbrand（产地品牌）：厂制品 --Technicalparameter(技术参数)：采用优质法兰及防火帆布制作，减少风柜震动引起的风管共振。 --Specifications(规格)：定制	个	1		
6-29	防火阀 --Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通 --Technicalparameter(技术参数): --采用热轧钢板制作； --是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式； --当温度达到熔断器在 70℃时熔断，使阀门关闭； --输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。 --先进的铆接工艺； --机器成型，无焊接痕迹，环保健康； --阀体强度高，耐腐蚀强，优良的密封性与美观度； --Specifications(规格)：配套风管定做	只	1		

6-30	弹簧减震器 --Originbrand（产地品牌）：浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通 --Technicalparameter(技术参数): --采用 2.3HZ 低自然频率弹簧，有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高。 --悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理，并经盐雾试验测试。 --弹簧防滑橡胶底座设计。 --Specifications(规格)：70kg	只	4		
6-31	不锈钢降压启动开关箱 --Originbrand（产地品牌）：正泰，德力西，佳尔杰 --Technicalparameter(技术参数): --箱体选用采用不锈钢板制作，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$ ； --缺相保护功能，漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌； --Specifications(规格)：配套风柜	只	1		
6-32	五星烟罩上挡板 --Originbrand（产地品牌）：厂制品 --Technicalparameter(技术参数): --选用 SUS304-2B 不锈钢板制作， $\delta = 1.2\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ， --配检修门，不锈钢结构式固定支架； --Specifications(规格)：L*900*30mm	米	3.6		
6-33	不锈钢排烟风管 --Originbrand（产地品牌）：厂制品 --Technicalparameter(技术参数): --选用 SUS304 不锈钢板制作， $\delta = 1.0\text{mm}$ ，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$ ； --等距离均匀压筋处理，更加坚固防震动。 --每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定，数量按展开面积计算，中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算 --Specifications(规格)：按现场定制	m²	53		
	合计：				
梅里隧道救援站-07					

7-1	<p>嵌入式电磁炉柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>--Specifications(规格)：500*800*800+440mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告</p>	台	1		
7-2	<p>电磁双头单尾小炒炉</p> <p>-Originbrand (产地品牌)：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--全新防水、防油烟、防虫设计，耐 600 度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃，九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味，智能显示和自动报警装置，18 重安全保护设置，防止意外事故发生，软启动技术，延长设备使用寿命，智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠，一体成型台面，IPX6 标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水；立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防，锅灶口径：$\phi 400 \times 2\text{mm}$</p> <p>--功率：2*15KW/380V/50HZ</p> <p>规格：1300*800 (800+400) mm</p>	台	1		

7-3	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--层板型，配置重力不锈钢可调节子弹脚；</p> <p>--Specifications(规格)：860*800*800mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
-----	--	---	---	--	--

7-4	<p>双星水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications (规格): $1200 \times 800 \times (800+150)\text{mm}$</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 洗涮台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1		
7-5	<p>热水器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 海尔、美的、史密斯</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--四层防腐内胆, 银网设计, 10 重安全防护系统;</p> <p>--温度 30-80 度;</p> <p>电热管采用含钛金防腐加热管;</p> <p>水电分离, 远离漏电;</p> <p>功率/电压: 1.5KW/220V;</p> <p>容量: 100L;</p> <p>额定压力 (MPa): 0.8。</p> <p>--Specifications (规格): $\Phi 450 \times 930\text{mm}$</p>	台	1		

7-6	<p>挂墙开水器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 广东/科丽源 广东/裕豪 广东/泳邦、</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--功率: 380V/12KW</p> <p>--额定电流: 24A</p> <p>--磁吸缺水断电;</p> <p>--净水器接口;</p> <p>--选用 304 不锈钢制造;</p> <p>--精选名厂电器元件。</p> <p>--优质不锈钢制造, 逐层补水, 逐步加热直至水被烧开</p> <p>--Specifications (规格): 容积: 60L</p>	台	1		
7-7	<p>四门冰箱</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta = 0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta = 0.6\text{mm}$;</p> <p>--电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>--采用优质压缩机组;</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>--双机双温, 温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$, 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications (规格): 1220*730*1940mm</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	1		
7-8	<p>单向移门荷台柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--单边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; 一配不锈钢加强筋 $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1800*700*800mm</p>	台	1		

7-9	<p>台上双层架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ;</p> <p>--立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$,</p> <p>--层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>--Specifications (规格): 1800*280*600mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1		
7-10	<p>四层板架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 四层结构, 下衬不锈钢加强筋, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1200*500*1800mm</p>	台	1		
7-11	<p>嵌入式水池连柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--双边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1250*700*800mm。</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★ GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		

7-12	<p>电饭煲</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 荣事达/红三角/半球</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--新型外观, 加厚黑晶内胆, 不粘不糊, 均匀快速加热, 进口温控, 双接地线安全可靠, 白金触点, 磁钢保温防生饭, --电压: 220V;</p> <p>--额定频率: 50HZ;</p> <p>--额定功率: 1600W;</p> <p>--Specifications (规格): 10L</p>	台	1		
7-13	<p>保温台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 门、围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配有重力可调子弹脚, 单边上挂式尼龙静音滑轮移门</p> <p>--5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 1/1*150, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: 160*80mm;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--功率: 3KW/220V</p> <p>--Specifications (规格): 700×700×800mm</p>	台	1		
7-14	<p>消毒柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--内层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--外层板 $\delta=0.8\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--内分四层, 热风循环消毒;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--面板控制规格: 160*80mm;</p> <p>--固定螺丝不锈钢制;</p> <p>--功率: 2KW/220V;</p> <p>--Specifications (规格): 600*600*1800mm</p> <p>▲产品取得《食品接触产品安全认证证书》证书, 提供复印件加盖原厂公章, 原件核查;</p>	台	1		

7-15	双温水龙头 --Originbrand (产地品牌): 北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅 --Technicalparameter (技术参数): 外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm	只	3		
7-16	嵌入式电磁炉 --Originbrand (产地品牌): 深圳名厨、深圳环球、北京新丽 --Technicalparameter (技术参数): --功率: 3.3kw/220V --Specifications (规格): 380*380*175mm	台	1		
合计:					
排烟系统					
7-17	脱排油烟罩 --Originbrand (产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter (技术参数): --选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 沥油网选用优质不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$; --配积油杯, 防爆灯, 沥油槽、沥油网 (风机或风柜及排烟管另计); 罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板, $\delta=0.8\text{mm}$; 罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定; 罩内照明采用国产防爆灯; 罩内出风口增设可调式导向板; 烟罩等距离设有漏油盅, 每小时换气次数为 45~50 次; 罩内灶面风速 0.4~0.5m/s, 罩内喉部风速 4~5m/s。 --Specifications (规格): 2400*1000*500mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合 ◆提供省级及以上第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章 (检测项目涵盖 GB/T9978.1-2008 要求, 且耐火完整性 $\geq 240\text{min}$ 时; 《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017; 《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010; 《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007; 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 要求) ◆GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。 ◆GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。	套	1		

7-18	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。</p> <p>--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>--Specifications (规格): 按现场定制</p>	m ²	45		
7-19	<p>柜式风机</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮, 叶片采用螺丝固定; 双层烤漆箱体框架采用拼装形式, 结构全满、紧凑坚固, 外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低, 流量大, 效率高, 运行平稳, 质量稳定, 经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构, 箱板内采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板, 一体成型, 牢固结实, 八个角采用内螺丝固定, 可以整体拆装, 方便安装、维护</p> <p>--处理风量: 20000m³/h</p> <p>--Specifications (规格) 5.5kw/380v</p>	台	1		
7-20	<p>不锈钢油烟净化器 (低空直排)</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上海/速八、广东/科蓝</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>---采用优质钢板拉伸折边成型为可拆装结构; 静电型, 利用在被强化的高压电场中发射出来的电子, 以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子, 使粒子带电, 再利用电子加速原理, 使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附;</p> <p>一圆筒蜂巢电场, 环氧高频高压变压器; 放电跳停保护, 电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>一通过降解达到高效率废气清除的目的;</p> <p>一由于采用了等势面场强的原理, 电场中电子的密度达到数亿/CM³ 的数量级, 进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果;</p> <p>一具有恒电流输出, 打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点;</p> <p>一净化风量 20000m³/h</p> <p>--Specifications (规格): 2KW/220V</p>	台	1		

7-21	<p>防火软接</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数): 采用优质法兰及防火帆布制作, 减少风柜震动引起的风管共振。</p> <p>--Specifications (规格): 定制</p>	个	1		
7-22	<p>防火阀</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用热轧钢板制作;</p> <p>--是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式;</p> <p>--当温度达到熔断器在 70℃时熔断, 使阀门关闭;</p> <p>--输出阀门关闭信号, 通风空调系统风机停机; 无级调节风量。</p> <p>--先进的铆接工艺;</p> <p>--机器成型, 无焊接痕迹, 环保健康;</p> <p>--阀体强度高, 耐腐蚀强, 优良的密封性与美观度;</p> <p>--Specifications (规格): 配套风管定做</p>	只	1		
7-23	<p>弹簧减震器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用 2.3HZ 低自然频率弹簧, 有效隔绝因震动产生的低频噪音, 防震效率高。</p> <p>--悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理, 并经盐雾试验测试。</p> <p>--弹簧防滑橡胶底座设计。</p> <p>--Specifications (规格): 70kg</p>	只	4		
7-24	<p>不锈钢降压启动开关箱</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 正泰, 德力西, 佳尔杰</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--箱体选用采用不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--缺相保护功能, 漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌;</p> <p>--Specifications (规格): 配套风柜</p>	只	1		
7-25	<p>五星烟罩上挡板</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$,</p> <p>--配检修门, 不锈钢结构式固定支架;</p> <p>--Specifications (规格): L*900*30mm</p>	米	3.4		

7-26	不锈钢排烟风管 --Originbrand (产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter (技术参数): --选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta = 1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。 --每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算 --Specifications (规格): 按现场定制	m ²	53		
合计:					
店口服务区-8					
8-1	双星水池 --Originbrand (产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter (技术参数): --选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作; --台面及水斗 $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, --水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计; --圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$; --Specifications (规格): $1200 \times 700 \times (800 + 150)\text{mm}$	只	2		
8-2	电热水器 --Originbrand (产地品牌): 海尔、美的、史密斯 --Technicalparameter (技术参数): --四层防腐内胆, 银网设计, 10 重安全防护系统; --温度 30-80 度; 电热管采用含钛金防腐加热管; 水电分离, 远离漏电; 功率/电压: 1.5KW/220V; 容量: 100L; 额定压力 (MPa): 0.8。 --Specifications (规格): $\Phi 450 \times 930\text{mm}$	台	2		

8-3	<p>拖把池</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--水斗圆角模压成型, 配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮, 水龙头另计;</p> <p>--圆通腿为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下横通为 $\Phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--Specifications (规格): $600 \times 600 \times (600+150)$</p>	只	1		
8-4	<p>双层工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): $2150 \times 800 \times 800\text{mm}$</p>	台	1		
8-5	<p>四层格栅货架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用优质不锈钢管制作, 立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--档为 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚扁管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--格栅型, 11 根档, 四层结构;</p> <p>--配配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>--Specifications (规格): $1200 \times 500 \times 1800\text{mm}$</p>	台	1		
8-6	<p>四门冰箱</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 江西/赛炉、广东/优斯达、海尔</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--内、外胆均采用优质不锈钢板制作, 内胆板厚 $\delta=0.8\text{mm}$, 外胆板厚 $\delta=0.6\text{mm}$;</p> <p>--电子式温控数字显示, 自动回归门;</p> <p>--采用优质压缩机组;</p> <p>--聚胺脂一次发泡成型, R134a 无氟环保制冷剂;</p> <p>--全铜管冷凝器、蒸发器;</p> <p>--双机双温, 温度范围: 冷冻温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$, 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>--Specifications (规格): $1220 \times 730 \times 1940\text{mm}$</p> <p>▲须提供制造商《中国电器节能产品安全认证证书》及其试验报告、均需加盖红色原章, 扫描或黑色章无效</p>	台	1		

8-7	<p>台上双层架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ;</p> <p>--立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$,</p> <p>--层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>--Specifications (规格): 2400*280*600mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1		
8-8	<p>台上双层架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ;</p> <p>--立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$,</p> <p>--层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>--Specifications (规格): 2150*280*600mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	1		
8-9	<p>四层板架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--立柱为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 四层结构, 下衬不锈钢加强筋, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1200*500*1800mm</p>	台	2		

8-10	<p>消毒柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--内层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--外层板 $\delta=0.8\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$;</p> <p>--内分四层, 热风循环消毒;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开 放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--面板控制规格: 160*80mm;</p> <p>--固定螺丝不锈钢制;</p> <p>--功率: 2KW/220V;</p> <p>--Specifications (规格): 600*600*1800mm</p> <p>▲产品取得《食品接触产品安全认证证书》证书, 提供复 印件加盖原厂公章, 原件核查;</p>	台	1		
8-11	<p>开水器</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 广东/腾飞 山东/金伯特广 东/泳邦</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--说明: 本机的进水口设在底部, 再通过水流控制程序发出准 确指令, 在热水上升原理的作用下, 原水被分层加热, 分 层烧开, 确保水嘴 高度以上的水已烧开, 实现水嘴出来 的水都是开水。采用发泡保温结构, 使本机保温节能率达 30%以上。 引入智能程序控制, 智能化管理, 使工作过程 全自动, 且准确可靠。 保温温度高, 可精确控制在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 度范围, 供水温度高。 采用高级不锈钢制造, 涉水容器 用食用级 304 不锈钢制造, 功率: 12KW/380V</p> <p>--Specifications (规格): 120L/h</p> <p>▲提供 CQC 中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认 证证书 (须提供制造商加盖红色原章, 扫描或黑色章无 效。)</p>	台	1		

8-12	<p>嵌入式电磁炉柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作；</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，层板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--圆通脚采用 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--横通档采用 $25 \times 38 \times 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪，配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--外形与灶具同款设计，配置重力不锈钢可调节子弹脚。</p> <p>--Specifications(规格)：$500 \times 714 \times (800+450)\text{mm}$</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
8-13	<p>电磁双头单尾小炒炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：江西/赛炉、广东/沁鑫、广东/名厨</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--全新防水、防油烟、防虫设计，耐 600 度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃，九段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味，智能显示和自动报警装置，18 重安全保护设置，防止意外事故发生，软启动技术，延长设备使用寿命，智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠，一体成型台面，IPX6 标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水；立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防，锅灶口径：$\phi 400 \times 2\text{mm}$</p> <p>--功率：$2 \times 15\text{KW}/380\text{V}/50\text{HZ}$</p> <p>规格：$1500 \times 900 (800+400)\text{mm}$</p>	台	1		
8-14	<p>单星盆水池</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作；</p> <p>--台面及水斗 $\delta=1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>--水斗圆角模压成型，配优质不锈钢提笼式落水器及烂渣篮，水龙头另计；</p> <p>--圆通腿为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--下横通为 $\phi 25 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管，实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$；</p> <p>--Specifications(规格)：$600 \times 900 \times (600+150)\text{mm}$</p>	只	1		

8-15	<p>单门蒸饭柜（电热）</p> <p>--Originbrand（产地品牌）：厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--内、外双层板 $\delta=1.2\text{mm}$，实测 $\geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--每格 5 公斤的饭盘共 15 只;</p> <p>--定制饭铲、分饭器各两套;</p> <p>--内部骨架均采用镀锌型钢焊接，内置 B1 级阻燃隔热保温板双层保温;</p> <p>--不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链。不锈钢发热管，自动浮球进补;</p> <p>--具有高温保温，设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: 160*80mm;</p> <p>--标准时间数字显示，工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示，当前温度数字显示;</p> <p>--设置蒸饭时间、工作状况数字显示;</p> <p>--12V 进水电磁阀，自动加水和缺水保护;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--功率: 12kW/3PH/380V</p> <p>须提供投标人自身拥有的市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告且符合:</p> <p>▲GB/3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》的标准要求</p> <p>▲GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后，表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>▲GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>▲GB/11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》的标准要求</p> <p>▲GB/4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》</p> <p>▲GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》的标准要求</p> <p>▲GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、投标人 GB 4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》</p> <p>★GB4806.9-2016 标准 食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
------	--	---	---	--	--

8-16	<p>单向移门荷台柜</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--单边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 1500*800*800mm</p>	台	2		
8-17	<p>吊架</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢制作;</p> <p>--层板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, ;</p> <p>--立柱为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚管制, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$,</p> <p>--层板型, 下衬不锈钢加强筋, 板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$。</p> <p>--Specifications (规格): 1500*400*600mm 投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	只	2		
8-18	<p>工作台下栅格 (圆腿)</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢加厚圆管制作, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--下衬 12mm 密度板减噪, 配不锈钢加强筋、板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--层板型, 配置重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications (规格): 930*700*800mm</p>	台	1		

8-19	<p>四格售饭工作台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 台面板 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 门、围板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--圆通脚为 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 加厚不锈钢圆管, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配有重力可调子弹脚, 单边上挂式尼龙静音滑轮移门</p> <p>--5 只机压不锈钢份数盘, 份数盘规格 $1/1 \times 150$, 实厚 $\delta \geq 0.71\text{mm}$;</p> <p>--设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能, 预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统, 面板控制规格: $160 \times 80\text{mm}$;</p> <p>--标准时间数字显示, 工作温度可调节设置;</p> <p>--恒温工作时间可自动关闭设置;</p> <p>--当前工作时间数字显示, 当前温度数字显示;</p> <p>--12V 进水电磁阀, 自动加水和缺水保护;</p> <p>--预约式工作时段可调节设置;</p> <p>--功率: $3\text{KW}/220\text{V}$</p> <p>--Specifications (规格): $1800 \times 700 \times 800\text{mm}$</p>	台	1		
8-20	<p>柜式单孔残菜回收台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作;</p> <p>--台面板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板、层板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$.</p> <p>--封闭式设计, $\Phi 250$ 残物回收孔; --配不锈钢加强筋, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$.</p> <p>--平板车、桶、台配套。</p> <p>--Specifications (规格): $600 \times 600 \times 800\text{mm}$</p>	台	1		
8-21	<p>双温水龙头</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 北京/龙旗、广东/普飞、广州/君畅</p> <p>--Technicalparameter (技术参数): 外壳不锈钢材质, 铜阀铜芯, 双脚设计, 两孔之间距离为: 135mm</p>	只	5		
8-22	<p>嵌入式电磁炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 深圳名厨、深圳环球、北京新丽</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--功率: $3.3\text{kw}/220\text{V}$</p> <p>--Specifications (规格): $380 \times 380 \times 175\text{mm}$</p>	台	1		

8-23	<p>单向移门调理台</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制作;</p> <p>--台面为 $\delta=1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>--侧板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--门板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--底板、层板、背板 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--双边上挂式尼龙静音滑轮移门, 内置一层可调层板, 下衬 12mm 密度板减噪; --配不锈钢加强筋 $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--配置 $\Phi 50 \times 150 \times 1.0\text{mm}$ 重力不锈钢可调节子弹脚;</p> <p>--Specifications(规格): 1800*600*800mm。</p> <p>须提供投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>★GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》经 168 小时乙酸盐雾试验后, 表面耐腐蚀等级不小于 10 级的标准要求</p> <p>★ GB/4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的标准要求</p> <p>★QB/T2139.3-1995《不锈钢厨房设备 操作台》的标准要求</p> <p>★QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准要求</p> <p>★GB4806.1-2016; GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书, 同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	台	1		
8-24	<p>电饭煲</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 荣事达/红三角/半球</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--新型外观, 加厚黑晶内胆, 不粘不糊, 均匀快速加热, 进口温控, 双接地线安全可靠, 白金触点, 磁钢保温防生饭, --电压: 220V;</p> <p>--额定频率: 50HZ;</p> <p>--额定功率: 1600W;</p> <p>--Specifications(规格): 10L</p>	台	1		
8-25	<p>微波炉</p> <p>--Originbrand (产地品牌): Panasonic/Midea/Gelanz</p> <p>--Technicalparameter(技术参数):</p> <p>--电源: 50Hz 单相 220V</p> <p>--炉腔尺寸: (W×D×H): 340 *3338 *197 mm</p> <p>--频率: 2450MHz</p> <p>--Specifications(规格): 399mm×504mm×303mm</p>	台	1		

8-26	<p>洗手池</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数)：</p> <p>材质：选用 SUS304-2B 不锈钢制作；台面及水斗板 $\delta = 1.0\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；脚为 $\phi 38 \times 1.01\text{mm}$ 不锈钢管，档为 $\phi 25 \times 1.01\text{mm}$ 不锈钢管，水斗圆角模压成型，配优质落水器、拦渣斗及不锈钢可调子弹脚。</p> <p>--三面封闭设计，正面可拆卸，安装方便；</p> <p>--Specifications (规格)：1800*600*(800+150)mm</p>	台	1		
合计：					
排烟系统					
8-27	<p>脱排油烟罩</p> <p>--Originbrand (产地品牌)：厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数)：</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作，$\delta = 1.2\text{mm}$，实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，沥油网选用优质不锈钢板制作，实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$；</p> <p>--配积油杯，防爆灯，沥油槽、沥油网（风机或风柜及排烟管另计）；罩内隔油网采用优质不锈钢磨砂贴塑板，$\delta = 0.8\text{mm}$；罩内加强杆采用采用不锈钢方管固定；罩内照明采用国产防爆灯；罩内出风口增设可调式导向板；烟罩等距离设有漏油盅，每小时换气次数为 45~50 次；罩内灶面风速 0.4~0.5m/s，罩内喉部风速 4~5m/s。</p> <p>--Specifications (规格)：2000*1000*500mm</p> <p>投标人自身具有的检测报告或证书符合</p> <p>◆提供省级及以上第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 认证资质的产品检测报告复印件加盖制造商公章（检测项目涵盖 GB/T9978.1-2008 要求，且耐火完整性 $\geq 240\text{min}$ 时；《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017；《建筑材料不燃性试验方法》GB/T5464-2010；《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》GB/T14402-2007；《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 要求）</p> <p>◆GB4806.9-2016 标准食品接触产品安全认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p> <p>◆GB4806.1-2016；GB4806.9-2016 标准食品接触产品卫生认证证书，同时具备带 CMA 标识的检测报告。</p>	套	2		

8-28	<p>不锈钢排烟风管</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>--选用 SUS304 不锈钢板制作, $\delta=1.0\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 0.88\text{mm}$;</p> <p>--等距离均匀压筋处理, 更加坚固防震动。</p> <p>--每节之间用镀锌法兰和镀锌螺丝连接固定, 数量按展开面积计算, 中心线实际长度加遇异管单面加壹米按大口径算</p> <p>--Specifications (规格): 按现场定制</p>	m ²	65		
8-29	<p>柜式风机</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通</p> <p>1. 选用多翼式离心叶轮, 叶片采用螺丝固定; 双层烤漆箱体框架采用拼装形式, 结构全满、紧凑坚固, 外观美观大方。</p> <p>2. 噪音低, 流量大, 效率高, 运行平稳, 质量稳定, 经久耐用。</p> <p>3、风机采用拼装结构, 箱板内采用$\geq 1.2\text{mm}$ 优质镀锌板, 一体成型, 牢固结实, 八个角采用内螺丝固定, 可以整体拆装, 方便安装、维护</p> <p>--处理风量: 20000m³/h</p> <p>--Specifications (规格) 5.5kw/380v</p>	台	1		
8-30	<p>不锈钢油烟净化器 (低空直排)</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上海/速八、广东/科蓝</p> <p>--Technicalparameter (技术参数):</p> <p>---采用优质钢板拉伸折边成型为可拆装结构; 静电型, 利用在被强化的高压电场中发射出来的电子, 以及由电子碰撞空气分子而产生的离子来捕捉废气粒子, 使粒子带电, 再利用电子加速原理, 使带电粒子加速向阳极运动直至被吸附;</p> <p>一圆筒蜂巢电场, 环氧高频高压变压器; 放电跳停保护, 电源过载保护和变压器过温保护多重功能。</p> <p>一通过降解达到高效率废气清除的目的;</p> <p>一由于采用了等势面场强的原理, 电场中电子的密度达到数亿/CM³ 的数量级, 进入电场中的废气粒子被强行荷电达到处理效果;</p> <p>一具有恒电流输出, 打火保护、电场短路保护、电源过载保护的特点;</p> <p>一净化风量 20000m³/h</p> <p>--Specifications (规格): 2KW/220V</p>	台	1		
8-31	<p>防火软接</p> <p>--Originbrand (产地品牌): 厂制品</p> <p>--Technicalparameter (技术参数): 采用优质法兰及防火帆布制作, 减少风柜震动引起的风管共振。</p> <p>--Specifications (规格): 定制</p>	个	1		

8-32	防火阀 --Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通 --Technicalparameter (技术参数): --采用热轧钢板制作; --是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式; --当温度达到熔断器在 70℃时熔断, 使阀门关闭; --输出阀门关闭信号, 通风空调系统风机停机; 无级调节风量。 --先进的铆接工艺; --机器成型, 无焊接痕迹, 环保健康; --阀体强度高, 耐腐蚀强, 优良的密封性与美观度; --Specifications (规格): 配套风管定做	只	1		
8-33	弹簧减震器 --Originbrand (产地品牌): 浙江/富锬、上虞/上风、上海/德通 --Technicalparameter (技术参数): --采用 2.3HZ 低自然频率弹簧, 有效隔绝因震动产生的低频噪音, 防震效率高。 --悬吊外框和弹簧采用多层防锈处理, 并经盐雾试验测试。 --弹簧防滑橡胶底座设计。 --Specifications (规格): 70kg	只	4		
8-34	不锈钢降压启动开关箱 --Originbrand (产地品牌): 正泰, 德力西, 佳尔杰 --Technicalparameter (技术参数): --箱体选用采用不锈钢板制作, 实厚 $\delta \geq 0.68\text{mm}$; --缺相保护功能, 漏电保护器、继电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌; --Specifications (规格): 配套风柜	只	1		
8-35	五星烟罩上挡板 --Originbrand (产地品牌): 厂制品 --Technicalparameter (技术参数): --选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, $\delta = 1.2\text{mm}$, 实厚 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, --配检修门, 不锈钢结构式固定支架; --Specifications (规格): L*900*30mm	米	4		
合计:					
注: 1. 上述报价以单价为准, 报价不含施工涉及的所有墙体开洞、封堵修复等基建工程配套的工程量及产生的相关费用; 2. 排烟系统报价工程量为预估工程量, 按实际工程量结算 (结算方式: 中心线实际长度加遇异管单项加壹米按大口径算或按建设部 2000 版《全国统一安装工程预算定额》决算, 按实际测量面积的 1.38 倍计算); 3. 报价已包含安装调试费; 设备接驳壹米外需额外收费; 燃气设备的燃气管道安装由用户自负;					

五、技术方案

请投标人根据评标办法，自行进行扩充和展开，其中应包括以下内容：

（投标人格式自拟）

[illegible]

注：1. 本表后应附各联络人的身份证、学历证书。

2. 联络人数量不得少于 2 人，其中一人为“联络人代表”，其余为“一般联络人”，合同履行过程中见证方或使用人一般情况下将遵循先“联络人代表”后“一般联络人”的联系顺序。

七、承诺书

承诺书

_____（招标人名称）：

我单位保证在本次招投标过程中无弄虚作假，提供的资料均真实有效，且无不良行为记录。若有被发现不符合以上情况的，将被取消投标资格并罚没投标保证金，无条件接受有关监管部门的任何处罚。并在此承诺：

- 1、我单位自 2021 年 7 月 1 日起至投标截止日前无行贿犯罪记录。
- 2、我单位无在“信用中国”网站上，被列为失信被执行人的情形；
- 3、我单位承诺提供的设备产品技术参数和标准符合招标文件规定的要求。若我单位投标文件中设备的技术参数和标准有偏差的，承诺在中标后按照招标人的要求提供等同于或高于招标文件规定的技术参数和标准的设备产品。

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人：_____（盖法定代表人电子章）

_____年____月____日

八、招标文件要求提供的其他资料

1、技术条款偏离表

技术条款偏离表

序号	货物名称	招标文件条目号	招标规格	投标规格	偏离	说明

注：投标人必须仔细阅读招标文件的所有技术标准和要求，并将所有偏离的条目列入表中，无偏离请注明“完全响应”，有正偏离请详细填写，但不得有负偏离。

投标人：_____（盖单位电子印章）

法定代表人：_____（盖法定代表人电子章）

2、投标人对建议方案的说明（如果有建议方案）

投标人对建议方案的说明应包含技术条件、价格、安装、运行、维护、检修等方面的详细资料。