

绍兴市产业投资发展集团有限公司家具
采购项目

公
开
招
标
文
件
(电子招投标)

招标编号:HCZB-2025-0527B

采 购 人 :	绍兴市产业投资发展集团有限公司
采购代理机构 :	华诚工程咨询集团有限公司
监督单位(部门) :	绍兴市产业投资发展集团有限公司综合监督 部 (内部审计中心)
	二〇二五年七月

目录

第一部分	招标公告
第二部分	投标须知
第三部分	招标项目范围及要求
第四部分	合同的主要条款
第五部分	评审方法及标准
第六部分	投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

项目概况：绍兴市产业投资发展集团有限公司家具采购项目 的潜在供应商应在绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）获取（下载）招标文件，并于2025年7月15日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZB-2025-0527B

项目名称：绍兴市产业投资发展集团有限公司家具采购项目

预算金额（元）：1086090

最高限价（元）：1086090

采购需求：详见采购文件

标项一：

标项名称：绍兴市产业投资发展集团有限公司家具采购项目

数量：1

预算金额（元）：1086090

主要内容：详见招标文件。

合同履行期限：按双方合同约定条款执行。

本项目接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 本项目的特定资格要求：无；

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年7月5日至2025年7月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）

方式：供应商登录绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>)，在线申请获取采购文件（在绍兴市阳光采购服务平台主页“供应商入口”登录后，点击【网上报名】-【项目报名】，找到对应项目，点击报名。完成后在【已报名项目】-【报名详细】中获取招标文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点（网址）

提交投标文件截止时间：2025 年 7 月 15 日 9 点 30 分 00 秒（北京时间）

投标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>)

开标时间：2025 年 7 月 15 日 9 点 30 分 00 秒（北京时间）

开标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>)

五、其他补充事宜

1. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在招标文件获取期间，在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本项目监督单位(部门)投诉。质疑函范本、投诉书范本请到绍兴市阳光采购服务平台“资料下载”专区下载。

2. 其他事项：本项目为通过绍兴市阳光采购服务平台进行的全流程电子招投标项目，须通过绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>) 进行电子投标，无法接受线下投标文件，请供应商合理安排好时间准时投标。

3. 系统使用费：平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行 (<https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347>)，本项目成交系统使用费为成交（中标）价的 2.5%。中标供应商在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，采购人有权取消其中标资格。

4. 本项目为非依法必须招标项目。

六、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息：

名 称：绍兴市产业投资发展集团有限公司

地 址：绍兴市越城区灵芝街道梅山春晓 1-1 号楼

项目联系人（询问）：赵工

项目联系方式（询问）：0575-85738651

质疑联系人：：金超杰

质疑联系方式：0575-85737906

2. 采购代理机构信息：

名 称：华诚工程咨询集团有限公司

地 址：绍兴市越城区越西路 800 号金德隆商业中心 8 幢二楼

项目联系人（询问）：毕龙梅

项目联系方式（询问）：15068545458

质疑联系人：柯翔郎

质疑联系方式：18267575010

3. 监督单位(部门) 信息：

名 称：绍兴市产业投资发展集团有限公司综合监督部（内部审计中心）

地 址：绍兴市越城区灵芝街道梅山春晓 1-1 号楼

联系人：黄春芳

监督投诉电话：0575-85104100

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，拨打绍兴市阳光采购服务平台服务热线
0575-88163066/15068988625/15381628176 获取热线服务帮助。

CA 问题详见 <https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298>。

第二部分 投标须知

前附表

序号	内 容
1	<p>供应商按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）：</p> <p>法律和行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的供应商，不能推荐、确认为中标供应商。</p>
2	<p>资格审查方式：资格后审。</p>
3	<p>投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。</p>
4	<p>转包：本项目不得转包。</p>
5	<p>分包： <input type="checkbox"/> A同意将非主体、非关键性的_____工作分包。（应明确具体分包工作内容）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B不同意分包。</p>
6	<p>投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商于绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）提供电子投标文件。</p>
7	<p>开标前答疑会或现场考察：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A不组织。</p> <p><input type="checkbox"/> B组织，时间：_____，地点：_____，联系人：_____，联系方式：_____。</p>
8	<p>投标保证金： <u> 0 </u> 元。</p> <p>投标保证金的到账截止时间：202 年-月-日-15点00分00秒（北京时间）。项目报名成功后，供应商通过登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中获取相应的虚拟子账号，并将保证金由供应商的账户/基本账户一次性缴入该虚拟子账号。</p> <p>投标保证金退还期限：未中标供应商的投标保证金在结果公示无异议结束后 5</p>

	<p>日内退还，中标供应商的投标保证金在合同签订后5日内退还。</p> <p>如供应商选择电子保函方式缴纳投标保证金的：登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中购买电子保函（具体详见“绍兴市阳光采购服务平台电子保函操作指南”https://ygeg.sxjypt.com/detail?articleId=353）。</p>
9	<p>样品提供：</p> <p><input type="checkbox"/>A不要求提供。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>B要求提供，</p> <p>（1）样品：<u>序号15 屏风工位 1 张 序号16 职员椅 1 把</u>；</p> <p>（2）样品制作的标准和要求：<u>详见采购需求</u>；</p> <p>（3）样品的评审方法以及标准：详见“第五部分 评审方法及标准”；</p> <p>（4）是否需要随样品提交检测报告：<input checked="" type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是，检测机构的要求：<u> </u>； 检测内容：<u> </u>。</p> <p>（5）提供样品的时间：<u>开标截止时间前(2025年7月15日9点00分至9点30分之间)</u>；地点：<u>绍兴市阳光采购服务平台(绍兴市越西路鑫洲商务大厦833号9楼)指定位置(具体见现场指示)</u>；联系人：<u>毕龙梅</u>，联系电话：<u>15068545458</u>。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。</p> <p>（6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人当天取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</p> <p>（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。</p>
10	<p>讲解演示：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>A无讲解演示。</p> <p><input type="checkbox"/>B有讲解演示：—</p> <p>—(1) 在评标时安排每个供应商进行讲解演示。每个供应商时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要解答评审小组提问。—</p> <p>—(2) 现场讲解地点为_____，（可补充现场演示的其他要求，如人数、凭证、所需设备等）。—</p>

	注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。	
11	进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不允许采购进口产品。 <input type="checkbox"/> 可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。
12	项目属性与核心产品	<input checked="" type="checkbox"/> A货物类，单一产品或核心产品为： <u>文件柜</u> 。 <input type="checkbox"/> B服务类。
13	供应商信用信息事项	<p>信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商开标当天的信用记录。</p> <p>信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与采购活动。</p> <p>联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
14	签字或盖章要求	<p>1. 招标文件“第六部分”提供的投标文件格式要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可；</p> <p>2. 投标文件所附证书证件、业绩证明文件等证明材料用原件的复制件并加盖投标单位电子印章；</p> <p>3. 其它要求：<u> / </u>。</p>

15	<p>投标与开标注意事项：</p> <p>1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2. 标前准备：</p> <p>2.1 各供应商应确保在参与本项目前成为绍兴市阳光采购服务平台网站正式注册会员，并完成 CA 数字证书办理。因未完成注册、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>2.2 供应商将绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具下载、安装完成后，通过 CA 登录进行投标文件制作。在使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。</p> <p>注：供应商先要申领 CA，取得 CA 后需要在绍兴市阳光采购服务平台进行绑定，CA 相关操作可参考《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298）。CA 数字证书办理需要一定时间，建议供应商获取招标文件后立即办理。</p> <p>3. 投标文件制作、递交、解密：</p> <p>3.1 供应商应按照本项目招标文件和绍兴市阳光采购服务平台的要求编制、加密传输投标文件。投标文件制作详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。</p> <p>供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询，联系方式：0575-88163066/15068988625/15381628176</p> <p>3.2 供应商应在开标时间后 60 分钟(以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准)内登录绍兴市阳光采购服务平台，使用电子投标文件制作工具完成投标文件解密，具体详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。<u>若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。</u></p>
16	<p>1. 代理服务费：</p> <p>中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费，并在投标报价中自行考虑：</p> <p>(1) 以中标价为计费基数按下述费率×80%计取，中标金额 100 万元以下的部分，货物类费率 1.50%、服务类费率 1.50%、工程类费率 1.00%；中标金额 100 万元至 500 万元的部分，货物类费率 1.10%、服务类费率 0.80%、工程类费率</p>

	<p>0.70%: 中标金额 500 万元至 1000 万元的部分, 货物类费率 0.80%、服务类费率 0.45%、工程类费率 0.55%; 中标金额 1000 万元至 5000 万元的部分, 货物类费率 0.50%、服务类费率 0.25%、工程类费率 0.35%。</p> <p>(2) 本项目招标评审所产生的评审费用由中标单位支付 (备注: 评审费不提供发票, 只提供评委签收单据)。</p> <p>(3) 招标代理服务费的交纳方式: 用银行支票、汇票、电汇等付款方式直接交纳代理服务费。 公司名称: 华诚工程咨询集团有限公司 开户行: 上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行 账 号: 95220078801100000315</p> <p>(4) 招标代理服务费的交纳时间: 领取中标通知书前交纳。</p> <p>2. 招标评审所产生的所有费用: 专家评审费按《绍兴市公共资源交易评审费支付标准》收费标准计取, 以及评审过程中产生的费用, 不提供发票。</p> <p>3. 系统使用费: 平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行 (https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347), 本项目成交系统使用费为成交 (中标) 价的 2.5‰。中标供应商在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的, 采购人有权取消其中标资格。</p>
17	<p>其他事项:</p> <p>如遇两家 (含) 以上已签到供应商的 IP 地址相同, 系统自动触发预警, 并提示 "响应无效" 的当场拒收此类响应文件。</p>
<p>解释: 凡涉及本招标文件的解释权属于采购人。</p>	
<p>注: 中标供应商放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的, 本项目重新组织采购。</p>	

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为 (法律、法规另有规定的, 从其规定)。

2. 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”“投标人”“投标单位”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “电子印章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6 “电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）。

2.7 “★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

★3. 特别说明：

3.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、招标文件

1. 采购方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2. 授权委托书

本项目为电子投标项目，供应商的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3. 投标费用

供应商应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

4. 招标文件的澄清与修改

4.1 招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充

通知。

4.2 招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可通过绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）以书面形式通知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构将通过绍兴市阳光采购服务平台予以答复。招标文件澄清的内容对所有供应商均有约束力

4.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）以更正或澄清公告的形式通知所有供应商，更正或澄清公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。招标文件修改的内容作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

4.4 为使供应商有足够的时间修正投标文件，如采购人澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改发出时间应在投标截止时间5日前，不足5日的应当顺延投标截止时间。在这种情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

三、投标文件

1. 投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4 不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5 投标文件的形式和效力

1.5.1 投标文件为电子投标文件，电子投标文件按《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2 投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密的处理，详见本招标文件“第二部分 投标须知”的“前附表”第15项内容。

2. 投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子印章。

2.1 资格文件：

2.1.1 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2 本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 投标函；

2.2.2 法定代表人授权委托书；

2.2.3 法定代表人及其授权代表身份证复印件；

2.2.4 法定代表人身份证明书；

2.2.5 商务技术偏离表；

供应商应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改。

2.2.6 采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.7 主要业绩证明（如果有）；

业绩证明应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）。如无独立法人资格的分公司参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。

2.2.8 技术解决方案（如果有）；

2.2.9 组织实施方案（如果有）；

本项目详细工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

2.2.10 售后服务方案（如果有）；

针对本项目的售后服务方案，包括售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺（范围、标准及期限等）、供应商可能增加的服务

承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.11 供应商售后服务能力证明材料（如果有）；

合作单位营业执照或供应商在设立的项目部、办公室、办事处等机构的证明材料或供应商作出的成交后提供服务的承诺。

2.2.12 供应商为完成本项目组建的项目小组名单（如果有）；

每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为供应商的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.13 优惠条件及特殊承诺（如果有）；

供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与最后报价相统一；

2.2.14 备品备件清单及供选择的配套零部件清单（如果有）；

含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品；

2.2.15 培训计划（如果有）；

2.2.16 验收方案（如果有）；

2.2.17 未尽事宜请各投标供应商按评分标准和相对应标项相关要求制作；

2.2.18 供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2.3 报价文件：

2.3.1 开标一览表（报价表）；

3. 投标报价

3.1 供应商应按招标文件中《开标一览表》（报价表）等附表要求填写；

3.2 报价为采购人可以合格使用产品或服务的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用；

3.3 招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价；

3.4 投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4. 投标文件的编制和签署

4.1 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评审小组查找不到有效文件是供应商的风险。

4.2 电子投标文件：供应商应根据《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.3 投标文件应按照招标文件第六部分规定的格式要求进行签署、盖章。供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.4 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在绍兴市阳光采购服务平台的 CA 绑定等身份认证操作，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子印章。

4.5 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子印章。

5. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

5.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，在补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2 在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

6. 投标有效期

6.1 投标有效期详见本招标文件“第二部分 投标须知”的“前附表”第3项内容。供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

四、开标和评标

1. 电子招投标开标及评审程序

1.1 投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2 供应商登录绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具，使用解密功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起 60 分钟内（以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准）。

1.3 评审小组对资格和商务技术响应文件进行评审。

1.4 主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如果有），公布经商务技术评审符合招标文件要求的供应商名单及其商务技术得分。

1.5 主持人开启报价文件。

1.6 评审小组对投标文件报价文件进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7 主持人公布评标结果。

特别说明：绍兴市阳光采购服务平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可暂停或延期交易活动：

2.1 交易场所电力（网络）供应异常；

2.2 电子交易平台被非法网络攻击；

2.3 电子交易平台硬件技术故障；

2.4 电子交易平台系统软件异常；

2.5 其他导致电子交易平台无法正常运行，影响交易活动正常开展，或无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以将项目暂停或延期，待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

3. 评标

3.1 评审小组由采购人依法组建，负责评标活动。评审小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2 评审小组由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。其中评审专家人数比例原则上应达到三分之二及以上。

3.3 评审小组负责对供应商资格的最终审定。

3.4 评审小组可以要求供应商对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过绍兴市阳光采购服务平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

3.5 评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购人或采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值 30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场采购监管人员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6 评审小组对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7 评审小组不向落标方解释落标的原因。

4. 投标文件的初审鉴定

4.1 资格性审查

4.1.1 依据法律、法规和招标文件规定，评审小组对供应商进行资格审查，以确定供应商是否具备投标资格。

4.2 符合性审查

4.2.1 评标时，评审小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评审小组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3 如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评审小组将予以拒绝，并且不

允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

6. 投标文件的评审、比较和否决

6.1 评审小组将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商就投标文件含义不明确的内容可对其通过绍兴市阳光采购服务平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3 在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评审小组可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4 在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关供应商，并可对其通过绍兴市阳光采购服务平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5 比较与评价。评审小组应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6 汇总（商务技术得分情况）。评审小组各成员应当独立对每个供应商的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术评审的供应商的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过绍兴市阳光采购服务平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.8 评审小组依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向采购人或采购代理机构提供书面评审报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

7. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对供应商进行询标，并可要求供应商作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8. 无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1 未按照招标文件规定要求电子印章、签字或盖章的；

8.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的（均无效）；

8.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

8.4 供应商未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的，或供应商未提供有效的特定资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求；

8.5 《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6 《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子印章（《法定代表人授权委托书》要求“电子印章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

8.7 投标文件中的投标函无供应商的电子印章或填写不全的；

8.8 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.9 未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评审小组认定为无法评审的；

8.10 出现同一标的物或本次招标产品（服务）内的主要产品（重要组成部分）出现商务技术文件、报价文件描述不一致或前后描述不一致，经评审小组认定后为无法评审的；

- 8.11 《商务技术偏离表》不真实填写或弄虚作假的；
- 8.12 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 8.13 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；
- 8.14 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
- 8.15 投标文件“商务技术文件”部分中出现《开标一览表》（报价表）相关内容的；
- 8.16 《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评审小组认定属于重大偏差的；
- 8.17 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；
- 8.18 供应商提供虚假材料投标的；
- 8.19 下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
- 8.19.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；
- 8.19.2 不同供应商使用同一单位或者个人的 IP 地址、设备下载采购文件或者制作、提交投标文件的；
- 8.19.3 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
- 8.19.4 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 8.19.5 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；
- 8.19.6 不同供应商的投标文件相互混装；
- 8.19.7 不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- 8.19.8 以他人名义参与响应或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
- 8.19.9 经评审小组评定认为可以判定无效的其他情形。
- 8.20 有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：
- 8.20.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- 8.20.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- 8.20.3 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- 8.20.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参

加采购活动；

8.20.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.20.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

8.20.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.21 评审小组认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.22 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.23 其他违反法律、法规的情形。

9. 评标过程保密

9.1 评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监管人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，供应商企图影响采购人或评审小组的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1. 中标条件

1.1 投标文件基本符合招标文件要求；

1.2 供应商有很好的执行合同的能力；

1.3 实施方案最合理并对采购人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5 采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2. 中标候选人公示

2.1 采购人应当自收到评审报告之日起3日内，按评审报告推荐的排名顺序确定中标候选人，并在绍兴市阳光采购服务平台发布中标候选人公示，公示期为3日。

3. 中标确认及通知

3.1 中标候选人公示期结束且无尚未处理的异议（质疑）的，确认中标候选人为中

标供应商。

3.2 采购人通过绍兴市阳光采购服务平台向中标供应商发出中标通知书并发布中标结果公告。中标供应商自行登录绍兴市阳光采购服务平台下载并打印中标通知书。

3.3 采购人应在确认中标供应商前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。在发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该供应商的中标资格。

3.4 采购人或采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4. 履约保证金

4.1 采购人在签订合同时，按规定可向中标人收取不高于中标额的 1% 的履约保证金。

4.2 项目验收结束后，采购人应及时退还履约保证金。

5. 合同签订

5.1 中标供应商应当在中标通知书发出之日起 30 天内与采购人签订采购合同。

6. 验收

6.1 采购人组织对供应商履约的验收。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

六、质疑与投诉

1. 供应商质疑

1.1 质疑提出

1.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应通过绍兴市阳光采购服务平台交易系统以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，质疑路径为：绍兴市阳光采购服务平台供应商登录-左侧菜单栏：异议（质疑）-选择对应异议（质疑）节点-新建质疑-在弹出窗口中选择对应项目，填写质疑内容并上传盖章附件。供应商未按要求进行质疑的，采购人或者采购代理机构不予受理。

1.1.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商已依法获取其可质疑采购文件的，可以对该文件提出质疑。

1.2 质疑提出时效

1.2.1 对采购文件提出质疑的,应当在采购文件获取截止时间(详见本招标文件“第一部分 招标公告”中“三、获取招标文件”内容)之前提出;

1.2.2 对采购过程有质疑的,应当在采购结果公告前提出。其中,对开标有质疑的,应当在开标期间提出;

1.2.3 对采购结果有质疑的,应当在中标候选人公示期间提出;

1.2.4 同一采购程序环节的质疑,供应商须一次性提出

1.3 质疑函

1.3.1 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

事实依据;

必要的法律依据;

提出质疑的日期。

供应商为自然人的,质疑函应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,质疑函应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件 1。

1.4 质疑答复

1.4.1 采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后 3 日内作出答复。

1.4.2 采购人委托采购代理机构采购的,采购代理机构在委托授权范围内作出答复。供应商提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2. 供应商投诉

2.1 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向监督单位(部门)提出投诉。

2.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围,基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉书范本及制作说明详见附件 2。

第三部分 招标项目范围及要求

01 标 绍兴市产业投资发展集团有限公司家具采购项目 上限价：1086090 元

一、采购内容：



产投家具清单										
序号	区域	名称	图片	规格 (mm)	材质说明	预估数量	数量单位	单价 (元)	金额	备注
1	五层									
2	中层办公室	办公桌		1600*1600*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	1	张	2000	2000	
3		经理椅		常规	1、可调节高度 3D 扶手，腰背分离结构、椅背可 4 段升降调节（4 段 5CM）、自负重双弹簧可旋转（旋转 30 度）腰枕（独有） 3、扶手：4D 扶手 4、底盘：带尾板多段锁定功能底盘 5、气杆：4 级气杆	1	把	540	540	

4		接待椅		常规	黑色 PP 料背架, 坐垫高弹力海绵, PP 分体固定扶手, 25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架, 牢固耐用	2	把	405	810	
5		文件柜		2200*400*1800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	1	组	1950	1950	
6		茶水柜		800*400*800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书, 投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
7	中层办公室 2 间	办公桌		1600*1600*750	1、基材: 采用多层板为基材; 2、饰面及封边: 采用天然实木皮, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$, 颜色均匀平整; 3、油漆: 采用环保水性漆, 经过五底三面涂装工艺处理, 具有抗菌、防霉、易清洗等特性, 涂层厚度 60um, 硬度 $\geq 2\text{H}$, 无刺激性气味等有毒有害挥发物; 4、五金配件: 采用优质五金。铰链、	2	张	2000	4000	

					导轨需带阻尼功能。					
8	经理椅		常规	1、可调节高度 3D 扶手，腰背分离结构、椅背可 4 段升降调节（4 段 5CM）、自负重双弹簧可旋转（旋转 30 度）腰枕（独有） 3、扶手：4D 扶手 4、底盘：带尾板多段锁定功能底盘 5、气杆：4 级气杆	2	把	540	1080		
9	接待椅		常规	黑色 PP 料背架，坐垫高弹力海绵，PP 分体固定扶手，25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架，牢固耐用	4	把	405	1620		
10	文件柜		2200*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	2	组	1950	3900		

11		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	2	组	580	1160	
12	企管 管理部	洽谈桌		2800*1400*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	2800	2800	
13		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扞皮扶手面 	6	把	405	2430	
14		文件柜		900*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	10	组	800	8000	

15	办公室(6人)	屏风工位(样品)		1500*1500*1100	1、屏风框架采用 6063 铝合金型材，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，其抗拉强度不低于 160Mpa，表面采用静电喷粉处理。2、屏风面板 e0 级人造板，耐磨，耐划。3、屏风厚度，非走线屏风 $\geq 40\text{mm}$ 以上，台面以上分 2 段，为磨砂玻璃与人造板相结合，台面以下为人造板；走线屏风 $\geq 60\text{mm}$ 以上，内部双层钢框架结构，强弱电分离，卡扣式面板便于走线与拆卸，台面以上预留 3 个 86 面板孔，台面以下预留 3 个 86 面板孔。4、桌面板采用优质三聚氰胺板，耐高温，抗划伤特点。5、配置钢制三抽固定柜，宽度 400mm，深度到屏风壁，与工位配套使用，底部配备全封闭底板，抽屉可以进行完全抽拉，采用联锁装置。6、衣柜配件：门内上带一件横向挂衣杆和下带一块层板；衣柜侧面 725H 位置开孔，标配两件钢制小托臂支撑台衣柜内附镜子、衣架、领带挂钩、可调节层板。	6	张	1600	9600	颜色按实际定制
16		职员椅(样品)		720*480*660	【椅背】靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨 【腰靠】腰背分离设计，独立分区支撑，自适应贴合人体背部曲线，给予腰部有效支撑 【扶手】扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面。 【座垫】骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板，填充独立弹簧包(内置 36 组弹簧)+海绵组合坐垫，软弹不塌陷；面料为环保透气布料阻燃性能符合国家标准。	6	把	400	2400	

					<p>【底盘】四挡锁定同步倾仰单杆操控底盘，一杆操作升降和后仰锁定，后仰角度$\geq 145^\circ$，通过底盘下面旋钮转动调节内部弹簧机构，从而可调节后仰力度。满足不同体重体感需求，采用 3.0M 加厚防保钢板。加大下仰角度，适用于靠背倾仰，一键升降</p> <p>【气杆】采用三级气杆，坐的舒心，用的放心；</p> <p>【椅脚】采用 PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径 700mm；静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤。</p> <p>【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活</p>					
17		文件柜		900*400*1800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	6	组	800	4800	
18		茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	

19	无纸化办公会议室	会议桌		10000*2400*760	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	29000	29000	
20		会议条桌		1400*600*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	12	张	1200	14400	
21		会议椅		715*675*1224	皮：纳米皮饰面。海绵：密度 $30\text{KG}/\text{m}^3$ 原生海绵，健康无异味，保证臀部有足够的舒适度。座木板：12mm 多层曲木板热压成型。背木板：外板 12mm 和内板 6mm 多层木皮热压成型。椅架：1.8mm 厚度扁管折弯而成，承重 102KG 向下冲击测试无变形，表面电镀，高品质外观。结构功能：座垫可承受 57KG 的重物冲击 100000 次不变形。背钢板：8mm 厚钢板确保足够的强度。	26	把	500	13000	

22		会议椅 1		常规	<p>面料：选用优质牛皮包面。</p> <p>海绵：采用高密度、高回弹一次成型 PU 泡绵（$\geq 38\text{kg/m}^3$），达到国家阻燃标准。</p> <p>内架：采用橡木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编制布。</p> <p>支脚：橡木实木支架，油漆饰面，经五底三面工艺，硬度达到 2-3H 级。</p>	24	把	360	8640	
23		茶水柜		1200*400*1000	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	2	组	820	1640	
24	接待室	洽谈桌		2000*1000*750	<p>1、基材：采用多层板为基材；</p> <p>2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，颜色均匀平整；</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um, 硬度$\geq 2\text{H}$，无刺激性气味等有毒有害挥发物；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金。</p>	1	张	2000	2000	

25		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扣皮扶手面 	4	把	550	2200	
26		茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
27	资料室	档案柜		900*400*2000	<p>1、材质：厚度采用一级冷轧钢板≥0.8mm，边框为 1.2mm 薄边工艺设计；</p> <p>2、塑粉：热固性粉末涂料，附着力达到 1 级标准，耐酸耐碱抗菌防霉，可溶性重金属含量符合国家标准。</p> <p>3、配件：钢制内嵌 22cm 一字拉手可更换颜色，使用锁具，可以更换锁心钥匙，玻璃为 3c 钢化玻璃强度高，抗冲击，不易破损；</p> <p>4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为 30MM 且两者正面采用 45 度对角拼接。</p> <p>档案柜需获得产品防腐蚀认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	3	组	680	2040	

28	副总 办公室	办公桌		2200*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	1	张	2240	2240	
29		经理椅		790*710*1250	皮：优质纳米皮饰面 海绵：密度 $>50\text{KG}/\text{m}^3$ 定型海绵，健康无异味，回弹力40%以上，厚度 >10 公分，保证臀部有足够的下陷深度，HD测试永不变形。 底盘：同步倾仰底盘，四挡调节，手摇式背部拉力调整系统。 气压棒：气杆升降行程 8CM ，12万次升降旋转测试， 2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350mm ，表面精抛光处理，一体成型， 1136KG 抗冲击测试。 椅轮： $R60\text{mmPU}$ 轮防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。	1	把	540	540	
30		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8厚电镀扁管弓形架，配扞皮扶手面 	2	把	550	1100	

31	文件柜		3400*400*1800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	1	组	3020	3020	
32	茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
33	茶几		1200*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p> <p>五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强</p>	1	组	720	720	

34		边几		600*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质PVC封边，热熔胶经200℃高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p> <p>五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强</p>	1	组	400	400	
35		单人沙发		720*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	1	组	1000	1000	
36		三人沙发		1930*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；</p>	1	组	2500	2500	

					4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；					
37	办公室(4人)	屏风工位		1500*1500*1100	<p>1、屏风框架采用 6063 铝合金型材，壁厚$\geq 1.5\text{MM}$，其抗拉强度不低于 160Mpa，表面采用静电喷粉处理。2、屏风面板 e0 级人造板，耐磨，耐划。3、屏风厚度，非走线屏风$\geq 40\text{mm}$ 以上，台面以上分 2 段，为磨砂玻璃与人造板相结合，台面以下为人造板；走线屏风$\geq 60\text{mm}$ 以上，内部双层钢框架结构，强弱电分离，卡扣式面板便于走线与拆卸，台面以上预留 3 个 86 面板孔，台面以下预留 3 个 86 面板孔。4、桌面板采用优质三聚氰胺板，耐高温，抗划伤特点。5、配置钢制三抽固定柜，宽度 400mm，深度到屏风壁，与工位配套使用，底部配备全封闭底板，抽屉可以进行完全抽拉，采用联锁装置。6、衣柜配件：门内上带一件横向挂衣杆和下带一块层板；衣柜侧面 725H 位置开孔，标配两件钢制小托臂支撑台衣柜内附镜子、衣架、领带挂钩、可调节层板。</p>	4	张	1600	6400	颜色按实际定制

38	职员椅		720*480*660	<p>【椅背】靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨</p> <p>【腰靠】腰背分离设计，独立分区支撑，自适应贴合人体背部曲线，给予腰部有效支撑</p> <p>【扶手】扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面。</p> <p>【座垫】骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板，填充独立弹簧包(内置 36 组弹簧)+海绵组合坐垫，软弹不塌陷;面料为环保透气布料阻燃性能符合国家标准。</p> <p>【底盘】四挡锁定同步倾仰单杆操控底盘，一杆操作升降和后仰锁定，后仰角度$\geq 145^\circ$，通过底盘下面旋钮筒转动调节内部弹簧机构，从而可调节后仰力度。满足不同体重体感需求，采用 3.0M 加厚防保钢板。加大下仰角度，适用于靠背倾仰，一键升降</p> <p>【气杆】采用三级气杆，坐的舒心，用的放心;</p> <p>【椅脚】采用 PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径 700mm;静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤。</p> <p>【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活</p>	4	把	400	1600	
39	文件柜		900*400*1800	<p>1、基材:采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染;</p> <p>2、封边:采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍;</p> <p>3、五金配件:采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	4	组	800	3200	

40		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
41		办公桌		1600*1600*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	1	张	2000	2000	
42	中层办公室	经理椅		常规	1、可调节高度 3D 扶手，腰背分离结构、椅背可 4 段升降调节（4 段 5CM）、自负重双弹簧可旋转（旋转 30 度）腰枕（独有） 3、扶手：4D 扶手 4、底盘：带尾板多段锁定功能底盘 5、气杆：4 级气杆	1	把	540	540	
43		接待椅		常规	黑色 PP 料背架，坐垫高弹力海绵，PP 分体固定扶手，25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架，牢固耐用	2	把	405	810	

44		文件柜		2200*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	1	组	1950	1950	
45		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
46	备用	屏风工作位		1500*1500*1100	1、屏风框架采用 6063 铝合金型材，壁厚 $\geq 1.5\text{MM}$ ，其抗拉强度不低于 160Mpa，表面采用静电喷粉处理。2、屏风面板 e0 级人造板，耐磨，耐划。3、屏风厚度，非走线屏风 $\geq 40\text{mm}$ 以上，台面以上分 2 段，为磨砂玻璃与人造板相结合，台面以下为人造板；走线屏风 $\geq 60\text{mm}$ 以上，内部双层钢框架结构，强弱电分离，卡扣式面板便于走线与拆卸，台面以上预留 3 个 86 面板孔，台面以下预留 3 个 86 面板孔。4、桌面板采用优质三聚氰胺板，耐高温，抗划伤特点。5、配置钢制三抽固定柜，宽度 400mm，深度到屏风壁，与工位配套使用，底部配备全封闭底板，抽屉可以进行完全抽	4	张	1600	6400	颜色按实际定制

					拉,采用联锁装置。6、衣柜配件: 门内上带一件横向挂衣杆和下带一块层板; 衣柜侧面 725H 位置开孔, 标配两件钢制小托臂支撑台衣柜内附镜子、衣架、领带挂钩、可调节层板。					
47		职员椅		720*480*660	<p>【椅背】靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维, 背网采用环保优质高弹性网布, 透气耐磨</p> <p>【腰靠】腰背分离设计, 独立分区支撑, 自适应贴合人体背部曲线, 给予腰部有效支撑</p> <p>【扶手】扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面。</p> <p>【座垫】骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板, 填充独立弹簧包(内置 36 组弹簧)+海绵组合坐垫, 软弹不塌陷; 面料为环保透气布料阻燃性能符合国家标准。</p> <p>【底盘】四挡锁定同步倾仰单杆操控底盘, 一杆操作升降和后仰锁定, 后仰角度≥ 145度, 通过底盘下面旋钮筒转动调节内部弹簧机构, 从而可调节后仰力度。满足不同体重体感需求, 采用 3.0M 加厚防保钢板。加大下仰角度, 适用于靠背倾仰, 一键升降</p> <p>【气杆】采用三级气杆, 坐的舒心, 用的放心;</p> <p>【椅脚】采用 PA+30%玻璃纤维材料, 注塑一体成型, 椅脚直径 700mm; 静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤。</p> <p>【脚轮】万向椅轮, 转动轻松灵活</p>	4	把	400	1600	

48		文件柜		900*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	4	组	800	3200	
49		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
50	中层 办公室 2 间	办公桌		1600*1600*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um, 硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	2	张	2000	4000	

51	经理椅		常规	1、可调节高度 3D 扶手，腰背分离结构、椅背可 4 段升降调节（4 段 5CM）、自负重双弹簧可旋转（旋转 30 度）腰枕（独有） 3、扶手：4D 扶手 4、底盘：带尾板多段锁定功能底盘 5、气杆：4 级气杆	2	把	540	1080	
52	接待椅		常规	黑色 PP 料背架，坐垫高弹力海绵，PP 分体固定扶手，25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架，牢固耐用	4	把	405	1620	
53	文件柜		2200*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	2	组	1950	3900	
54	茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	2	组	580	1160	

55		热水器		450*420*1520	201 不锈钢外壳,316 不锈钢发热管,304 不锈钢无压内胆。滤芯不添加阻垢剂,智能防干烧	1	组	4200	4200	
56		净水器		常规	鲜活水 PR01200G 净水器	1	组	2200	2200	
57	六层									
58	纪检监察部									
59	谈话室	洽谈桌		3600*1600*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	3600	3600	

60		接待椅		常规	黑色 PP 料背架, 坐垫高弹力海绵, PP 分体固定扶手, 25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架, 牢固耐用	10	把	405	4050	
61		茶水柜		800*400*800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书, 投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
62	中层 办公室	办公桌		1600*1600*750	1、基材: 采用多层板为基材; 2、饰面及封边: 采用天然实木皮, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$, 颜色均匀平整; 3、油漆: 采用环保水性漆, 经过五底三面涂装工艺处理, 具有抗菌、防霉、易清洗等特性, 涂层厚度 60um, 硬度 $\geq 2\text{H}$, 无刺激性气味等有毒有害挥发物; 4、五金配件: 采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	1	张	2000	2000	
63		经理椅		常规	1、可调节高度 3D 扶手, 腰背分离结构、椅背可 4 段升降调节 (4 段 5CM)、自负重双弹簧可旋转 (旋转 30 度) 腰枕 (独有) 3、扶手: 4D 扶手 4、底盘: 带尾板多段锁定功能底盘 5、气杆: 4 级气杆	1	把	540	540	

64		接待椅		常规	黑色 PP 料背架, 坐垫高弹力海绵, PP 分体固定扶手, 25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架, 牢固耐用	2	把	405	810	
65		文件柜		2200*400*1800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	1	组	1950	1950	
66		茶水柜		800*400*800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书, 投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
67	中层 办公室 2 间	办公桌		1600*1600*750	1、基材: 采用多层板为基材; 2、饰面及封边: 采用天然实木皮, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$, 颜色均匀平整; 3、油漆: 采用环保水性漆, 经过五底三面涂装工艺处理, 具有抗菌、防霉、易清洗等特性, 涂层厚度 60um, 硬度 $\geq 2\text{H}$, 无刺激性气味等有毒有害挥发物; 4、五金配件: 采用优质五金。铰链、	2	张	2000	4000	

					导轨需带阻尼功能。					
68	经理椅		常规	1、可调节高度 3D 扶手，腰背分离结构、椅背可 4 段升降调节（4 段 5CM）、自负重双弹簧可旋转（旋转 30 度） 腰枕（独有） 3、扶手：4D 扶手 4、底盘：带尾板多段锁定功能底盘 5、气杆：4 级气杆	2	把	540	1080		
69	接待椅		常规	黑色 PP 料背架，坐垫高弹力海绵，PP 分体固定扶手，25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架，牢固耐用	4	把	405	1620		
70	文件柜		2200*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	2	组	1950	3900		

71		茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	2	组	580	1160	
72	办公室(6人)	屏风工位		1500*1500*1100	<p>1、屏风框架采用 6063 铝合金型材，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，其抗拉强度不低于 160Mpa，表面采用静电喷粉处理。2、屏风面板 e0 级人造板，耐磨，耐划。3、屏风厚度，非走线屏风$\geq 40\text{mm}$ 以上，台面以上分 2 段，为磨砂玻璃与人造板相结合，台面以下为人造板；走线屏风$\geq 60\text{mm}$ 以上，内部双层钢框架结构，强弱电分离，卡扣式面板便于走线与拆卸，台面以上预留 3 个 86 面板孔，台面以下预留 3 个 86 面板孔。4、桌面板采用优质三聚氰胺板，耐高温，抗划伤特点。5、配置钢制三抽固定柜，宽度 400mm，深度到屏风壁，与工位配套使用，底部配备全封闭底板，抽屉可以进行完全抽拉，采用联锁装置。6、衣柜配件：门内上带一件横向挂衣杆和下带一块层板；衣柜侧面 725H 位置开孔，标配两件钢制小托臂支撑台衣柜内附镜子、衣架、领带挂钩、可调节层板。</p>	6	张	1600	9600	颜色按实际定制

73		职员椅		720*480*660	<p>【椅背】靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨</p> <p>【腰靠】腰背分离设计，独立分区支撑，自适应贴合人体背部曲线，给予腰部有效支撑</p> <p>【扶手】扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面。</p> <p>【座垫】骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板，填充独立弹簧包(内置 36 组弹簧)+海绵组合坐垫，软弹不塌陷;面料为环保透气布料阻燃性能符合国家标准。</p> <p>【底盘】四挡锁定同步倾仰单杆操控底盘，一杆操作升降和后仰锁定，后仰角度$\geq 145^\circ$，通过底盘下面旋钮筒转动调节内部弹簧机构，从而可调节后仰力度。满足不同体重体感需求，采用 3.0M 加厚防保钢板。加大下仰角度，适用于靠背倾仰，一键升降</p> <p>【气杆】采用三级气杆，坐的舒心，用的放心;</p> <p>【椅脚】采用 PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径 700mm;静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤。</p> <p>【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活</p>	6	把	400	2400	
74		文件柜		900*400*1800	<p>1、基材:采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染;</p> <p>2、封边:采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍;</p> <p>3、五金配件:采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	6	组	800	4800	

75		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
76	综合监督部								0	
77	中层 办公室 2 间	办公桌		1600*1600*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	2	张	2000	4000	
78		经理椅		常规	1、可调节高度 3D 扶手，腰背分离结构、椅背可 4 段升降调节（4 段 5CM）、自负重双弹簧可旋转（旋转 30 度）腰枕（独有） 3、扶手：4D 扶手 4、底盘：带尾板多段锁定功能底盘 5、气杆：4 级气杆	2	把	540	1080	

79		接待椅		常规	黑色 PP 料背架, 坐垫高弹力海绵, PP 分体固定扶手, 25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架, 牢固耐用	4	把	405	1620	
80		文件柜		2200*400*1800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	2	组	1950	3900	
81		茶水柜		800*400*800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书, 投标文件中提供相关证明	2	组	580	1160	
82	办公室(6人)	屏风工作位		1500*1500*1100	1、屏风框架采用 6063 铝合金型材, 壁厚 $\geq 1.5\text{MM}$, 其抗拉强度不低于 160Mpa, 表面采用静电喷粉处理。2、屏风面板 e0 级人造板, 耐磨, 耐划。3、屏风厚度, 非走线屏风 $\geq 40\text{mm}$ 以上, 台面以上分 2 段, 为磨砂玻璃与人造板相结合, 台面以下为人造板; 走线屏风 $\geq 60\text{mm}$ 以上, 内部双层钢框架结构, 强弱电分离, 卡扣式面板便	6	张	1600	9600	颜色按实际定制

					于走线与拆卸,台面以上预留 3 个 86 面板孔,台面以下预留 3 个 86 面板孔。4、桌面板采用优质三聚氰胺板,耐高温,抗划伤特点。5、配置钢制三抽固定柜,宽度 400mm,深度到屏风壁,与工位配套使用,底部配备全封闭底板,抽屉可以进行完全抽拉,采用联锁装置。6、衣柜配件:门内上带一件横向挂衣杆和下带一块层板;衣柜侧面 725H 位置开孔,标配两件钢制小托臂支撑台衣柜内附镜子、衣架、领带挂钩、可调节层板。					
83		职员椅		720*480*660	<p>【椅背】靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维,背网采用环保优质高弹性网布,透气耐磨</p> <p>【腰靠】腰背分离设计,独立分区支撑,自适应贴合人体背部曲线,给予腰部有效支撑</p> <p>【扶手】扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面。</p> <p>【座垫】骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板,填充独立弹簧包(内置 36 组弹簧)+海绵组合坐垫,软弹不塌陷;面料为环保透气布料阻燃性能符合国家标准。</p> <p>【底盘】四挡锁定同步倾仰单杆操控底盘,一杆操作升降和后仰锁定,后仰角度≥ 145度,通过底盘下面旋钮筒转动调节内部弹簧机构,从而可调节后仰力度。满足不同体重体感需求,采用 3.0M 加厚防保钢板。加大下仰角度,适用于靠背倾仰,一键升降</p> <p>【气杆】采用三级气杆,坐的舒心,用的放心;</p>	6	把	400	2400	

					<p>【椅脚】采用 PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径 700mm；静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤。</p> <p>【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活</p>					
84		文件柜		900*400*1800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	6	组	800	4800	
85		茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
86		洽谈桌		2000*1000*750	<p>1、基材：采用多层板为基材；</p> <p>2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，颜色均匀平整；</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um，硬度$\geq 2\text{H}$，无刺激性气味等有毒有害挥发物；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金。</p>	1	张	2000	2000	

87		接待椅		常规	黑色 PP 料背架，坐垫高弹力海绵，PP 分体固定扶手，25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架，牢固耐用	4	把	405	1620	
88	法务管理								0	
89	中层 办公室 2 间	办公桌		1600*1600*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	2	张	2000	4000	
90		经理椅		常规	1、可调节高度 3D 扶手，腰背分离结构、椅背可 4 段升降调节（4 段 5CM）、自负重双弹簧可旋转（旋转 30 度）腰枕（独有） 3、扶手：4D 扶手 4、底盘：带尾板多段锁定功能底盘 5、气杆：4 级气杆	2	把	540	1080	
91		接待椅		常规	黑色 PP 料背架，坐垫高弹力海绵，PP 分体固定扶手，25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架，牢固耐用	4	把	405	1620	





92		文件柜		2200*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	2	组	1950	3900	
93		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	2	组	580	1160	
94	办公室(6人)	屏风工位		1500*1500*1100	1、屏风框架采用 6063 铝合金型材，壁厚≥1.5MM，其抗拉强度不低于 160Mpa，表面采用静电喷粉处理。2、屏风面板 e0 级人造板，耐磨，耐划。3、屏风厚度，非走线屏风≥40mm 以上，台面以上分 2 段，为磨砂玻璃与人造板相结合，台面以下为人造板；走线屏风≥60mm 以上，内部双层钢框架结构，强弱电分离，卡扣式面板便于走线与拆卸，台面以上预留 3 个 86 面板孔，台面以下预留 3 个 86 面板孔。4、桌面板采用优质三聚氰胺板，耐高温，抗划伤特点。5、配置钢制三抽固定柜，宽度 400mm，深度到屏风壁，与工位配套使用，底部配备全封闭底板，抽屉可以进行完全抽	6	张	1600	9600	颜色按实际定制

					拉,采用联锁装置。6、衣柜配件: 门内上带一件横向挂衣杆和下带一块层板; 衣柜侧面 725H 位置开孔, 标配两件钢制小托臂支撑台衣柜内附镜子、衣架、领带挂钩、可调节层板。					
95		职员椅		720*480*660	<p>【椅背】靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维, 背网采用环保优质高弹性网布, 透气耐磨</p> <p>【腰靠】腰背分离设计, 独立分区支撑, 自适应贴合人体背部曲线, 给予腰部有效支撑</p> <p>【扶手】扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面。</p> <p>【座垫】骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板, 填充独立弹簧包(内置 36 组弹簧)+海绵组合坐垫, 软弹不塌陷; 面料为环保透气布料阻燃性能符合国家标准。</p> <p>【底盘】四挡锁定同步倾仰单杆操控底盘, 一杆操作升降和后仰锁定, 后仰角度≥ 145度, 通过底盘下面旋钮筒转动调节内部弹簧机构, 从而可调节后仰力度。满足不同体重体感需求, 采用 3.0M 加厚防保钢板。加大下仰角度, 适用于靠背倾仰, 一键升降</p> <p>【气杆】采用三级气杆, 坐的舒心, 用的放心;</p> <p>【椅脚】采用 PA+30%玻璃纤维材料, 注塑一体成型, 椅脚直径 700mm; 静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤。</p> <p>【脚轮】万向椅轮, 转动轻松灵活</p>	6	把	400	2400	

96	文件柜		900*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	6	组	800	4800	
97	茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
98	洽谈桌		2000*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um, 硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	2000	2000	
99	接待椅		常规	黑色 PP 料背架，坐垫高弹力海绵，PP 分体固定扶手，25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架，牢固耐用	4	把	405	1620	

100	接待室	洽谈桌		2000*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	2000	2000	
101		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扞皮扶手面 	4	把	550	2200	
102		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
103	资料室	档案柜		900*400*2000	1、材质：厚度采用一级冷轧钢板 $\geq 0.8\text{mm}$ ，边框为 1.2mm 薄边工艺设计； 2、塑粉：热固性粉末涂料，附着力达到1级标准，耐酸耐碱抗菌防霉，可溶性重金属含量符合国家标准。 3、配件：钢制内嵌 22cm 一字拉手可更换颜色，使用锁具，可以更换锁心钥匙，玻璃为 3c 钢化玻璃强度高，抗	3	组	680	2040	

					冲击，不易破损； 4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为 30MM 且两者正面采用 45 度对角拼接。 档案柜需获得产品防腐蚀认证证书，投标文件中提供相关证明					
104	副 总 办 公 室	办公桌		2200*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	1	张	2240	2240	
105		经理椅		790*710*1250	皮：优质纳米皮饰面 海绵：密度 $>50\text{KG/m}^3$ 定型海绵，健康无异味，回弹力 40%以上，厚度 >10 公分，保证臀部有足够的下陷深度，HD 测试永不变形。 底盘：同步倾仰底盘，四挡调节，手摇式背部拉力调整系统。 气压棒：气杆升降行程 8CM，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350mm，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试。 椅轮：R60mmPU 轮防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	1	把	540	540	

106		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扣皮扶手面 	2	把	550	1100	
107		文件柜		3400*400*1800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	1	组	3020	3020	
108		茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
109		茶几		1200*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p>	1	组	720	720	

					五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强					
110		边几		600*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p> <p>五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强</p>	1	组	400	400	
111		单人沙发		720*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	1	组	1000	1000	




112		三人沙发		1930*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率$\leq 9\%$，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥ 30.0 以上，回弹性能$\geq 40\%$以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	1	组	2500	2500	
113	资料室/办公室 2 间	屏风工位		1500*1500*1100	<p>1、屏风框架采用 6063 铝合金型材，壁厚$\geq 1.5\text{MM}$，其抗拉强度不低于 160Mpa，表面采用静电喷粉处理。2、屏风面板 e0 级人造板，耐磨，耐划。3、屏风厚度，非走线屏风$\geq 40\text{mm}$ 以上，台面以上分 2 段，为磨砂玻璃与人造板相结合，台面以下为人造板；走线屏风$\geq 60\text{mm}$ 以上，内部双层钢框架结构，强弱电分离，卡扣式面板便于走线与拆卸，台面以上预留 3 个 86 面板孔，台面以下预留 3 个 86 面板孔。4、桌面板采用优质三聚氰胺板，耐高温，抗划伤特点。5、配置钢制三抽固定柜，宽度 400mm，深度到屏风壁，与工位配套使用，底部配备全封闭底板，抽屉可以进行完全抽拉，采用联锁装置。6、衣柜配件：门内上带一件横向挂衣杆和下带一块层板；衣柜侧面 725H 位置开孔，标配两件钢制小托臂支撑台衣柜内附镜子、衣架、领带挂钩、可调节层板。</p>	8	张	1600	12800	颜色按实际定制

114		职员椅		720*480*660	<p>【椅背】靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨</p> <p>【腰靠】腰背分离设计，独立分区支撑，自适应贴合人体背部曲线，给予腰部有效支撑</p> <p>【扶手】扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面。</p> <p>【座垫】骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板，填充独立弹簧包(内置 36 组弹簧)+海绵组合坐垫，软弹不塌陷;面料为环保透气布料阻燃性能符合国家标准。</p> <p>【底盘】四挡锁定同步倾仰单杆操控底盘，一杆操作升降和后仰锁定，后仰角度$\geq 145^\circ$，通过底盘下面旋钮筒转动调节内部弹簧机构，从而可调节后仰力度。满足不同体重体感需求，采用 3.0M 加厚防保钢板。加大下仰角度，适用于靠背倾仰，一键升降</p> <p>【气杆】采用三级气杆，坐的舒心，用的放心;</p> <p>【椅脚】采用 PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径 700mm;静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤。</p> <p>【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活</p>	8	把	400	3200	
115		文件柜		900*400*1800	<p>1、基材:采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染;</p> <p>2、封边:采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍;</p> <p>3、五金配件:采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	8	组	800	6400	

116		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	2	组	580	1160	
117	接待室	洽谈桌		2000*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um, 硬度≥2H，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	2000	2000	
118		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扞皮扶手面 	4	把	550	2200	
119		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	1	组	580	580	

					茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明					
120	资料室	档案柜		900*400*2000	<p>1、材质：厚度采用一级冷轧钢板≥0.8mm，边框为1.2mm薄边工艺设计；</p> <p>2、塑粉：热固性粉末涂料，附着力达到1级标准，耐酸耐碱抗菌防霉，可溶性重金属含量符合国家标准。</p> <p>3、配件：钢制内嵌22cm一字拉手可更换颜色，使用锁具，可以更换锁心钥匙，玻璃为3c钢化玻璃强度高，抗冲击，不易破损；</p> <p>4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为30MM且两者正面采用45度对角拼接。</p> <p>档案柜需获得产品防腐蚀认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	3	组	680	2040	
121	副总办公室	办公桌		2200*1000*750	<p>1、基材：采用多层板为基材；</p> <p>2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，颜色均匀平整；</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度60um，硬度≥2H，无刺激性气味等有毒有害挥发物；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。</p>	1	张	2240	2240	

122		经理椅		790*710*1250	<p>皮：优质纳米皮饰面</p> <p>海绵：密度>50KG/m³定型海绵，健康无异味，回弹力 40%以上，厚度>10公分，保证臀部有足够的下陷深度，HD 测试永不变形。</p> <p>底盘：同步倾仰底盘，四挡调节，手摇式背部拉力调整系统。</p> <p>气压棒：气杆升降行程 8CM，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。</p> <p>椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350mm，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试。</p> <p>椅轮：R60mmPU 轮防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。</p>	1	把	540	540	
123		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扞皮扶手面 	2	把	550	1100	
124		文件柜		3400*400*1800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	1	组	3020	3020	

125		茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
126		茶几		1200*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p> <p>五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强</p>	1	组	720	720	
127		边几		600*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p> <p>五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强</p>	1	组	400	400	



128		单人沙发		720*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率$\leq 9\%$，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥ 30.0 以上，回弹性能$\geq 40\%$以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	1	组	1000	1000	
129		三人沙发		1930*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率$\leq 9\%$，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥ 30.0 以上，回弹性能$\geq 40\%$以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	1	组	2500	2500	
130		热水器		450*420*1520	<p>201 不锈钢外壳,316 不锈钢发热管,304 不锈钢无压内胆。滤芯不添加阻垢剂，智能防干烧</p>	1	组	4200	4200	

131		净水器		常规	鲜活水 PR01200G 净水器	1	组	2200	2200	
132	七层								0	
133	储藏室	货架		2000*500*2000	1. 钢材：采用 40mm*80mm 立柱厚 \geq 1.2mm，层板采用 \geq 0.6mm 冷轧钢板，层板背面设有加强筋，受力稳定均匀，每层承重大于 400KG； 2. 环氧树脂静电粉末喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； 3. 整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； 4、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；	16	组	1200	19200	
134	资产管理部								0	
135	中层办公室 3 间	办公桌		1600*1600*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 \geq 0.6mm，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um，硬度 \geq 2H，无刺激性气味等有毒有害挥发	3	张	2000	6000	



					物； 4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。					
136		经理椅		常规	1、可调节高度 3D 扶手，腰背分离结构、椅背可 4 段升降调节（4 段 5CM）、自负重双弹簧可旋转（旋转 30 度）腰枕（独有） 3、扶手：4D 扶手 4、底盘：带尾板多段锁定功能底盘 5、气杆：4 级气杆	3	把	540	1620	
137		接待椅		常规	黑色 PP 料背架，坐垫高弹力海绵，PP 分体固定扶手，25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架，牢固耐用	6	把	405	2430	
138		文件柜		2200*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	3	组	1950	5850	

139		茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	3	组	580	1740	
140	资料室 (档案室)	档案柜		900*400*2000	<p>1、材质：厚度采用一级冷轧钢板≥0.8mm，边框为 1.2mm 薄边工艺设计；</p> <p>2、塑粉：热固性粉末涂料，附着力达到 1 级标准，耐酸耐碱抗菌防霉，可溶性重金属含量符合国家标准。</p> <p>3、配件：钢制内嵌 22cm 一字拉手可更换颜色，使用锁具，可以更换锁心钥匙，玻璃为 3c 钢化玻璃强度高，抗冲击，不易破损；</p> <p>4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为 30MM 且两者正面采用 45 度对角拼接。</p> <p>档案柜需获得产品防腐蚀认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	20	组	680	13600	
141	办公室(6人)	屏风工作位		1500*1500*1100	<p>1、屏风框架采用 6063 铝合金型材，壁厚≥1.5MM，其抗拉强度不低于 160Mpa，表面采用静电喷粉处理。</p> <p>2、屏风面板 e0 级人造板，耐磨，耐划。</p> <p>3、屏风厚度，非走线屏风≥40mm 以上，台面以上分 2 段，为磨砂玻璃与人造板相结合，台面以下为人造板；走线屏风≥60mm 以上，内部双层钢框</p>	6	张	1600	9600	颜色按实际定制

					架结构，强弱电分离，卡扣式面板便于走线与拆卸，台面以上预留 3 个 86 面板孔，台面以下预留 3 个 86 面板孔。4、桌面板采用优质三聚氰胺板，耐高温，抗划伤特点。5、配置钢制三抽固定柜，宽度 400mm，深度到屏风壁，与工位配套使用，底部配备全封闭底板，抽屉可以进行完全抽拉,采用联锁装置。6、衣柜配件：门内上带一件横向挂衣杆和下带一块层板；衣柜侧面 725H 位置开孔，标配两件钢制小托臂支撑台衣柜内附镜子、衣架、领带挂钩、可调节层板。					
142		职员椅		720*480*660	<p>【椅背】靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨</p> <p>【腰靠】腰背分离设计，独立分区支撑，自适应贴合人体背部曲线，给予腰部有效支撑</p> <p>【扶手】扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面。</p> <p>【座垫】骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板，填充独立弹簧包(内置 36 组弹簧)+海绵组合坐垫，软弹不塌陷;面料为环保透气布料阻燃性能符合国家标准。</p> <p>【底盘】四挡锁定同步倾仰单杆操控底盘，一杆操作升降和后仰锁定，后仰角度$\geq 145^\circ$，通过底盘下面旋钮筒转动调节内部弹簧机构，从而可调节后仰力度。满足不同体重体感需求，采用 3.0M 加厚防保钢板。加大下仰角度，适用于靠背倾仰，一键升降</p> <p>【气杆】采用三级气杆，坐的舒心，</p>	6	把	400	2400	

					用的放心; 【椅脚】采用 PA+30%玻璃纤维材料, 注塑一体成型, 椅脚直径 700mm; 静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤。 【脚轮】万向椅轮, 转动轻松灵活					
143		文件柜		900*400*1800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	6	组	800	4800	
144		茶水柜		800*400*800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书, 投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
145	财务管理部								0	

146	办公室 (12人)	屏风工作位		1500*1500*1100	1、屏风框架采用 6063 铝合金型材，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，其抗拉强度不低于 160Mpa，表面采用静电喷粉处理。2、屏风面板 e0 级人造板，耐磨，耐划。3、屏风厚度，非走线屏风 $\geq 40\text{mm}$ 以上，台面以上分 2 段，为磨砂玻璃与人造板相结合，台面以下为人造板；走线屏风 $\geq 60\text{mm}$ 以上，内部双层钢框架结构，强弱电分离，卡扣式面板便于走线与拆卸，台面以上预留 3 个 86 面板孔，台面以下预留 3 个 86 面板孔。4、桌面板采用优质三聚氰胺板，耐高温，抗划伤特点。5、配置钢制三抽固定柜，宽度 400mm，深度到屏风壁，与工位配套使用，底部配备全封闭底板，抽屉可以进行完全抽拉，采用联锁装置。6、衣柜配件：门内上带一件横向挂衣杆和下带一块层板；衣柜侧面 725H 位置开孔，标配两件钢制小托臂支撑台衣柜内附镜子、衣架、领带挂钩、可调节层板。	12	张	1600	19200	颜色按实际定制
147		职员椅		720*480*660	【椅背】靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨 【腰靠】腰背分离设计，独立分区支撑，自适应贴合人体背部曲线，给予腰部有效支撑 【扶手】扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面。 【座垫】骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板，填充独立弹簧包(内置 36 组弹簧)+海绵组合坐垫，软弹不塌陷；面料为环保透气布料阻燃性能符合国家标准。	12	把	400	4800	

					<p>【底盘】四挡锁定同步倾仰单杆操控底盘，一杆操作升降和后仰锁定，后仰角度$\geq 145^\circ$，通过底盘下面旋钮转动调节内部弹簧机构，从而可调节后仰力度。满足不同体重体感需求，采用 3.0M 加厚防保钢板。加大下仰角度，适用于靠背倾仰，一键升降</p> <p>【气杆】采用三级气杆，坐的舒心，用的放心；</p> <p>【椅脚】采用 PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径 700mm；静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤。</p> <p>【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活</p>					
148		文件柜		900*400*1800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	12	组	800	9600	
149		茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	

150		洽谈桌		2000*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	2000	2000	
151		接待椅		常规	黑色 PP 料背架，坐垫高弹力海绵，PP 分体固定扶手，25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架，牢固耐用	4	把	405	1620	
152	中层 办公室 3 间	办公桌		1600*1600*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	3	张	2000	6000	
153		经理椅		常规	1、可调节高度 3D 扶手，腰背分离结构、椅背可 4 段升降调节（4 段 5CM）、自负重双弹簧可旋转（旋转 30 度）腰枕（独有） 3、扶手：4D 扶手 4、底盘：带尾板多段锁定功能底盘 5、气杆：4 级气杆	3	把	540	1620	

154		接待椅		常规	黑色 PP 料背架, 坐垫高弹力海绵, PP 分体固定扶手, 25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架, 牢固耐用	6	把	405	2430	
155		文件柜		2200*400*1800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	3	组	1950	5850	
156		茶水柜		800*400*800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书, 投标文件中提供相关证明	3	组	580	1740	
157	凭证室	凭证柜		900*400*1850	1、材质: 厚度采用一级冷轧钢板 \geq 0.8mm, 边框为 1.2mm 薄边工艺设计; 2、塑粉: 热固性粉末涂料, 附着力达到 1 级标准, 耐酸耐碱抗菌防霉, 可溶性重金属含量符合国家标准。 3、配件: 钢制内嵌 22cm 一字拉手可更换颜色, 使用锁具, 可以更换锁心钥匙, 玻璃为 3c 钢化玻璃强度高, 抗冲击, 不易破损;	15	组	640	9600	





					4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为 30MM 且两者正面采用 45 度对角拼接。					
158	接待室	接待沙发		单人位	1、覆面材料： 优质医用皮，厚度 $\geq 0.9\text{mm}$ ，撕裂力 $\geq 30\text{N}$ （GB/T 16799-2018）； 应符合 HJ 507-2009 的要求。 2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$ （QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。 3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松或胶合板。 4、沙发脚：采用实木油漆沙发脚。	6	张	1000	6000	
159		茶几		600*400*500	全实木手工工艺，榫头结构，框架：采用橡木材质，台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：所有木制部分表面采用手工擦色；胶水：采用环保白乳胶，优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准；	7	组	450	3150	
160		茶水柜		1200*400*1000	1. 基材：实木多层板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ； 2. 贴面用材：采用 0.6mm 进口天然木皮贴面； 3. 封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近； 4. 油漆：采用 水性木器环保漆，符合 GB 18581-2020 标准要求，美观、光滑耐磨、不变色、无气味； 5. 主要五金配件：优质五金连接件。 茶水柜需获得防水防潮产品认证	1	组	820	820	

					书，投标文件中提供相关证明					
161	接待室	洽谈桌		2000*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	2000	2000	
162		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扞皮扶手面 	4	把	550	2200	
163		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	

164	会议室	会议桌		6000*2000*760	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	12300	12300
165		会议椅		常规	皮：纳米皮饰面。海绵：密度 $30\text{KG}/\text{m}^3$ 原生海绵，健康无异味，保证臀部有足够的舒适度。座木板：12mm 多层曲木板热压成型。背木板：外板 12mm 和内板 6mm 多层木皮热压成型。椅架：1.8mm 厚度扁管折弯而成，承重 102KG 向下冲击测试无变形，表面电镀，高品质外观。结构功能：座垫可承受 57KG 的重物冲击 100000 次不变形。背钢板：8mm 厚钢板确保足够的强度。	18	把	500	9000
166		茶水柜		1200*400*800	1. 基材：实木多层板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ； 2. 贴面用材：采用 0.6mm 进口天然木皮贴面； 3. 封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近； 4. 油漆：采用 水性木器环保漆，符合 GB 18581-2020 标准要求，美观、光滑耐磨、不变色、无气味； 5. 主要五金配件：优质五金连接件。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	820	820

167	接待室	洽谈桌		2000*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	2000	2000	
168		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扞皮扶手面 	4	把	550	2200	
169		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
170	资料室	档案柜		900*400*2000	1、材质：厚度采用一级冷轧钢板 $\geq 0.8\text{mm}$ ，边框为 1.2mm 薄边工艺设计； 2、塑粉：热固性粉末涂料，附着力达到1级标准，耐酸耐碱抗菌防霉，可溶性重金属含量符合国家标准。 3、配件：钢制内嵌22cm一字拉手可更换颜色，使用锁具，可以更换锁心钥匙，玻璃为3c钢化玻璃强度高，抗	3	组	680	2040	

					冲击，不易破损； 4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为 30MM 且两者正面采用 45 度对角拼接。 档案柜需获得产品防腐蚀认证证书，投标文件中提供相关证明					
171	副总 办公室	办公桌		2200*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	1	张	2240	2240	
172		经理椅		790*710*1250	皮：优质纳米皮饰面 海绵：密度 $>50\text{KG/m}^3$ 定型海绵，健康无异味，回弹力 40%以上，厚度 >10 公分，保证臀部有足够的下陷深度，HD 测试永不变形。 底盘：同步倾仰底盘，四挡调节，手摇式背部拉力调整系统。 气压棒：气杆升降行程 8CM，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350mm，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试。 椅轮：R60mmPU 轮防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	1	把	540	540	

173		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扣皮扶手面 	2	把	550	1100	
174		文件柜		3400*400*1800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	1	组	3020	3020	
175		茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
176		茶几		1200*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p>	1	组	720	720	

					五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强					
177		边几		600*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p> <p>五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强</p>	1	组	400	400	
178		单人沙发		720*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	1	组	1000	1000	

179		三人沙发		1930*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率$\leq 9\%$，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥ 30.0 以上，回弹性能$\geq 40\%$以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	1	组	2500	2500	
180	接待室	洽谈桌		2000*1000*750	<p>1、基材：采用多层板为基材；</p> <p>2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，颜色均匀平整；</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um, 硬度$\geq 2\text{H}$，无刺激性气味等有毒有害挥发物；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金。</p>	1	张	2000	2000	
181		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扣皮扶手面 	4	把	550	2200	

182		茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
183	资料室	档案柜		900*400*2000	<p>1、材质：厚度采用一级冷轧钢板≥0.8mm，边框为 1.2mm 薄边工艺设计；</p> <p>2、塑粉：热固性粉末涂料，附着力达到 1 级标准，耐酸耐碱抗菌防霉，可溶性重金属含量符合国家标准。</p> <p>3、配件：钢制内嵌 22cm 一字拉手可更换颜色，使用锁具，可以更换锁心钥匙，玻璃为 3c 钢化玻璃强度高，抗冲击，不易破损；</p> <p>4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为 30MM 且两者正面采用 45 度对角拼接。</p> <p>档案柜需获得产品防腐蚀认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	3	组	680	2040	
184	副总办公室	办公桌		2200*1000*750	<p>1、基材：采用多层板为基材；</p> <p>2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，颜色均匀平整；</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um, 硬度≥2H，无刺激性气味等有毒有害挥发物；</p>	1	张	2240	2240	


					4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。					
185		经理椅		790*710*1250	皮：优质纳米皮饰面 海绵：密度>50KG/m ³ 定型海绵，健康无异味，回弹力 40%以上，厚度>10公分，保证臀部有足够的下陷深度，HD 测试永不变形。 底盘：同步倾仰底盘，四挡调节，手摇式背部拉力调整系统。 气压棒：气杆升降行程 8CM，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350mm，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试。 椅轮：R60mmPU 轮防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	1	把	540	540	
186		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扣皮扶手面 	2	把	550	1100	




187	文件柜		3400*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	1	组	3020	3020
188	茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580
189	茶几		1200*600*400	基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准 贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好 五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强	1	组	720	720

190		边几		600*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质PVC封边，热熔胶经200℃高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p> <p>五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强</p>	1	组	400	400	
191		单人沙发		720*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	1	组	1000	1000	
192		三人沙发		1930*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；</p>	1	组	2500	2500	

					4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；					
193	接待室	洽谈桌		2000*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	2000	2000	
194		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扞皮扶手面 	4	把	550	2200	
195		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	

196	资料室	档案柜		900*400*2000	<p>1、材质：厚度采用一级冷轧钢板$\geq 0.8\text{mm}$，边框为1.2mm薄边工艺设计；</p> <p>2、塑粉：热固性粉末涂料，附着力达到1级标准，耐酸耐碱抗菌防霉，可溶性重金属含量符合国家标准。</p> <p>3、配件：钢制内嵌22cm一字拉手可更换颜色，使用锁具，可以更换锁心钥匙，玻璃为3c钢化玻璃强度高，抗冲击，不易破损；</p> <p>4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为30MM且两者正面采用45度对角拼接。</p> <p>档案柜需获得产品防腐蚀认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	3	组	680	2040	
197	副总办公室	办公桌		2200*1000*750	<p>1、基材：采用多层板为基材；</p> <p>2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，颜色均匀平整；</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度$60\mu\text{m}$，硬度$\geq 2\text{H}$，无刺激性气味等有毒有害挥发物；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。</p>	1	张	2240	2240	
198		经理椅		790*710*1250	<p>皮：优质纳米皮饰面</p> <p>海绵：密度$>50\text{KG}/\text{m}^3$定型海绵，健康无异味，回弹力40%以上，厚度>10公分，保证臀部有足够的下陷深度，HD测试永不变形。</p> <p>底盘：同步倾仰底盘，四挡调节，手摇式背部拉力调整系统。</p> <p>气压棒：气杆升降行程8CM，12万次</p>	1	把	540	540	




					升降旋转测试, 2.0MM 厚壁管, 正品钢印认证。 椅脚: 铝合金压铸椅脚, 半径 350mm, 表面精抛光处理, 一体成型, 1136KG 抗冲击测试。 椅轮: R60mmPU 轮防震静音轮, 正常使用, 可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。					
199		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架, 配扞皮扶手面 	2	把	550	1100	
200		文件柜		3400*400*1800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	1	组	3020	3020	
201		茶水柜		800*400*800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书, 投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	

202		茶几		1200*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p> <p>五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强</p>	1	组	720	720	
203		边几		600*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p> <p>五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强</p>	1	组	400	400	
204		单人沙发		720*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、</p>	1	组	1000	1000	

					邹皮、脱层等现象；					
205		三人沙发		1930*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率$\leq 9\%$，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥ 30.0 以上，回弹性能$\geq 40\%$以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	1	组	2500	2500	
206	备勤	实木单人床		2000*1200*1050	<p>1. 靠背：选用实木多层板，面贴 0.6mm 白蜡木实木木皮，含水率$\leq 9\%$，不易变形强度大，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>2. 床围板：选用实木多层板，面贴 0.6mm 白蜡木实木木皮，含水率$\leq 9\%$，不易变形强度大，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；</p> <p>3. 床立脚采用白蜡木实木制作；</p>	2	组	1920	3840	

207		床头柜		500*500*500	1. 柜体：选用 E0 级实木多层板，面贴 0.6mm 白蜡木实木木皮，含水率 \leq 9%，不易变形强度大，甲醛释放量 \leq 0.05mg/m ³ ； 2. 立脚采用白蜡木实木制作； 3. 油漆：采用优质油漆，“五底三面”工艺； 4. 五金件：采用优质阻尼导轨； 5. 产品符合 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》规定。	2	个	440	880	
208		衣柜		1800*600*2000	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	1	组	4320	4320	
209		热水器		450*420*1520	201 不锈钢外壳,316 不锈钢发热管,304 不锈钢无压内胆。滤芯不添加阻垢剂，智能防干烧	1	组	4200	4200	
210		净水器		常规	鲜活水 PR01200G 净水器	1	组	2200	2200	
211	八层								0	

212	活动室	更衣柜		900*400*2000	1、材质：厚度采用一级冷轧钢板 $\geq 0.8\text{mm}$ ，边框为 1.2mm 薄边工艺设计； 2、塑粉：热固性粉末涂料，附着力达到1级标准，耐酸耐碱抗菌防霉，可溶性重金属含量符合国家标准。 3、配件：钢制内嵌22cm一字拉手可更换颜色，使用锁具，可以更换锁心钥匙，玻璃为3c钢化玻璃强度高，抗冲击，不易破损； 4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为30MM且两者正面采用45度对角拼接。	1	个	900	900	
213		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色ABS激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
214		沙发		三人位	1、覆面材料：优质医用皮，厚度 $\geq 0.9\text{mm}$ ，撕裂力 $\geq 30\text{N}$ （GB/T 16799-2018）；应符合HJ 507-2009的要求。 2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$ （QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。 3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松或胶合板。 4、沙发脚：①采用喷塑粉五金脚，附	1	组	2500	2500	

					着力 ≥ 1 级,耐冲击强度 $\geq 50\text{mm}$ (GB/T 3325-2017),耐碱性,耐酸性,耐沸水性良好;②采用实木油漆沙发脚。					
215	器械室	立式功率车		常规	五金+塑料	1	个	860	860	
216		爬楼机		常规	五金+塑料	2	个	1900	3800	
217		椭圆机		常规	五金+塑料	1	个	2800	2800	

218		双功能倒蹬机		常规	五金+塑料	2	个	3000	6000	
219	食堂	餐桌		1200*1650*750	台面:采用优质实木多层板,贴优质防火板饰面(厚度 $\geq 0.6\text{mm}$); 框架:采用优质钢管加粗加厚管材,表面喷涂处理; 坐板:采用多层木板压制,铝合金椅底座;	33	张	950	31350	
220		圆桌		$\phi 1200*750$	1、基材:优质白蜡木实木,干燥结实;实木经过抗菌防霉处理:①抗菌性能(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌)达到24h试验后抗菌率 $>99\%$; ②防霉性能(黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉)达到28天试验后长霉等级为1级及以上; 2、油漆:选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆,VOC含量 $\leq 450\text{g/L}$,苯含量未检出; 3、胶粘剂:采用环保胶粘剂,苯、甲苯、二甲苯未检出,游离甲醛未检出,总挥发性有机物 $\leq 30\text{g/L}$; 4、结构:采用榫卯结构; 5、工艺:采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂;正视面(包括面板)	6	张	1200	7200	

					涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；					
221		餐椅		常规	<p>1、框架：采用白蜡木实木，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理。木构件全部经过烘干处理，木材含水率8%-12%；</p> <p>2、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度60um,硬度≥2H，无刺激性气味等有毒有害挥发物；</p> <p>3、面料：采用优质皮覆面，具有良好功能，弹性好，易清洁；</p> <p>4、海绵：采用优质医用高回弹海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；</p>	24	把	650	15600	
222		长餐桌		3200*1400*750	<p>1、基材：优质白蜡木实木，干燥结实；实木经过抗菌防霉处理：①抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌）达到24h试验后抗菌率>99%；②防霉性能（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉、出芽短梗霉）达到28天试验后长霉等级为1级及以上；</p> <p>2、油漆：选用华润、大宝、君子兰或同等以上品牌环保油漆，VOC含量≤450g/L，苯含量未检出；</p> <p>3、胶粘剂：采用环保胶粘剂，苯、甲</p>	1	张	4200	4200	

					<p>苯、二甲苯未检出，游离甲醛未检出，总挥发性有机物$\leq 30\text{g/L}$；</p> <p>4、结构：采用榫卯结构；</p> <p>5、工艺：采用油漆经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和五底三面工艺。涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显划痕、流挂；正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；</p>					
223		餐椅		485*465*780(长宽高 $\pm 10\text{mm}$)	<p>1、框架：采用白蜡木实木，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理。木构件全部经过烘干处理，木材含水率8%-12%；</p> <p>2、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度60um,硬度$\geq 2\text{H}$，无刺激性气味等有毒有害挥发物；</p> <p>3、面料：采用优质皮覆面，具有良好功能，弹性好，易清洁；</p> <p>4、海绵：采用优质医用高回弹海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；</p>	10	把	680	6800	
224	餐厅 2	圆餐桌		$\phi 2000*750$	<p>台面：采用橡木实木台面</p> <p>框架：采用优质橡木，无虫眼、无结疤，纹理美观、抗压力强、木性坚韧、耐腐蚀性强；油漆：采用优质绿色环保油漆。“五底三面”油漆工艺喷涂，美观不变色，涂层平整、光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；五金：选用优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均匀； 实木：抗菌测试：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞</p>	1	张	12000	12000	

				菌，检测结果抗菌率>99%；防霉测试等级须达到1级及以上。					
225	餐椅		常规	<p>1、框架：采用白蜡木实木，木构件四面刨光，并经防腐、防蛀处理。木构件全部经过烘干处理，木材含水率8%-12%；</p> <p>2、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度60um,硬度≥2H，无刺激性气味等有毒有害挥发物；</p> <p>3、面料：采用优质皮覆面，具有良好功能，弹性好，易清洁；</p> <p>4、海绵：采用优质医用高回弹海绵，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形；</p>	10	把	680	6800	
226	餐边柜		1600*400*850	<p>1、基材：采用环保实木多层板，经防潮、防虫、防腐、阻燃处理；</p> <p>2、面材：采用胡桃木木皮贴面及封边，纹理自然顺畅，厚度≥0.6mm；</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性、耐水耐磨等特点；</p> <p>4、工艺：采用五底三面涂装工艺，流平度高，漆膜丰满，表面平整光滑，饱满，圆润；</p>	1	组	2640	2640	

227	餐厅 1	圆餐桌		Φ 3000*750	台面：采用橡木实木台面 框架：采用优质橡木，无虫眼、无结疤，纹理美观、抗压力强、木性坚韧、耐腐蚀性强；油漆：采用优质绿色环保油漆。“五底三面”油漆工艺喷涂，美观不变色，涂层平整、光滑、清晰、无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；五金：选用优质五金配件，拼接紧密，间隙细小且均匀； 实木：抗菌测试：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌，检测结果抗菌率>99%；防霉测试等级须达到1级及以上。	1	张	16840	16840	
228		餐椅		常规	实木椅架：优质实木下架，一体化设计，结构稳固耐用；表层采用油漆涂饰，经五底三面工艺处理，表层效果一致。实木：抗菌测试：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌，检测结果抗菌率>99%；防霉测试等级须达到1级及以上。	16	把	1250	20000	
229		餐边柜		1600*400*850	1、基材：采用环保实木多层板，经防潮、防虫、防腐、阻燃处理； 2、面材：采用胡桃木木皮贴面及封边，纹理自然顺畅，厚度≥0.6mm； 3、油漆：采用环保水性油漆，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性、耐水耐磨等特点； 4、工艺：采用五底三面涂装工艺，流平度高，漆膜丰满，表面平整光滑，饱满，圆润；	1	组	2640	2640	

230		热水器		450*420*1520	201 不锈钢外壳,316 不锈钢发热管,304 不锈钢无压内胆。滤芯不添加阻垢剂, 智能防干烧	1	组	4200	4200	
231		净水器		常规	鲜活水 PR01200G 净水器	1	组	2200	2200	
232	九层								0	
233	办公室(8人)	屏风工位		1500*1500*1100	1、屏风框架采用 6063 铝合金型材,壁厚 $\geq 1.5\text{MM}$, 其抗拉强度不低于 160Mpa, 表面采用静电喷粉处理。2、屏风面板 e0 级人造板, 耐磨, 耐划。3、屏风厚度, 非走线屏风 $\geq 40\text{mm}$ 以上, 台面以上分 2 段, 为磨砂玻璃与人造板相结合, 台面以下为人造板; 走线屏风 $\geq 60\text{mm}$ 以上, 内部双层钢框架结构, 强弱电分离, 卡扣式面板便于走线与拆卸, 台面以上预留 3 个 86 面板孔, 台面以下预留 3 个 86 面板孔。4、桌面板采用优质三聚氰胺板, 耐高温, 抗划伤特点。5、配置钢制三抽固定柜, 宽度 400mm, 深度到屏风壁, 与工位配套使用, 底部配备全封闭底板, 抽屉可以进行完全抽拉, 采用联锁装置。6、衣柜配件: 门内上带一件横向挂衣杆和下带一块层	8	张	1600	12800	颜色按实际定制

				板；衣柜侧面 725H 位置开孔，标配两件钢制小托臂支撑台衣柜内附镜子、衣架、领带挂钩、可调节层板。					
234	职员椅		720*480*660	<p>【椅背】靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨</p> <p>【腰靠】腰背分离设计，独立分区支撑，自适应贴合人体背部曲线，给予腰部有效支撑</p> <p>【扶手】扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面。</p> <p>【座垫】骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板，填充独立弹簧包(内置 36 组弹簧)+海绵组合坐垫，软弹不塌陷;面料为环保透气布料阻燃性能符合国家标准。</p> <p>【底盘】四挡锁定同步倾仰单杆操控底盘，一杆操作升降和后仰锁定，后仰角度≥ 145度，通过底盘下面旋钮筒转动调节内部弹簧机构，从而可调节后仰力度。满足不同体重体感需求，采用 3.0M 加厚防保钢板。加大下仰角度，适用于靠背倾仰，一键升降</p> <p>【气杆】采用三级气杆，坐的舒心，用的放心；</p> <p>【椅脚】采用 PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径 700mm;静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤。</p> <p>【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活</p>	8	把	400	3200	

235		文件柜		900*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	4	组	800	3200	
236		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
237	中层 办公室 3 间	办公桌		1600*1600*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	3	张	2000	6000	


238	经理椅		常规	1、可调节高度 3D 扶手，腰背分离结构、椅背可 4 段升降调节（4 段 5CM）、自负重双弹簧可旋转（旋转 30 度）腰枕（独有） 3、扶手：4D 扶手 4、底盘：带尾板多段锁定功能底盘 5、气杆：4 级气杆	3	把	540	1620	
239	接待椅		常规	黑色 PP 料背架，坐垫高弹力海绵，PP 分体固定扶手，25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架，牢固耐用	6	把	405	2430	
240	文件柜		2200*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	3	组	1950	5850	
241	茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	3	组	580	1740	

242	组织 人事部	档案柜		900*400*2000	<p>1、材质：厚度采用一级冷轧钢板\geq0.8mm，边框为1.2mm薄边工艺设计；</p> <p>2、塑粉：热固性粉末涂料，附着力达到1级标准，耐酸耐碱抗菌防霉，可溶性重金属含量符合国家标准。</p> <p>3、配件：钢制内嵌22cm一字拉手可更换颜色，使用锁具，可以更换锁心钥匙，玻璃为3c钢化玻璃强度高，抗冲击，不易破损；</p> <p>4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为30MM且两者正面采用45度对角拼接。</p> <p>档案柜需获得产品防腐蚀认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	8	组	680	5440	
243	打印 室	办公桌		1400*700*750	<p>1、基材：采用环保实木多层板，经防潮、防虫、防腐、阻燃处理；</p> <p>2、面材：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、耐磨、耐热、耐污染等特点。</p> <p>3、封边：采用优质环保封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件。若使用到铰链、导轨需带缓冲功能；</p> <p>5、粘胶剂：采用优质环保粘胶剂，粘合性能强，环保性能高；</p>	1	张	960	960	

244		办公椅		常规	网布：双层 3D 网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达 50000 转，寿命大大提高。海绵：密度 30KG/m ³ 原生海绵坐垫，健康无异味，5 公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。曲木板：坐垫曲木板为 14mm 多层曲木板热压成型，优质钢架	1	把	450	450	
245		会议桌		6000*2000*760	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um，硬度≥2H，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	15360	15360	
246	党建活动室	会议椅		常规	皮：纳米皮饰面。海绵：密度 30KG/m ³ 原生海绵，健康无异味，保证臀部有足够的舒适度。座木板：12mm 多层曲木板热压成型。背木板：外板 12mm 和内板 6mm 多层木皮热压成型。椅架：1.8mm 厚度扁管折弯而成，承重 102KG 向下冲击测试无变形，表面电镀，高品质外观。结构功能：座垫可承受 57KG 的重物冲击 100000 次不变形。背钢板：8mm 厚钢板确保足够的强度。	18	把	500	9000	
247		茶水柜		1200*400*800	1. 基材：实木多层板，厚度≥18mm； 2. 贴面用材：采用 0.6mm 进口天然木皮贴面； 3. 封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近； 4. 油漆：采用 水性木器环保漆，符合 GB 18581-2020 标准要求，美观、光滑耐磨、不变色、无气味；	1	组	820	820	

					5. 主要五金配件: 优质五金连接件。茶水柜需获得防水防潮产品认证证书, 投标文件中提供相关证明					
248	中层 办公室 3 间	办公桌		1600*1600*750	1、基材: 采用多层板为基材; 2、饰面及封边: 采用天然实木皮, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$, 颜色均匀平整; 3、油漆: 采用环保水性漆, 经过五底三面涂装工艺处理, 具有抗菌、防霉、易清洗等特性, 涂层厚度 60um, 硬度 $\geq 2\text{H}$, 无刺激性气味等有毒有害挥发物; 4、五金配件: 采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	3	张	2000	6000	
249		经理椅		常规	1、可调节高度 3D 扶手, 腰背分离结构、椅背可 4 段升降调节 (4 段 5CM)、自负重双弹簧可旋转 (旋转 30 度) 腰枕 (独有) 3、扶手: 4D 扶手 4、底盘: 带尾板多段锁定功能底盘 5、气杆: 4 级气杆	3	把	540	1620	
250		接待椅		常规	黑色 PP 料背架, 坐垫高弹力海绵, PP 分体固定扶手, 25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架, 牢固耐用	6	把	405	2430	

251	综合 办公 部	文件柜		2200*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	3	组	1950	5850	
252		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	3	组	580	1740	
253	综合 办公 部	洽谈桌		2000*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um, 硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	2000	2000	
254		接待椅		常规	黑色 PP 料背架，坐垫高弹力海绵，PP 分体固定扶手，25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架，牢固耐用	4	把	405	1620	

255		茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
256	办公室 (12人)	屏风工位		1500*1500*1100	<p>1、屏风框架采用 6063 铝合金型材，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，其抗拉强度不低于 160Mpa，表面采用静电喷粉处理。2、屏风面板 e0 级人造板，耐磨，耐划。3、屏风厚度，非走线屏风$\geq 40\text{mm}$ 以上，台面以上分 2 段，为磨砂玻璃与人造板相结合，台面以下为人造板；走线屏风$\geq 60\text{mm}$ 以上，内部双层钢框架结构，强弱电分离，卡扣式面板便于走线与拆卸，台面以上预留 3 个 86 面板孔，台面以下预留 3 个 86 面板孔。4、桌面板采用优质三聚氰胺板，耐高温，抗划伤特点。5、配置钢制三抽固定柜，宽度 400mm，深度到屏风壁，与工位配套使用，底部配备全封闭底板，抽屉可以进行完全抽拉，采用联锁装置。6、衣柜配件：门内上带一件横向挂衣杆和下带一块层板；衣柜侧面 725H 位置开孔，标配两件钢制小托臂支撑台衣柜内附镜子、衣架、领带挂钩、可调节层板。</p>	12	张	1600	19200	颜色按实际定制

257	职员椅		720*480*660	<p>【椅背】靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨</p> <p>【腰靠】腰背分离设计，独立分区支撑，自适应贴合人体背部曲线，给予腰部有效支撑</p> <p>【扶手】扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面。</p> <p>【座垫】骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板，填充独立弹簧包(内置 36 组弹簧)+海绵组合坐垫，软弹不塌陷;面料为环保透气布料阻燃性能符合国家标准。</p> <p>【底盘】四挡锁定同步倾仰单杆操控底盘，一杆操作升降和后仰锁定，后仰角度≥ 145度，通过底盘下面旋钮筒转动调节内部弹簧机构，从而可调节后仰力度。满足不同体重体感需求，采用 3.0M 加厚防保钢板。加大下仰角度，适用于靠背倾仰，一键升降</p> <p>【气杆】采用三级气杆，坐的舒心，用的放心;</p> <p>【椅脚】采用 PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径 700mm;静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤。</p> <p>【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活</p>	12	把	400	4800
258	文件柜		900*400*1800	<p>1、基材:采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染;</p> <p>2、封边:采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍;</p> <p>3、五金配件:采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	12	组	800	9600

259		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
260		洽谈桌		3600*1400*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	3600	3600	
261		接待椅		常规	黑色 PP 料背架，坐垫高弹力海绵，PP 分体固定扶手，25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架，牢固耐用	10	把	405	4050	
262	接待室	接待沙发		单人位	1、覆面材料： 优质医用皮，厚度 $\geq 0.9\text{mm}$ ，撕裂力 $\geq 30\text{N}$ （GB/T 16799-2018）；应符合 HJ 507-2009 的要求。 2、海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$ （QB/T 2080-2018），应使用二氧化碳作为发泡剂。 3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶	6	张	1000	6000	





					松或胶合板。 4、沙发脚：采用实木油漆沙发脚。					
263		茶几		600*400*500	全实木手工工艺，榫头结构，框架：采用橡木材质，台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；油漆：所有木制部分表面采用手工擦色；胶水：采用环保白乳胶，优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准；	7	组	450	3150	
264		茶水柜		1200*400*1000	1. 基材：实木多层板，厚度≥18mm； 2. 贴面用材：采用 0.6mm 进口天然木皮贴面； 3. 封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近； 4. 油漆：采用 水性木器环保漆，符合 GB 18581-2020 标准要求，美观、光滑耐磨、不变色、无气味； 5. 主要五金配件：优质五金连接件。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	820	820	
265	接待室	洽谈桌		2000*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um, 硬度≥2H，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	2000	2000	

266		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扣皮扶手面 	4	把	550	2200	
267		茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
268	董事长办公室	文件柜		4500*400*1800	<p>1. 基材：实木多层板，厚度$\geq 18\text{mm}$；</p> <p>2. 贴面用材：采用 0.6mm 进口天然木皮贴面；</p> <p>3. 封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近；</p> <p>4. 油漆：采用 水性木器环保漆，符合 GB 18581-2020 标准要求，美观、光滑耐磨、不变色、无气味；</p> <p>5. 主要五金配件：优质五金连接件。</p>	1	组	4000	4000	
269	会议室	会议桌		6000*2000*760	<p>1、基材：采用多层板为基材；</p> <p>2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，颜色均匀平整；</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um，硬度$\geq 2\text{H}$，无刺激性气味等有毒有害挥发物；</p>	1	张	15360	15360	

				4、五金配件：采用优质五金。					
270	会议椅		常规	皮：纳米皮饰面。海绵：密度 30KG/m ³ 原生海绵，健康无异味，保证臀部有足够的舒适度。座木板：12mm 多层曲木板热压成型。背木板：外板 12mm 和内板 6mm 多层木皮热压成型。椅架：1.8mm 厚度扁管折弯而成，承重 102KG 向下冲击测试无变形，表面电镀，高品质外观。结构功能：座垫可承受 57KG 的重物冲击 100000 次不变形。背钢板：8mm 厚钢板确保足够的强度。	18	把	500	9000	
271	茶水柜		1200*400*800	1. 基材：实木多层板，厚度≥18mm； 2. 贴面用材：采用 0.6mm 进口天然木皮贴面； 3. 封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近； 4. 油漆：采用 水性木器环保漆，符合 GB 18581-2020 标准要求，美观、光滑耐磨、不变色、无气味； 5. 主要五金配件：优质五金连接件。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	820	820	

272	接待室	洽谈桌		2000*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	2000	2000	
273		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扞皮扶手面 	4	把	550	2200	
274		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
275	资料室	档案柜		900*400*2000	1、材质：厚度采用一级冷轧钢板 $\geq 0.8\text{mm}$ ，边框为 1.2mm 薄边工艺设计； 2、塑粉：热固性粉末涂料，附着力达到1级标准，耐酸耐碱抗菌防霉，可溶性重金属含量符合国家标准。 3、配件：钢制内嵌22cm一字拉手可更换颜色，使用锁具，可以更换锁心钥匙，玻璃为3c钢化玻璃强度高，抗	3	组	680	2040	

					冲击，不易破损； 4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为 30MM 且两者正面采用 45 度对角拼接。					
276	副总 办公室	办公桌		2200*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	1	张	2240	2240	
277		经理椅		790*710*1250	皮：优质纳米皮饰面 海绵：密度 $>50\text{KG}/\text{m}^3$ 定型海绵，健康无异味，回弹力 40%以上，厚度 >10 公分，保证臀部有足够的下陷深度，HD 测试永不变形。 底盘：同步倾仰底盘，四挡调节，手摇式背部拉力调整系统。 气压棒：气杆升降行程 8CM，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350mm，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试。 椅轮：R60mmPU 轮防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	1	把	540	540	

278	洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扣皮扶手面 	2	把	550	1100	
279	文件柜		3400*400*1800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	1	组	3020	3020	
280	茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
281	茶几		1200*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p>	1	组	720	720	

					五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强					
282		边几		600*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p> <p>五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强</p>	1	组	400	400	
283		单人沙发		720*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	1	组	1000	1000	

284		三人沙发		1930*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率$\leq 9\%$，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥ 30.0 以上，回弹性能$\geq 40\%$以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	1	组	2500	2500	
285	接待室	洽谈桌		2000*1000*750	<p>1、基材：采用多层板为基材；</p> <p>2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，颜色均匀平整；</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um, 硬度$\geq 2\text{H}$，无刺激性气味等有毒有害挥发物；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金。</p>	1	张	2000	2000	
286		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扣皮扶手面 	4	把	550	2200	

287		茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
288	资料室	档案柜		900*400*2000	<p>1、材质：厚度采用一级冷轧钢板≥0.8mm，边框为 1.2mm 薄边工艺设计；</p> <p>2、塑粉：热固性粉末涂料，附着力达到 1 级标准，耐酸耐碱抗菌防霉，可溶性重金属含量符合国家标准。</p> <p>3、配件：钢制内嵌 22cm 一字拉手可更换颜色，使用锁具，可以更换锁心钥匙，玻璃为 3c 钢化玻璃强度高，抗冲击，不易破损；</p> <p>4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为 30MM 且两者正面采用 45 度对角拼接。</p> <p>档案柜需获得产品防腐蚀认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	3	组	680	2040	
289	副总办公室	办公桌		2200*1000*750	<p>1、基材：采用多层板为基材；</p> <p>2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度≥0.6mm，颜色均匀平整；</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um, 硬度≥2H，无刺激性气味等有毒有害挥发物；</p>	1	张	2240	2240	

					4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。					
290		经理椅		790*710*1250	皮：优质纳米皮饰面 海绵：密度>50KG/m ³ 定型海绵，健康无异味，回弹力 40%以上，厚度>10公分，保证臀部有足够的下陷深度，HD 测试永不变形。 底盘：同步倾仰底盘，四挡调节，手摇式背部拉力调整系统。 气压棒：气杆升降行程 8CM，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350mm，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试。 椅轮：R60mmPU 轮防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	1	把	540	540	
291		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扣皮扶手面 	2	把	550	1100	

292	文件柜		3400*400*1800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	1	组	3020	3020	
293	茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
294	茶几		1200*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p> <p>五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强</p>	1	组	720	720	





295		边几		600*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质PVC封边，热熔胶经200℃高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p> <p>五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强</p>	1	组	400	400	
296		单人沙发		720*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	1	组	1000	1000	
297		三人沙发		1930*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；</p>	1	组	2500	2500	

					4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；					
298	水吧	茶水柜		8000*600*2000	<p>1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$；多层板经过防霉处理</p> <p>2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面；</p> <p>3、封边：聚氯乙烯（PVC）封边条；厚度$\geq 1.5\text{mm}$；</p> <p>4、五金：优质品牌五金。</p> <p>5、胶粘剂：采用环保热熔胶，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机物$\leq 10\text{g}/\text{L}$；</p> <p>6、台面：优质人造石台面，硬度高，耐磨耐腐蚀。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	12800	12800	
299		休闲桌		$\phi 600*750$	<p>1. 材质：密度板、钢管</p> <p>2. 工艺：采用 25mm 基材为“露水河”或“大亚”等级别的 E0 级环保饰面中纤板，含水率在 3%-5%；饰面为“夏特”牌，整体板面正负误差在 0.3mm 以内，密度为 $0.85\text{g}/\text{cm}^3$、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，四周采用内切斜边工艺，木蜡油擦拭。钢管采用直径 $76\text{mm}*1.5\text{mm}$ 圆管，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；上管表面采用“阿克苏”优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不</p>	2	张	640	1280	

				脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象，底盘为直径 450 的圆形钢制承重底盘。					
300	休闲椅		常规	1. 椅身：铁架发泡定型海绵内胆 2. 气杆：38 管不升降气杆 3. 脚架：四星铝铸造抛光脚，可旋转可带升降功能 4. 饰面可选；布艺	8	把	620	4960	
301	休闲桌		Φ 520*750	基材:使用多层板，采用 E0 级基材标准 封边:采用优质 PVC 封边， 热熔胶经 200℃ 高温压制于边部,优于国家标准 贴面:板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好 五金：国产五金配件	3	张	640	1920	
302	休闲椅		常规	椅背椅背：：塑背采用高强度改性塑背采用高强度改性 PP 材料材料，，44 种颜色可选种颜色可选 弓形架弓形架：：13MM13MM 钢架钢架，，承重承重 102KG102KG 下跌落测试下跌落测试。。	6	把	500	3000	

303	接待室	洽谈桌		2000*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	1	张	2000	2000	
304		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扞皮扶手面 	4	把	550	2200	
305		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
306	资料室	档案柜		900*400*2000	1、材质：厚度采用一级冷轧钢板 $\geq 0.8\text{mm}$ ，边框为 1.2mm 薄边工艺设计； 2、塑粉：热固性粉末涂料，附着力达到1级标准，耐酸耐碱抗菌防霉，可溶性重金属含量符合国家标准。 3、配件：钢制内嵌22cm一字拉手可更换颜色，使用锁具，可以更换锁心钥匙，玻璃为3c钢化玻璃强度高，抗	3	组	680	2040	

					冲击，不易破损； 4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为 30MM 且两者正面采用 45 度对角拼接。 档案柜需获得产品防腐蚀认证证书，投标文件中提供相关证明					
307	副 总 办 公 室	办公桌		2200*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 60um，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	1	张	2240	2240	
308		经理椅		790*710*1250	皮：优质纳米皮饰面 海绵：密度 $>50\text{KG/m}^3$ 定型海绵，健康无异味，回弹力 40%以上，厚度 >10 公分，保证臀部有足够的下陷深度，HD 测试永不变形。 底盘：同步倾仰底盘，四挡调节，手摇式背部拉力调整系统。 气压棒：气杆升降行程 8CM，12 万次升降旋转测试，2.0MM 厚壁管，正品钢印认证。 椅脚：铝合金压铸椅脚，半径 350mm，表面精抛光处理，一体成型，1136KG 抗冲击测试。 椅轮：R60mmPU 轮防震静音轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10 万次而不失去任何功能。	1	把	540	540	

309		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扣皮扶手面 	2	把	550	1100	
310		文件柜		3400*400*1800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	1	组	3020	3020	
311		茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
312		茶几		1200*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p>	1	组	720	720	



					五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强					
313		边几		600*600*400	<p>基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>封边：采用优质 PVC 封边，热熔胶经 200℃ 高温压制于边部，优于国家标准</p> <p>贴面：板材采用 三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整，有光泽，整体效果好</p> <p>五金：茶几脚材质为优质方管，造型独特、美观、稳定性强</p>	1	组	400	400	
314		单人沙发		720*720*780	<p>1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框；</p> <p>2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm；</p> <p>3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；</p> <p>4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；</p>	1	组	1000	1000	

315		三人沙发		1930*720*780	1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；采用深咖柚木防火板饰面扶手外框； 2、皮料：真皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦 500 次，中厚皮 1.2-1.5mm； 3、内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0 以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4、沙发脚：锌合金开模工艺；喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；	1	组	2500	2500	
316		热水器		450*420*1520	201 不锈钢外壳,316 不锈钢发热管,304 不锈钢无压内胆。滤芯不添加阻垢剂，智能防干烧	1	组	4200	4200	
317		净水器		常规	鲜活水 PR01200G 净水器	1	组	2200	2200	
318	二层								0	

319	资料室	档案柜		900*400*2000	<p>1、材质：厚度采用一级冷轧钢板$\geq 0.8\text{mm}$，边框为1.2mm薄边工艺设计；</p> <p>2、塑粉：热固性粉末涂料，附着力达到1级标准，耐酸耐碱抗菌防霉，可溶性重金属含量符合国家标准。</p> <p>3、配件：钢制内嵌22cm一字拉手可更换颜色，使用锁具，可以更换锁心钥匙，玻璃为3c钢化玻璃强度高，抗冲击，不易破损；</p> <p>4、工艺：搁板长边折弯处理，中间设加强筋板；柜体侧板、顶板等正面多道折弯形成凹槽以增加强度；顶板及侧板正面宽度尺寸应为30MM且两者正面采用45°对角拼接。</p> <p>档案柜需获得产品防腐蚀认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	5	组	680	3400	
320	中层办公室	办公桌		1600*1600*750	<p>1、基材：采用多层板为基材；</p> <p>2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，颜色均匀平整；</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度$60\mu\text{m}$，硬度$\geq 2\text{H}$，无刺激性气味等有毒有害挥发物；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。</p>	1	张	2000	2000	
321		经理椅		常规	<p>1、可调节高度3D扶手，腰背分离结构、椅背可4段升降调节（4段5CM）、自负重双弹簧可旋转（旋转30°）腰枕（独有）</p> <p>3、扶手：4D扶手</p> <p>4、底盘：带尾板多段锁定功能底盘</p> <p>5、气杆：4级气杆</p>	1	把	540	540	

322		接待椅		常规	黑色 PP 料背架, 坐垫高弹力海绵, PP 分体固定扶手, 25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架, 牢固耐用	2	把	405	810	
323		文件柜		2200*400*1800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	1	组	1950	1950	
324		茶水柜		800*400*800	1、基材: 采用环保实木多层板为基材, 采用环保医用抗菌洁净板饰面, 具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点, 耐磨、耐热、耐污染; 2、封边: 采用同色 ABS 激光封边, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书, 投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
325	办公室(4人)	屏风工作位		1500*1500*1100	1、屏风框架采用 6063 铝合金型材, 壁厚 $\geq 1.5\text{MM}$, 其抗拉强度不低于 160Mpa, 表面采用静电喷粉处理。2、屏风面板 e0 级人造板, 耐磨, 耐划。3、屏风厚度, 非走线屏风 $\geq 40\text{mm}$ 以上, 台面以上分 2 段, 为磨砂玻璃与人造板相结合, 台面以下为人造板; 走线屏风 $\geq 60\text{mm}$ 以上, 内部双层钢框架结构, 强弱电分离, 卡扣式面板便	4	张	1600	6400	颜色按实际定制

				于走线与拆卸，台面以上预留 3 个 86 面板孔，台面以下预留 3 个 86 面板孔。4、桌面板采用优质三聚氰胺板，耐高温，抗划伤特点。5、配置钢制三抽固定柜，宽度 400mm，深度到屏风壁，与工位配套使用，底部配备全封闭底板，抽屉可以进行完全抽拉，采用联锁装置。6、衣柜配件：门内上带一件横向挂衣杆和下带一块层板；衣柜侧面 725H 位置开孔，标配两件钢制小托臂支撑台衣柜内附镜子、衣架、领带挂钩、可调节层板。					
326	职员椅		720*480*660	<p>【椅背】靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨</p> <p>【腰靠】腰背分离设计，独立分区支撑，自适应贴合人体背部曲线，给予腰部有效支撑</p> <p>【扶手】扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面。</p> <p>【座垫】骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板，填充独立弹簧包(内置 36 组弹簧)+海绵组合坐垫，软弹不塌陷；面料为环保透气布料阻燃性能符合国家标准。</p> <p>【底盘】四挡锁定同步倾仰单杆操控底盘，一杆操作升降和后仰锁定，后仰角度≥145 度，通过底盘下面旋钮筒转动调节内部弹簧机构，从而可调节后仰力度。满足不同体重体感需求，采用 3.0M 加厚防保钢板。加大下仰角度，适用于靠背倾仰，一键升降</p> <p>【气杆】采用三级气杆，坐的舒心，用的放心；</p>	4	把	400	1600	

				<p>【椅脚】采用 PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径 700mm；静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤。</p> <p>【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活</p>					
327	文件柜		900*400*1800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	4	组	800	3200	
328	茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
329	一层							0	


330	接待室 2 间	洽谈桌		2000*1000*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。	2	张	2000	4000	
331		洽谈椅		常规	<ul style="list-style-type: none"> • 优质西皮 • 13mm 厚单层板 • 高密度高弹力海绵 • 1.8 厚电镀扁管弓形架，配扞皮扶手面 	8	把	550	4400	
332		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	2	组	580	1160	
333	办公室	办公桌		1400*700*750	1、基材：采用环保实木多层板，经防潮、防虫、防腐、阻燃处理； 2、面材：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、耐磨、耐热、耐污染等特点。 3、封边：采用优质环保封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；	4	张	960	3840	

				<p>4、五金配件：采用优质五金配件。若使用到铰链、导轨需带缓冲功能；</p> <p>5、粘胶剂：采用优质环保粘胶剂，粘合性能强，环保性能高；</p>					
334	职员椅		720*480*660	<p>【椅背】靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨</p> <p>【腰靠】腰背分离设计，独立分区支撑，自适应贴合人体背部曲线，给予腰部有效支撑</p> <p>【扶手】扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面。</p> <p>【座垫】骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板，填充独立弹簧包(内置 36 组弹簧)+海绵组合坐垫，软弹不塌陷;面料为环保透气布料阻燃性能符合国家标准。</p> <p>【底盘】四挡锁定同步倾仰单杆操控底盘，一杆操作升降和后仰锁定，后仰角度≥ 145度，通过底盘下面旋钮转动调节内部弹簧机构，从而可调节后仰力度。满足不同体重体感需求，采用 3.0M 加厚防保钢板。加大下仰角度，适用于靠背倾仰，一键升降</p> <p>【气杆】采用三级气杆，坐的舒心，用的放心；</p> <p>【椅脚】采用 PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径 700mm;静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤。</p> <p>【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活</p>	4	把	400	1600	

335		文件柜		900*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色ABS激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	4	组	800	3200	
336		茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色ABS激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	1	组	580	580	
337	三层								0	
338	中层 办公室3 间	办公桌		1600*1600*750	1、基材：采用多层板为基材； 2、饰面及封边：采用天然实木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，颜色均匀平整； 3、油漆：采用环保水性漆，经过五底三面涂装工艺处理，具有抗菌、防霉、易清洗等特性，涂层厚度 $60\mu\text{m}$ ，硬度 $\geq 2\text{H}$ ，无刺激性气味等有毒有害挥发物； 4、五金配件：采用优质五金。铰链、导轨需带阻尼功能。	3	张	2000	6000	

339	经理椅		常规	1、可调节高度 3D 扶手，腰背分离结构、椅背可 4 段升降调节（4 段 5CM）、自负重双弹簧可旋转（旋转 30 度）腰枕（独有） 3、扶手：4D 扶手 4、底盘：带尾板多段锁定功能底盘 5、气杆：4 级气杆	3	把	540	1620	
340	接待椅		常规	黑色 PP 料背架，坐垫高弹力海绵，PP 分体固定扶手，25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架，牢固耐用	6	把	405	2430	
341	文件柜		2200*400*1800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。	3	组	1950	5850	
342	茶水柜		800*400*800	1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染； 2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。 茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明	3	组	580	1740	

343	办公室(5人)	屏风工位		1500*1500*1100	1、屏风框架采用 6063 铝合金型材，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，其抗拉强度不低于 160Mpa，表面采用静电喷粉处理。2、屏风面板 e0 级人造板，耐磨，耐划。3、屏风厚度，非走线屏风 $\geq 40\text{mm}$ 以上，台面以上分 2 段，为磨砂玻璃与人造板相结合，台面以下为人造板；走线屏风 $\geq 60\text{mm}$ 以上，内部双层钢框架结构，强弱电分离，卡扣式面板便于走线与拆卸，台面以上预留 3 个 86 面板孔，台面以下预留 3 个 86 面板孔。4、桌面板采用优质三聚氰胺板，耐高温，抗划伤特点。5、配置钢制三抽固定柜，宽度 400mm，深度到屏风壁，与工位配套使用，底部配备全封闭底板，抽屉可以进行完全抽拉，采用联锁装置。6、衣柜配件：门内上带一件横向挂衣杆和下带一块层板；衣柜侧面 725H 位置开孔，标配两件钢制小托臂支撑台衣柜内附镜子、衣架、领带挂钩、可调节层板。	5	张	1600	8000	颜色按实际定制
344		职员椅		720*480*660	【椅背】靠背骨架采用 PP 材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，透气耐磨 【腰靠】腰背分离设计，独立分区支撑，自适应贴合人体背部曲线，给予腰部有效支撑 【扶手】扶手主体采用高强度 PA 加玻璃纤维材质加 PU 面。 【座垫】骨架采用 9 层 13 毫米高强度层压胶合板，填充独立弹簧包(内置 36 组弹簧)+海绵组合坐垫，软弹不塌陷；面料为环保透气布料阻燃性能符合国家标准。	5	把	400	2000	

				<p>【底盘】四挡锁定同步倾仰单杆操控底盘，一杆操作升降和后仰锁定，后仰角度$\geq 145^\circ$，通过底盘下面旋钮转动调节内部弹簧机构，从而可调节后仰力度。满足不同体重体感需求，采用 3.0M 加厚防保钢板。加大下仰角度，适用于靠背倾仰，一键升降</p> <p>【气杆】采用三级气杆，坐的舒心，用的放心；</p> <p>【椅脚】采用 PA+30%玻璃纤维材料，注塑一体成型，椅脚直径 700mm；静压测试 1136kg、冲击测试 136 公斤。</p> <p>【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活</p>					
345	文件柜		900*400*1800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p>	5	组	800	4000	
346	茶水柜		800*400*800	<p>1、基材：采用环保实木多层板为基材，采用环保医用抗菌洁净板饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、阻燃等特点，耐磨、耐热、耐污染；</p> <p>2、封边：采用同色 ABS 激光封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金。导轨需带阻尼功能。</p> <p>茶水柜需获得防水防潮产品认证证书，投标文件中提供相关证明</p>	1	组	580	580	
合计								1086090	

二、服务期限和报价要求:

1. 服务期限为合同签订之日起 1 年或货物采购达到预算金额为止。

2. 报价要求: 本项目报价以采购清单中货物上限单价为基准, 投标人按统一折扣报价。 $\text{折扣报价} = \text{成交单价} / \text{上限单价} * 100\%$ 。

投标人根据自身实际情况, 自行确定一个折扣, 折扣保留百分比小数点后一位, 即**.*%

三、付款方式:

1、投标人全部按时交货、安装、调试完毕后, 采购人选定第三方检测机构测及时组织验收, 出具书面验收合格报告经双方认可后, 采购人自收到投标人增值税专用发票后 7 个工作日内将合同价款一次性付清。

2、采购人付款前, 投标人应向采购人开具等额有效的增值税专用发票, 采购人未收到发票的, 有权不予支付相应款项直至投标人提供合格发票, 并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

四、其他要求

1. 采购人有权根据实际需要调整采购数量, 按实结算。

2. 投标人须提供至少三年的质保期 (投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。

3. 本项目需收取履约保证金, 履约保证金的比例为合同金额的 1 %。

五、样品提供要求:

(1) 样品：序号15 屏风工作位 1 张 序号16 职员椅 1 把 ；

(2) 提供样品的时间：开标截止时间前(2025年7月15日9点00分至9点30分之间)；地点：绍兴市阳光采购服务平台(绍兴市越西路鑫洲商务大厦833号9楼)指定位置(具体见现场指示)；联系人：毕龙梅 ，联系电话：15068545458 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。

(3) 其他：

1) 样品需贴有标注供应商名称且加盖公章的标签。

2) 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人当天取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

第四部分 拟签订的合同文本

合同编号：

采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

202 年 月 日，(采购人) 以 (采购方式) 对 (项目名称、编号) 项目进行采购。经评定，确定 (中标供应商名称) 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 (采购人) (以下简称：甲方) 和 (中标供应商名称) (以下简称：乙方) 协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物/服务详细规格/内容

1.3 价款

本合同总价（含税）为：¥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 履约保证金

乙方（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的____%；

1.4.2 履约保证金支付方式详见合同专用条款；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起____个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的____%计算，最高限额为本合同履约保证金的____%。

1.5 预付款

甲方（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款；

1.5.2 预付款的扣回方式详见合同专用条款；

1.5.3 预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后____个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 货物交付/完成服务期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付/验收方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物/完成服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物/完成服务一日的应交付而未交付货物/完成服务价格的__%计算，最高限额为本合同总价的__%；迟延交付货物/完成服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的__%计算，最高限额为本合同总价的__%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 如果出现监督单位(部门) 在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行本合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下合同专用条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

1.10 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。“服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物/完成服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点或提供服务的地点。

2.2 技术规范

货物/服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物/服务或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运（货物适用）

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物/完成服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物/提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,调阅有关资料等,甲方应予积极配合;

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查;

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求,并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担(货物适用)

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货/延迟履行

甲乙双方签订合同后,乙方应按照合同约定履行合同义务,除不可抗力外,乙方不得延迟交货/延迟履行。在合同履行过程中,如果因不可抗力,乙方遇到不能按时交付货物/提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交付货物/提供服务的理由、预期延误时间通知甲方;甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货/提供服务的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当以书面形式变

更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.2	
1.5.1	
1.5.2	
1.5.3	
1.6.2	
1.7.1	
1.7.2	
1.7.3	
1.8.6	
1.9	
2.3.2	
2.4.1	
2.4.3	
2.8	
2.12.3	
2.12.4	
2.16.1	
2.16.3	
2.20	

第五部分 评审方法及标准

1. 评审方法：

1.1 本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标折扣报价由低到高顺序排列。得分且投标折扣报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

2. 评分标准：共 100 分，其中商务技术分 65 分，价格分 35 分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数 2 位）。

2.1 商务技术分（65 分）

序号	评审指标	评分描述
1	技术参数 (18 分)	对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求——一、采购内容——家具清单的“材质说明”，完全满足指标参数得 18 分。每有一项负偏离扣 0.1 分，扣完为止。
2	综合实力 (5 分)	1. 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供一项得 1 分，最高得 3 分。 2. 投标人具有有效期内的家具产品有害物质限量认证证书，提供得 1 分，不提供不得分 3. 投标人产品具有有效期内的环境标志；投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，最高得 1 分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商公章，并提供国家认证认可查询平台。（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList ）网上查询截图加盖公章，未提供或未在有效期限内不得分
3	企业业绩 (3 分)	投标人自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，，每个案例需提供合同和验收报告扫描件，每个案例得 1 分，最高得 3 分。（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例。） 投标文件中提供每个案例的合同复印件加盖投标人公章，不提供不得分。
4	检测报告 (10 分)	须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（白蜡木实木、水性漆、封边条、冷轧钢板、导轨）符合要求的检测报告（2024 年以来），每提供 1 份符合要求的原材料检测报告得 1 分，最高得 5 分。 1. 白蜡木实木：木材含水率 8%-12%；木制件外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子）均合格；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；可接触的实木部件中五氯苯酚未检出；完全符合得 1 分，缺项不得分； 2. 水性漆：VOC 含量 $\leq 70\text{g}/\text{L}$ ；甲醛含量未检出；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量未检出；可溶性铅、镉、铬、汞均未检出；附着力（划格间距 2mm） ≤ 1 级；耐水性（24h）无异常；耐沸水性（15min）无异常；耐醇性（50%，1h）无异常；耐污染性无异常；完全符合得 1 分，缺项不得分；

		<p>3. 封边条：耐开裂性（耐龟裂性）≥ 2级；耐光色牢度（灰色样卡）≥ 4级；甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；氯乙烯单体未检出；多溴联苯（PBB）未检出；多溴联苯醚（PBDE）未检出；完全符合得1分，缺项不得分；</p> <p>4. 冷轧钢板：抗拉强度$R_m 270\text{--}410\text{Mpa}$；断后伸长率$\geq 24\%$；中性盐雾试验$\geq 480\text{h}$，外观评级及保护评级达到10级；重金属含量（限色漆）（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；完全符合得1分，缺项不得分；</p> <p>5. 导轨：过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开）均合格；功能（操作力、拉出安全性、下沉量）均合格；家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出；中性盐雾试验$\geq 480\text{h}$，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；完全符合得1分，缺项不得分；</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（2024年以来）。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p> <p>须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类成品检测报告（2024年以来），每提供1份符合要求的检测报告得1.25分，最高得5分：</p> <p>1. 办公桌：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》，项目包括外观、理化性能、安全性能、力学性能、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、抗拉强度符合要求、断后伸长率$\geq 31\%$、屈服强度$\geq 215\text{Mpa}$。</p> <p>2. 办公椅：理化性能（座面密度$\geq 35\text{kg/m}^3$、回弹性$\geq 40\%$）、阻燃性满足GB 17927.1-2011，产品阻燃等级达到1级、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$、TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$、安全性能符合要求。</p> <p>3. 沙发：符合检测依据为QB/T1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》抽样检测报告，其中核心参数要求：1. 阻燃等级1级；2. 甲醛释放量未检出，TVOC检测结论符合标准要求；3. 绿色产品评价家具产品寿命检测（10万次）符合要求；4. 抗菌性能：白假丝酵母菌、金黄色葡萄球菌抑菌率$\geq 99\%$；5. 沙发安全性能满足A级要求，其中可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃性公共场所用合格。</p> <p>4. 茶几：符合GB/T 35607-2024等标准，检测内容包括：外观、理化性能、力学性能符合标准要求；甲醛释放量符合国家标准；抗菌性能至少两个菌种抗菌率达到99%以上；阻燃等级达到1级。产品寿命、产品有害物质；耐液体性（0.9%的氯化钠溶液消毒液）$\geq 300\text{h}$试验后起泡等级、剥落等级、粉化等级。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>
5	样品（10分）	<p>投标人提供的实物样品：序号15屏风工作位一张</p> <p>根据投标人提供的实物样品的用材符合性、样品的整体工艺、样品的结构及舒适度、样品细节处理情况、样品外观式样、样品的先进性、成熟性，舒适性，可维护性，设计等方面进行评分，样品优秀得5分，良好得3分，合格得2分，不合格得1分，不提供不得分</p>

		<p>投标人提供的实物样品：序号 16 职员椅一把（须见坐垫剖面）</p> <p>根据投标人提供的实物样品的用材符合性、样品的整体工艺、样品的结构及舒适度、样品细节处理情况、样品外观式样、样品的先进性、成熟性，舒适性，可维护性，设计等方面进行评分，样品优秀得 5 分，良好得 3 分，合格得 2 分，不合格得 1 分，不提供不得分</p>
6	生产设备 (5 分)	<p>须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票扫描件，每项设备得 0.5 分，最高得 5 分。</p> <p>核心生产设备按品类，具体要求如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等； 2. 实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等； 3. 钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等； 4. 钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等； 5. 软体类：核心专业生产设备不单列 <p>注：投标人自有设备须同时提供设备现场图片、购买发票(或购买合同)扫描件；发票(或购买合同)中的购买人名称应与投标人名称一致。如投标人提供设备名称与上述设备名称不一致但功能相同或更优的，投标人提供相关说明，经评审小组认可后，可以得分。业主有权对中标供应商的设备现场照片和发票进行核验。</p>
7	项目实施 方案(9 分)	<p>根据投标人针对本项目所提供整体实施方案的合理性、全面性及科学性进行评审，根据本次项目提供的采购清单、平面图纸，提供针对本项目产品的深化设计方案，方案需包含但不限于所有区域的平面布置图、彩色效果图、产品单体效果图。方案完整，项目符合度高，专业性强，可操作性强的得 2.25 分；方案较完整或基本完整，项目具有基本的符合性、专业性、可操作性的，得 1.25 分；方案一般，符合性、专业性、可操作性一般的，得 0.5 分；方案存在一定缺陷，项目符合度交叉，专业度交叉的，得 0 分。</p> <p>根据投标人提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强得 2.25 分，内容基本完善可实施得 1.25 分，内容简单、基本可行得 0.5 分，内容略有欠缺、可实施性低得 0 分。</p> <p>投标人提供生产实施方案，根据本次项目提供的采购清单、平面图纸，提供针对本项目产品的三体结构图、细节说明图要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得 2.25 分，内容基本完善可实施得 1.25 分，内容简单、基本可行得 0.5 分，内容略有欠缺、可实施性低得 0 分。</p> <p>根据投标人所提供针对本项目的供货运输和安装调试方案进行评审。方案明确、切实可行、满足采购人实际需求的，得 2.25 分；供货方案和安装方案基本满足使用要求的，得 1.25 分；方案一般的，得 0.5 分；方案存在一定缺陷的，得 0 分。</p>
8	项目售后 服务方案 (5 分)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供产品 5 年质量保证期（5 年内免费维修，不能维修免费更换）得 1 分，超过 5 年的每一年加 1 分，最高得 2 分； 2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括 服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，方案内容完整、科学合理，可实施性强得 3 分；方案内容基本完整，具备可操作性得 2 分；方案内容较简单，仅基本可行得 1 分；不提供不得分。

备注：供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）

提供评标标准相应的商务技术。

2.2 价格分（35分）

2.2.1 评标基准价：即满足招标文件要求且投标折扣报价最低的投标折扣报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标折扣报价得分=(评标基准价 / 投标折扣报价) × 价格权值 × 100

即：投标折扣报价得分=(评标基准价 / 投标折扣报价) × 35

第六部分 投标文件及其附件格式

资格文件部分

目录

- (1) 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）
- (2) 本项目的特定资格要求……………（页码）

一、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（如供应商为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子印章)：

日期： 年 月 日

二、本项目的特定资格要求（如果有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

(1) 投标函·····	(页码)
(2) 法定代表人授权委托书 ·····	(页码)
(3) 法定代表人及其授权代表身份证复印件·····	(页码)
(4) 法定代表人身份证明书·····	(页码)
(5) 商务技术偏离表·····	(页码)
(6) 采购供应商廉洁自律承诺书·····	(页码)
(7) 主要业绩证明·····	(页码)
(8) 技术解决方案·····	(页码)
(9) 组织实施方案·····	(页码)
(10) 售后服务方案·····	(页码)
(11) 供应商售后服务能力证明材料·····	(页码)
(12) 项目小组人员名单·····	(页码)
(13) 优惠条件及特殊承诺·····	(页码)
(14) 备品备件及供选择的配套零部件清单·····	(页码)
(15) 培训计划·····	(页码)
(16) 验收方案·····	(页码)
(17) 认为需要的其他商务技术文件或说明·····	(页码)

一、投标函

致：

根据贵方招标文件（填写招标编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名、单位、职务）代表供应商（填写单位、地址）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1. 我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。
 2. 我方承诺已经具备本项目招标文件中要求的参加采购活动的供应商应当具备的条件。
 3. 我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购人或采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。
 4. 我方理解贵方将不受所收到的最低报价的约束。
 5. 本投标自开标之日（投标截止之日）起 90 天内有效。
 6. 我方将严格遵守以下条款，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5% 以上 10% 以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本项目采购人发起的采购活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
 - a) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
 - b) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
 - c) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
 - d) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
 - e) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
 - f) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。供应商有前款第 a) 至 e) 项情形之一的，中标、成交无效。
- 法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

供应商(电子印章):

日期:

二、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我_____（填写姓名）系_____（填写供应
商单位全称）的法定代表人，现授权委托_____（填写单位全称）的（填
写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：_____）。以本
公司的名义参加组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的
一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签
署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

供应商（电子印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

三、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

四、法定代表人身份证明书(格式)

供 应 商：

地 址：

姓 名：

身份证号码：

职 务：

系_____（填写供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子印章）：

年 月 日

五、商务技术偏离表

序号	招标文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	偏离说明
1			
2			
.....			

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

六、采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我单位将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报项目所在行业主管部门（如有）。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子印章）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

七、主要业绩证明

附表：相关项目建设业绩一览表

项目名称	项目 类型	简要描述	合同 金额 (万元)	开竣工 日期	项目地址与 采购单位联 系电话	所在页码

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。

供应商名称（电子印章）：

日期： 年 月 日

八、技术解决方案

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制；未要求的，无需提供。）

投标产品规格配置清单

序号	设备名称	投标品牌及型号	规格配置详细说明	数量	备注
1					
2					
3					
4					
5					

注：1. 如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。

2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或供应商提供的产品是环境标志产品，供应商须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

供应商名称（电子印章）：

日期： 年 月 日

九、组织实施方案

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制；未要求的，无需提供。）

附表：项目实施进度计划表(以生效日算起)

工作日 内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...

注：供应商可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

供应商名称（电子印章）：

日期： 年 月 日

十、售后服务方案

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制；未要求的，无需提供。）

附表A: 售后服务机构情况表（按此格式自制）

序号	机构名称	机构性质	注册地址	服务技术人员数量	联系电话

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构。

附表B: 售后服务人员情况表（按此格式自制）

序号	类别	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	本项目中的职责	响应时间	到达现场时间
	总协调人									
	售后人员									
	...									

供应商名称（电子印章）：

日期： 年 月 日

十一、供应商售后服务能力证明材料

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

供应商名称（电子印章）：

日期： 年 月 日

十二、项目小组人员名单

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制；未要求的，无需提供。）

附表A: 本项目的项目经理情况表

姓名		页码	截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细
性别			
年龄			
职称			
毕业时间			
所学专业			
学历			
资质证书编号			
其他资质情况			
联系电话			

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B: 本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

序号	姓名	性别	年龄	学历 (页码)	专业 (页码)	职称 (页码)	本项目中的职责	项目经历	参与本项目的到位情况

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C: 本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表（以社保部门出具缴纳凭证作附件）

供应商名称（电子印章）：

日期： 年 月 日

十三、优惠条件及特殊承诺

(由供应商根据采购需求自行编制)

供应商名称(电子印章):

日期: 年 月 日

十四、备品备件及供选择的配套零部件清单

(由供应商根据采购需求自行编制)

供应商名称(电子印章):

日期: 年 月 日

十五、培训计划

(由供应商根据采购需求自行编制;未要求的,无需提供。)

附表:培训日程及费用

课程名称	提供的资料	持续时间	授课教师	培训对象	培训地点	课程费用
费用总计						

注解:A 课程清单按时间顺序排列,并提供以下详细资料:

1. 课程概要
2. 课程目的
3. 教学方式
4. 先决条件
5. 教材目录

B 按照附表A提供授课教师的简历

注:须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

供应商名称(电子印章):

日期: 年 月 日

十六、验收方案

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子印章）：

日期： 年 月 日

十七、认为需要的其他商务技术文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子印章）：

日期： 年 月 日

报价文件部分

目录

(1) 开标一览表（报价表）	（页码）
----------------------	------

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我方_____（供应商全称），谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位为：%）

序号	名称	品牌（如果有）	备注（如果有）
1	XX		
2	XX		
...			
投标折扣报价（小写）			
投标折扣报价（大写）			

注：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

附件

附件 1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章):

公章:

日期:

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：.....

地 址：邮编：

被投诉人 1：

地 址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人 2

.....

相关供应商：

地 址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公示：是/否 公示期限：

采购结果公示：是/否 公示期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日，向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉,投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的,投诉书应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

附件3：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX 专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX 专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

附：

投标单位法定名称章（印模）

投标单位“XX 专用章”（印模）

