

报价明细表

绍兴市清能环保有限公司锅炉旋转卸灰阀更换双层翻板阀服务项目 服务期限：合同签订之日起至一年。						
序号	项目名称	项目主要特征	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	电动双层锁风翻板阀	1. 进出口规格 300mm*300mm，整阀由上下两层双门翻板阀堆叠，总高度≤600mm，配置减速电机，上下交替开闭卸料，锁风避免阀内漏。 2. 壳体可拆卸，上壳体与下壳体独立分开，螺丝连接，检修拆卸方便。 3. 壳体、阀板、主轴材质为 304 材质，可耐温 800 度。 4. 阀板与阀座密封为软密封，零泄漏；阀座密封材质为陶瓷纤维盘根，可耐温 800 度。 5. 采用凸轮传动机构，外置式全密封轴承，防尘耐用。 6. 整机采用钢板焊接结构，配重杆自复位机构，结构紧凑，工作平稳可靠。具有卸灰彻底、密封性好、重量轻、结构简单、动作灵敏等特点。 7. 配置硬齿面减速电机，带制动器。 8. 电机参数：380V/50Hz，电机功率 1.1KW，转速 1450/24(r/min)，能效等级 YE3，安全系数 1.67。	套	2		
2	膨胀节	1. 安装高度 150mm，接管压缩量不小于 50mm，拉伸量不小于 30mm。 2. 软接管与内接管的间隙约 10mm。 3. 不见锐边倒钝，去毛刺，焊接处去焊渣。 4. 适配物料温度 350℃。	套	2		
3	拆装调试	原有旋转卸灰阀拆除、接口处理，电动双层锁风翻板阀安装、接线、联动调试、系统试运行，含人工及辅材	项	1		
4	含税（13%） 总价	大写：_____（¥_____元）				

报价单位：

时间：