

## 报价明细表

| 序号 | 物资名称      | 规格型号                                               | 单位 | 数量  | 单价 | 小计 |
|----|-----------|----------------------------------------------------|----|-----|----|----|
| 1  | 10KV高压绝缘垫 | 绿色条纹, 耐压10kv, 厚5mm, 1m*10m, 金能电力                   | 卷  | 22  |    |    |
| 2  | 5KV高压绝缘垫  | 绿色条纹, 耐压5kv, 厚3mm, 1m*10m 金能电力                     | 卷  | 28  |    |    |
| 3  | 5KV高压绝缘垫  | 绿色条纹, 耐压5kv, 厚3mm, 0.6m*10m 金能电力                   | 卷  | 11  |    |    |
| 4  | 锂电吹风机     | 东成DLB40V-17H2 (双电双充)                               | 只  | 1   |    |    |
| 5  | 阀门三爪螺母    | 阀门型号: J961Y-160I DN50                              | 个  | 2   |    |    |
| 6  | 锅炉在线清灰布袋  | 材质: PE+无纺布 尺寸: 500*1500mm 单层重≥100克                 | 套  | 500 |    |    |
| 7  | 卡箍        | 304加厚强力卡箍 104-112mm                                | 套  | 4   |    |    |
| 8  | 宝塔接头      | 304不锈钢双头 外径100, 长200mm                             | 只  | 2   |    |    |
| 9  | 轴承        | GEG80ES (80*130*75)                                | 只  | 2   |    |    |
| 10 | 轴承        | SKF GE70ES-2RS (70*105*49)                         | 只  | 2   |    |    |
| 11 | 压力测压表套装   | 400Bar/6000Psi G1/4 AO-M16*2插针-4.5m                | 套  | 4   |    |    |
| 12 | 密封胶       | 双组份聚硫密封胶25kg (黑色)                                  | 桶  | 5   |    |    |
| 13 | 强力型喉箍     | 104-112mm                                          | 个  | 10  |    |    |
| 14 | 对焊不锈钢真空闸阀 | DKZ61W-16P DN150 PN1.6                             | 只  | 1   |    |    |
| 15 | 不锈钢无缝钢管   | S30408 $\phi$ 159*4.5 PN1.6                        | 米  | 3   |    |    |
| 16 | 不锈钢无缝钢管三通 | S30408 $\phi$ 159*4.5 PN1.6                        | 个  | 1   |    |    |
| 17 | 不锈钢无缝钢管弯头 | S30408 $\phi$ 159*4.5 PN1.6                        | 个  | 1   |    |    |
| 18 | 法兰片       | DN150 PN1.6                                        | 片  | 4   |    |    |
| 19 | 无缝钢管      | 钢20 $\phi$ 159*4.5 PN2.5                           | 米  | 30  |    |    |
| 20 | 不锈钢平垫     | M10*14*1                                           | 个  | 500 |    |    |
| 21 | 电流变送器     | AC220V 10A 交流精度0.5 4-20ma输出 一体贯穿式 穿心孔径10mm (可固定导轨) | 只  | 25  |    |    |

|        |             |                                                             |   |    |  |  |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|---|----|--|--|
| 22     | 电流变送器       | AC220V 30A 交流精度0.5<br>4-20ma输出 一体贯穿式<br>穿心孔径30mm（可固定导轨<br>） | 只 | 15 |  |  |
| 23     | 电流变送器导<br>轨 | 1mm厚度，不锈钢材质，1m<br>（包含配套固定螺丝）                                | 根 | 20 |  |  |
| 24     | 砝码          | M1-1000kg HT250铸铁 热浸<br>镀锌+喷塑复合防腐砝码，<br>叉吊两用                | 块 | 1  |  |  |
| 25     | PDU         | 铝合金外壳，8位10A输出，<br>16A输入，输入线不小于2.5<br>米，带过载保护，最大功率<br>2500W  | 只 | 3  |  |  |
| 26     | PDU         | 铝合金外壳，12位10A输出<br>，16A输入，输入线不小于<br>2.5米，带过载保护，最大<br>功率4000W | 只 | 3  |  |  |
| 合计（元）： |             |                                                             |   |    |  |  |

报价单位：

时间：